

ΕΤΟΙΜΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ



**THRAKON**


*χτίστε με χαλαζία*



**Κονιάματα Δαπέδων**



## NSD 600 • Τιμεντοκονία



### Περιγραφή Προϊόντος

Το προϊόν NSD 600 είναι μία έτοιμη τιμεντοκονία ενός συστατικού, βάσεως τιμέντου, κατάλληλη για επιστρωση και εξομάλυνση δαπέδων. Αποτελείται από τιμέντο, χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας με μέγιστο κόκκο 2,0 mm και βελτιωτικά πρόσθετα. Εφαρμόζεται σε πάχη 3-10 cm. Παράγεται και ελέγχεται με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13813.

### Πεδία εφαρμογής

Κατάλληλο για την κατασκευή δαπέδων (γέμισμα - αλφάδιασμα). Έχει πολύ καλή εργασιμότητα και άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα. Ενδείκνυται για: δημιουργία κλίσεων σε δώματα και εξωτερικούς χώρους, ράμπες, προετοιμασία δαπέδων από μπετόν για την τοποθέτηση παντός τύπου πλακιδίων, μαρμάρων, παρκέ, διακοσμητικών υλικών κ.λ.π., εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

### Κατανάλωση

Περίπου 15 - 17 Kg / m<sup>2</sup> για πάχος 1cm.

### Συσκευασία

Σε χαρτόσακους των 40 Kg, σε παλέτες των 1440 Kg.

## NSF 610 • Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο 5 - 10 mm



### Περιγραφή Προϊόντος

Το προϊόν NSF 610 είναι ένα αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα ενός συστατικού, βάσεως τιμέντου, κατάλληλο για επιστρωση και εξομάλυνση δαπέδων. Αποτελείται από τιμέντο, χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας με μέγιστο κόκκο 0,5mm και βελτιωτικά πρόσθετα. Εφαρμόζεται σε πάχη 5-10 mm. Έχει άριστη εργασιμότητα και επιπεδώνεται μόνο του δίνοντας λεία και σκληρή επιφάνεια. Παράγεται και ελέγχεται με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13813.

### Πεδία εφαρμογής

Το προϊόν είναι κατάλληλο για εσωτερική χρήση για: κατασκευή αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων πάχους 5-10 mm, γέμισμα και αλφάδιασμα κοιλοτήτων, εξομάλυνση και επισκευή ατελειών υφισταμένων δαπέδων, προετοιμασία δαπέδων προκειμένου να τοποθετηθεί μοκέτα, πλακάκια, πλαστικά ή ξύλινα δάπεδα κολλητά ή όχι. Μπορεί επίσης να μείνει ακάλυπτο ή να βαφτεί.

### Κατανάλωση

Περίπου 1,8 kg / m<sup>2</sup> για πάχος 1 mm.

### Συσκευασία

Σε χαρτόσακους των 40 Kg, σε παλέτες των 1440 Kg.

## NSF 611 • Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο 1 - 4 cm



### Περιγραφή Προϊόντος

Το προϊόν NSF 611 είναι ένα αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα ενός συστατικού, βάσεως τιμέντου, κατάλληλο για επιστρωση και εξομάλυνση δαπέδων. Αποτελείται από τιμέντο, χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας με μέγιστο κόκκο 3,5 mm και βελτιωτικά πρόσθετα. Εφαρμόζεται σε πάχη 1-4 cm. Έχει άριστη εργασιμότητα και επιπεδώνεται μόνο του δίνοντας λεία και σκληρή επιφάνεια. Παράγεται και ελέγχεται με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13813.

### Πεδία εφαρμογής

Το προϊόν είναι κατάλληλο για εσωτερική χρήση για: κατασκευή αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων πάχους 1 έως 4 cm, γέμισμα και αλφάδιασμα κοιλοτήτων, εξομάλυνση και επισκευή ατελειών υφισταμένων δαπέδων, προετοιμασία δαπέδων προκειμένου να τοποθετηθεί μοκέτα, πλακάκια, πλαστικά ή ξύλινα δάπεδα κολλητά ή όχι. Μπορεί επίσης να μείνει ακάλυπτο ή να βαφτεί.

### Κατανάλωση

Περίπου 1,8 kg / m<sup>2</sup> για πάχος 1 mm.

### Συσκευασία

Σε χαρτόσακους των 40 Kg, σε παλέτες των 1440 Kg.

## NSD 620 • Ελαφρύ θερμομονωτικό δάπεδο



### Περιγραφή Προϊόντος

Το προϊόν NSD 620 είναι ένα έτοιμο, θερμομονωτικό, ελαφρύ κονίαμα δαπέδου, ενός συστατικού κατάλληλο για επιστρωση και εξομάλυνση δαπέδων. Αποτελείται από τιμέντο, θρυμματισμένο YTONG, χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας με μέγιστο κόκκο 3,5 mm και βελτιωτικά πρόσθετα. Εφαρμόζεται σε πάχη 3-20 cm. Παράγεται και ελέγχεται με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13813.

### Πεδία εφαρμογής

Συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές στις οποίες απαιτούνται μειωμένα φορτία. Είναι κατάλληλο για την κατασκευή δαπέδων (γέμισμα - αλφάδιασμα). Έχει πολύ καλή εργασιμότητα και άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα. Ενδείκνυται για: δημιουργία κλίσεων σε δώματα και εξωτερικούς χώρους, ράμπες, προετοιμασία δαπέδων από μπετόν για την τοποθέτηση παντός τύπου πλακιδίων, μαρμάρων, παρκέ, διακοσμητικών υλικών κ.λ.π., εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

### Κατανάλωση

Περίπου 10 - 11 Kg / m<sup>2</sup> για πάχος 1 cm.

### Συσκευασία

Σε χαρτόσακους των 30 Kg.