FLEX HYDROSTOP DSF 300
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Τ – 135

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Τ – 135

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης προϊόντος:	**FLEX HYDROSTOP DSF 300**
Προβλεπόμενη χρήση ή χρήσεις:	**Προϊόν προστασίας επιφανειών – επίστρωση: Προστασία από διείσδυση (1.3), Έλεγχος υγρασίας (2.2), Αυξημένη αντίσταση (8.2)**
Παραγωγός:	**THRAKON A.E.B.E., Λ. Συγγρού 130, 11745 Αθήνα**
Σύστημα/συστήματα AVCP:	**AVCP Σύστημα 4**
Εναρμονισμένα πρότυπα:	**EN 1504 – 2 : 2004**
Κοινοποιημένος οργανισμός:	**DQS HELLAS LTD, NB : 2423**
	Αριθμός πιστοποιητικού : 2423 – CPR – 9903 – PROTECT

Δηλωθείσες επιδόσεις :

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επιδόσεις
Αντίδραση στη φωτιά	**Euroclass F**
Αντοχή πρόσφυσης	**≥ 0,8 N/mm²**
Διαπερατότητα CO_2	**S_d > 50m**
Διαπερατότητα υδρατμών	**Κλάση I (διαπερατό)**
Τριχοειδής απορρόφηση	**< 0,1 Kg/(m²h^{0,5})**
Έκλυση επικίνδυνων ουσιών	**NPD**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Οι τεχνικές απαιτήσεις και οι επιδόσεις των προϊόντων τεκμηριώνονται στον Τεχνικό Φάκελο των προϊόντων και στα Τεχνικά Φυλλάδια της Εταιρείας.

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από :

Έκδοση 4η
Οινόφυτα, 01 – 02 – 2026

Α. Αντωνίου
Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου