

PRIMO PROFESSIONAL

Υβριδικό χρώμα εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης

Το PRIMO PROFESSIONAL είναι ένα ακρυλικό χρώμα εξαιρετικής αντι-μικροβιακής δράσης, ειδικά σχεδιασμένο για επαγγελματική εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι κατάλληλο για χώρους όπου απαιτείται συχνό βάψιμο και φρεσκάρισμα όπως δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλιμακοστάσια, αποθήκες, δωμάτια, ταβάνια, κ.ά. Είναι άοσμο και απόλυτα φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον. Εφαρμόζεται εύκολα, έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα, αντοχή στις δυσμενείς συνθήκες και μεγάλη απόδοση.

Πλεονεκτήματα:

- Προϊόν φιλικό στο περιβάλλον χωρίς διαλύτες.
- Άοσμο.
- Άριστη ικανότητα διαπνοής επιφανειών.
- Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Άριστη καλυπτικότητα.
- Ισχυρή πρόσφυση.
- Κατάλληλο για χώρους όπου απαιτείται συχνό βάψιμο και φρεσκάρισμα.
- Πιστοποίηση Αντιμικροβιακής δράσης (ISO 22196:2007)
- Εξαιρετική εργασιμότητα.
- Θαυμάσιο άπλωμα.
- Ιδανικός συνδυασμός οικονομίας και απόδοσης.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συσκευασία:

Πλαστικά δοχεία
• 3 lt
• 9 lt
• 16 lt

Αποχρώσεις:

Διατίθεται σε λευκό.



Εφαρμογή:

Για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Κατάλληλο για τοίχους, σοβάδες, κλιμακοστάσια, αποθήκες, τοιμέντο κ.ά.



Κατανάλωση:

10 - 12 m²/lt.



Χρόνος στεγνώματος:

- Στην αφή
1 - 2 h
- Επαναβαφή
2 - 3 h

*Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

Αραίωση με νερό

5-10(% κ.ό.)



Εργαλεία εφαρμογής:

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.



Αποθήκευση:

Στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.



Κλάση Π.Ο.Ε.:

Α/α επιχρίσματα εσωτερικών ματ τοίχων και ταβανιών (στυλινότητα <25 στους 60°C) Όριο ΠΟΕ: 30 gr/lt
Μέγιστο όριο ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 29 gr/lt.



ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για εξωτερική εφαρμογή σε όλες τις συνήθεις επιφάνειες όπως τοίχοι, σοβάδες, σκυρόδεμα, τούβλα, ταβάνια, γυψοσανίδες, ξύλο σπατουλαριστά κ.α.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή και ελεύθερη από σκόνη, μούχλα, λάδια πριν την εφαρμογή. Αφαιρέστε όλα τα ξεφτισμένα, ή ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα. Όπου χρειάζεται στοκάρισμα, χρησιμοποιήστε τον STATUS 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ και αφού στεγνώσει, τρίψτε με γυαλόχαρτο και ξεσκονίστε καλά. Όπου υπάρχουν μεγάλες ρωγμές, χρησιμοποιήστε για στοκάρισμα τον έτοιμο προς χρήση ελαφρύ, λευκό στόκο STATUS ONE COVER, με ένα μόνο πέρασμα και χωρίς τρίψιμο. Σε νέες επιφάνειες, βάψτε πρώτα με STATUS ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ, STATUS AQUADUR ή GLX 292 FLEX PRIM πριν την εφαρμογή. Αν πρόκειται για φρέσκο σοβά, ή τσιμέντο, αφήστε οπωσδήποτε να στεγνώσει σε βάθος για τουλάχιστον 1 μήνα πριν βάψετε. Σε γυψοσανίδες αλλά και για επαναβαφή υδροχρωματισμένων επιφανειών (με ασβέστη ή κόλλα) ή λερωμένων επιφανειών (νικοτίνη, καπνιά από καλοριφέρ, κάπνα, καυσαέρια, καφές, χυμός, graffiti, μελάνια, μαρκαδόρους, μύκητες, μούχλα, υγρασία λάδια κλπ) ασταρώστε πρώτα με STATUS DUR.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη χρήση, αραιώστε κατάλληλα και εφαρμόστε 1-2 χέρια χρώμα. Το δεύτερο χέρι περάστε το τουλάχιστον 2-3 ώρες μετά το πρώτο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα μόνο εφόσον δεν έχει υποστεί αραίωση. Οι βαμμένες επιφάνειες συνίσταται να μην πλένονται πριν την πάροδο 20 με 30 ημερών από την βαφή.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμογή σε θερμοκρασίες 5°-35°C και υγρασίας <80%. Μην ξεκινήσετε την εφαρμογή πριν από βροχή. Κατά την εφαρμογή θα πρέπει η επιφάνεια να μην έρχεται σε απευθείας έκθεση με την ηλιακή ακτινοβολία. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια, ή λίγο μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά την χρήση στραγγίζουμε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε της πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισσεύματα των χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

[Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων. 210 77.93.777](tel:2107793777)

Τεχνικά χαρακτηριστικά	Μονάδες	Πρότυπο	Τιμές/Χαρακτηριστικά
Ιξώδες	cP	EN ISO 2555	26000 – 30000
Πυκνότητα	g/ml	EN ISO 2811-1	1,61 ± 0,03
pH		ISO 976	8,0 – 9,0
Αντιμικροβιακή δράση κατά S Aureus	%	ISO 22196	> 99,9 Kill
Αντιμικροβιακή δράση κατά E.coli	%	ISO 22196	> 99,9 Kill
Στιλπνότητα (60 ⁰ C)	%	EN ISO 2813	≤3
Αραίωση	%		5-10
Χρόνος επαναβαφής	h		2 – 3
Χρόνος στεγνώματος	h		1 - 2

*Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε εργαστηριακό περιβάλλον υπό κανονικές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας (+23°C, 50%). Οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, απορροφητικότητα υποστρώματος). Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.
Έκδοση Ε: 05/04/2026