



BORNIT® - Dreiecksband

Εύηκτηη ταινία ελαστομερούς ασφαλτικής βάσης τριγωνικού σχήματος

Έκδοση φυλλαδίου τεχνικών πληροφοριών: 10 Μαρτίου 2010

Προϊόν και ιδιότητες προϊόντος

Η ταινία από ελαστομερές ασφαλτικό υλικό «BORNIT®-Dreiecksband» είναι μια εύκτητη, πάρα πολύ εύκαμπτη ταινία με τριγωνική διατομή για απλή και ασφαλή στεγανοποίηση αρμών και το γέμισμα κοιλωμάτων κατά την εκτέλεση υπόγειων και υπέργειων οικοδομικών έργων. Η ταινία «BORNIT®-Dreiecksband» είναι ελαστική, ανθεκτική στο χρόνο και η εφαρμογή της είναι πολύ εύκολη. Με τη χρήση της ταινίας: «BORNIT®-Dreiecksband» δε μεσολαβούν μακρόχρονα διαστήματα αναμονής, (λόγω στεγνώματος), μεταξύ του γεμίσματος του κοιλώματος/αρμού και της στεγανοποίησης του καθώς αμέσως μόλις η ταινία κρυώσει υφίσταται ήδη μια αδιάβροχη συγκολλημένη σύνδεση με το υπόστρωμα.

Πεδία εφαρμογής

Η ταινία από ελαστομερές ασφαλτικό υλικό «BORNIT®-Dreiecksband» είναι κυρίως κατάλληλη:

- για τη γρήγορη και ασφαλή κάλυψη εξωραφών στους τομείς σύνδεσης, συναρμογής Μεταξύ δομικών στοιχείων που βρίσκονται σε ορθή γωνία μεταξύ τους (π.χ. μεταξύ ταρατσας και τοίχου, πριν από την επεξεργασία των αυτοκόλλητων ασφαλτόπλων με ή χωρίς χρήση φλογίστρου καθώς και πριν από την εφαρμογή επαιεφόμενων επιχρισμάτων ασφαλτικής βάσης χωρίς διαλύτες).
- για τη σύνδεση της κάθετης/οριζόντιας στρώσης στεγανοποίησης από ασφαλτόπανα (κάτω από τον ανεγειρόμενο τοίχο) με τα επιχρίσματα ασφαλτικής βάσης για τη στεγανοποίηση των επιφανειών, η με τα συγκολλημένα αυτοκόλλητα ασφαλτόπανα με ή χωρίς τη βοήθεια φλογίστρου
- για τη στεγανοποίηση περιθωριακών αρμών και ανωμαλιών μεταξύ των δομικών στοιχείων από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα κτλ.
- για το κλείσιμο ρωγμών (π.χ. στη σκεπή) με τη διαδικασία ανάτηξης.

Συνιστάται το προκαταρκτικό αστάρωμα του υποστρώματος με αστάρι «BORNIT®-Bitugrund» ή αστάρι «BORNIT®-Fundamentgrund».]

Χαρακτηριστικά προϊόντος (συνοπτικά)

Είδος προϊόντος

Στεγανοποιητική ταινία ασφαλτικής βάσης με τροποποιημένο πολυμερές Άσφαλτος, αδρανή υλικά, καουτσούκ Μαύρο

Βάση

Χρώμα

Πυκνότητα σε θερμοκρασία 20°C σύμφωνα με το πρότυπο

DIN 52 004

Σύσταση

Σημείο αρχόμενης τήξης κατά RuK σύμφωνα με το πρότυπο

DIN 52 011: Στην αρχική

κατάσταση τυλιγμένη

Αποθήκευση

1,10 g/cm³. στερεό

Περίπου 110°C

Ανθεκτικό στον παγετό! Προστατεύστε τις συσκευασίες από την υγρασία.

Διάρκεια αποθήκευσης

Η διάρκεια αποθήκευσης του προϊόντος στην πρωτότυπη κλειστή συσκευασία του είναι τουλ. 6 μήνες.



Εφαρμογή

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στέρεο, καθαρό, ξηρό και ελεύθερο από χαλαρά ή σαθρά μέρη. Για να επιτύχετε την καλή πρόσφυση του προϊόντος και την ασφαλή σύντηξη της ταινίας με το υπόστρωμα συνιστάται το προκαταρκτικό αστάρωμα του υποστρώματος με «BORNIT®-Bitugrund» ή «BORNIT®-Fundamentgrund». Το αστάρι χρησιμοποιείται συνήθως για την επακόλουθη στεγανοποίηση των επιφανειών και απλώνεται με βούρτσα ή μπορεί να ψεκαστεί.

Υποδείξεις:

Οι προκαταρκτικές στρώσεις ασταρώματος που περιέχουν διαλύτες (π.χ. «BORNIT®-Bitugrund») πρέπει να στεγνώσουν και να έχουν εξαεριστεί πλήρως πριν από τη χρήση της ταινίας «BORNIT®-Dreiecksband»!

Απλώστε την ταινία «BORNIT®-Dreiecksband» και κόψτε τη στο κατάλληλο μήκος. Στις γωνίες ανάλογα με τις ανάγκες μπορείτε να κόψετε την ταινία με φαλτογωνιά. Οι αρμοί ενώνονται μεταξύ τους μέσω της σύντηξης. Έπειτα στο ένα άκρο της ταινίας λιώστε τις άκρες της ταινίας και τις επιφάνειες επαφής με το υπόστρωμα σε μήκος περίπου 30cm με τη βοήθεια της φλόγας προπανίου και πιέστε την ταινία αμέσως με δύναμη για να κολλήσει. Μόλις κρυώσει το πρώτο τμήμα θερμάνετε την ταινία στο κοίλωμα ομοιόμορφα ώσπου να επιτύχετε την επιφανειακή ανάτηξη και πιέστε τη διαδοχικά στον αρμό. Για τη συγκόλληση των άκρων περάστε ξανά τη φλόγα πάνω από την ταινία ώσπου να διαπιστώσετε τη συγκόλλησή της με το υπόστρωμα.

Σε περίπτωση κοπής με φαλτογωνιά προσέξτε ότι οι γωνίες των αρμών πρέπει να κολλήσουν καλά μεταξύ τους!

Μετά το πέρας μερικών λεπτών (χρόνος κρυώματος συγκόλλησης) μπορείτε να ξεκινήσετε με τις επακόλουθες εργασίες.

Αποθήκευση

Η διάρκεια αποθήκευσης του προϊόντος είναι τουλάχιστον 6 μήνες. Προστατέψτε τα κιβώτια από την υγρασία και από την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία ή από τη ζέση!

Διάθεση

Παραδίδετε για ανακύκλωση μόνο τις άδειες συσκευασίες. Τα υπολείμματα του υλικού διατίθενται σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων (EWC): 170302 (μίγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στην κατηγορία 170301).

Σημείωση


Αυτό το φυλλάδιο τεχνικών πληροφοριών αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν. Από εδώ και στο εξής οι προηγούμενες πληροφορίες δεν ισχύουν πια. Τα παραπάνω στοιχεία συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο των τεχνολογικών εφαρμογών. Ωστόσο λάβετε υπόψη σας ότι ανάλογα με την κατάσταση του οικοδομήσιμου έργου μπορεί να είναι απαραίτητη η απόκλιση από το φυλλάδιο των τεχνικών πληροφοριών αναφορικά με τον προτεινόμενο τρόπο εργασίας. Στο βαθμό που δεν υφίσταται ξεχωριστή συμβατική ρύθμιση όλα τα στοιχεία του φυλλαδίου τεχνικών πληροφοριών δεν είναι δεσμευτικά και δεν περιγράφουν την κατάσταση του προϊόντος όπως έχει συμφωνηθεί. Επιφυλασάμαστε για την τροποποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται στο φυλλάδιο αυτό. Σας συνιστούμε να ενημερώνεστε σχετικά με τις εκάστοτε αλλαγές μέσω τις ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο: www.bornit.de

Συσκευασία

Η ταινία «BORNIT®-Dreiecksband» τυλίγεται σε ρολά και αποστέλλεται συσκευασμένη σε κιβώτια.

Ένα κιβώτιο περιέχει 5 ρολά των 5 m το καθένα.

Ταινία «BORNIT®-Dreiecksband» = 25 m / κιβώτιο24 κιβώτια ανά παλέτα



Γωνία: 90° ; 45° ; 45°