

# LUXURIOUS

## Висококачествена екологична кадифена емулсионна боя



STATUS LUXURIOUS е висококачествена, екологична кадифена емулсионна боя, предназначена за вътрешна употреба. Тя предлага ненадмината ефективност на всички нива. Без мирис е и е напълно безопасна за потребителя и околната среда. Лесна е за нанасяне, разстила се отлично и има изключителна покривност и висока ефективност. Особено се препоръчва за детски стаи, ясли и болници, тъй като е без мирис, лесна за почистване, устойчива на често миене и на леки удари (КЛАС 1). Осигурява богата, кадифена повърхност, която запазва усещането за прясно боядисан дом за дълго време. Не съдържа амоняк или други опасни вещества като тежки метали, ароматни въглеводороди, алкилфенолни съединения или свободен формалдехид.



### Предимства:

- Екологичен, без разтворители и мирис.
- Притежава ЕСО сертификат.
- Не съдържа амоняк и други вредни вещества.
- Осигурява отлична паропропускливост.
- Отлична устойчивост на измиване, клас 1.
- Отлично покритие. Високоустойчив на износване и стареене. Подходящ за употреба в детски градини, детски стаи, училища и болници.
- Отлична обработваемост.



## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



### Опаковка:

Пластмасови контейнери  
 • 0,75 л  
 • 3 л  
 • 9 л

### Цвят:

Предлага се в бяло. Оцветява се в бледи нюанси с емулсионни оцветители STATUS.



### Фен палуби:

Цветова система STATUS емулсионни оцветители.



### Време за съхнене:

- Сух на допир 1 - 2 h
- Повторно покритие 2 - 3 h

\*Времето за съхнене се отнася за нормални условия на околната среда (25°C, 60% влажност). Времето за съхнене може да се различава в случай на промени в температурата и влажността на околната среда..



### Разреждане с вода:

10 - 15 (% v.v.)



### Приложение:

За вътрешна употреба. Стени, мазилки, тавани, гипсокартон, повърхности, покрити с шпакла и др.



### Консумация:

15 - 18 m<sup>2</sup>/lt



### Инструменти за приложение:

Четка, валяк или безвъздушен пистолет.



### Съхранение:

Съхранявайте оригиналните, запечатани опаковки на сухо място при температури между +5°C и +35°C в продължение на 24 месеца от датата на производство.



### Клас на летливи органични съединения (ЛОС):

(а) Вътрешни стени и тавани (гланц < 25 при 60°) (W.B) Лимит на ЛОС: 10 гр/л  
 Минимално разреждане с вода: 10% v/v  
 Максимална граница на ЛОС на готов за употреба продукт: 7,7 гр/л

## ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящ за интериорни приложения върху всички обикновени повърхности като стени, мазилка, тавани, гипсокартон, повърхности, покрити с шпакловка и др.

Силно препоръчителен за детски стаи, детски градини и болници.

Използвайте върху дървени повърхности след подходяща подготовка.

## ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Преди употреба се уверете, че повърхността е чиста, суха, здрава и без прах, мухъл и мазнини. Отстранете повредената или люещата се стара боя. Където е необходимо шпакловане, използвайте STATUS 100% АКРИЛНА МАЗИЛКА и след изсъхване шлайфайте повърхността и почистете добре от праха. Ако има големи пукнатини, използвайте готовата за употреба светлосива мазилка STATUS ONE COVER, за да ги запълните, като нанесете само един слой без шлайфане. Върху нови повърхности първо нанесете един слой STATUS АКРИЛЕН ГРУНД, STATUS AQUADUR или GLX 292 FLEX PRIM. За повърхности, покрити с прясна мазилка или цимент, оставете повърхностите да изсъхнат добре поне един месец преди боядисване.

## ПРИЛОЖЕНИЕ И РАБОТА С ПРОДУКТА

Разбъркайте добре преди употреба, разрежете и нанесете един слой боя. Изчакайте поне 2-3 часа преди нанасяне на втория слой. Затворете плътно контейнера след употреба, за да запазите боята в добро състояние за бъдеща употреба. Можете да съхранявате неразредена боя в плътно затворен контейнер за продължителни периоди от време, без това да повлияе на качеството на продукта. Изчакайте 20-30 дни преди измиване на боядисани повърхности и 30-40 дни преди измиване на прясно боядисани нови мазилки или бетонни повърхности. Боядисаните повърхности могат да се почистят с мека гъба с вода. Ако петната останат, използвайте мек, безцветен препарат.

## ТЕМПЕРАТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

По време на нанасяне температурите трябва да бъдат между 5°-35°С и <80% относителна влажност. Не започвайте нанасянето преди дъжд. Уверете се, че повърхността е защитена от пряка слънчева радиация през целия процес. Неблагоприятните условия по време на или непосредствено след нанасянето могат да повлияят на крайните свойства на продукта.

## ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Веднага след употреба, отцедете излишната боя старателно в контейнера и почистете инструментите с топла сапунена вода. Не изхвърляйте отпадъчните води от измиването в подпочвените води.

## КОМЕНТАРИ

Повече информация относно причините, поради които на този продукт е присъден екомаркировката на ЕС, можете да намерите на уебсайта на ЕС:

<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>

## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

За информация относно безопасната употреба, съхранение и изхвърляне на продукта, прочетете информацията на етикета и в най-актуалния информационен лист за безопасност на продукта. Информационният лист за безопасност на продукта е предоставен при поискване от специалистите. Останалата боя не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Трябва да се консултирате с местните власти относно изхвърлянето и събирането на отпадъците.

Център за информация за отравяния +359 2 9154233

Технически характеристики	единици	Стандартен	Стойност
Вискозитет	cP	EN ISO 2555	8000 – 12000
Плътност	g/ml	EN ISO 2811-1	1.34 ± 0.03
pH		ISO 976	8.0 – 9.0
гланц (60°С)	%	EN ISO 2813	≤3
Разреждане	%		10-15
Време за повторно покритие	h		2 – 3
Време за съхнене	h		1 – 2
Устойчивост на миене и триене		EN ISO 11998	Клас 1

\*Забележка: Измерванията са направени в лабораторна среда при температура +230С, относителна влажност 50% и без вентилация. Възможно е те да варират в зависимост от условията на работното място, като температура, влажност, вентилация, абсорбция на основата.

Техническата информация и инструкции, съдържащи се в настоящата брошура и отнасящи се до приложението и крайната употреба на продуктите на Thrakon, се основават на актуалните познания и опит на Компанията по отношение на продуктите и се предоставят добросъвестно, стига тези продукти да се съхраняват, използват и прилагат съгласно препоръките на Thrakon. Поради невъзможността от наша страна да проверим директно условията на работното място, както и процедурите за нанасяне на продукта, Компанията не предоставя никаква гаранция по отношение на пригодността на своите продукти за конкретната цел, нито пък носи никаква правна отговорност въз основа на информацията, посочена в настоящата брошура, или други писмени, устни или предоставени по друг начин препоръки и инструкции. На потребителите на продуктите се препоръчва да извършат ограничено повърхностно тестване на пригодността на продуктите за евентуалното приложение и употреба. Thrakon си запазва правото да променя характеристиките на своите продукти без предварително уведомление. Всички поръчки ще бъдат одобрени само след приемане на горепосоченото и съгласно евентуалните условия на търговската политика на компанията. Издаването на настоящата брошура анулира всяка предишна версия.

Версия Е: 08/10/2024