

STATUS KITCHEN & BATH

Висококачествена емулсионна боя против мухъл



STATUS KITCHEN & BATH е висококачествена емулсионна боя, идеална за приложение върху вътрешни повърхности с висока влажност и конденз, като кухни, бани, тавани, складови помещения и др. Специалните фунгицидни вещества, съдържащи се в продукта, предотвратяват развитието на мухъл и бактерии, като по този начин представляват идеално решение за места като фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост, операционните зали и жилищните обекти. Тя е без мирис, без амоняк и е абсолютно безопасна за потребителя и околната среда. Нанася се лесно, разстила се равномерно и осигурява пълно покритие с висока ефективност. Резултатът е напълно матова повърхност, устойчива на често миене с препарати или дезинфектанти, като запазва своя естетичен вид за дълго време.



Предимства:

- Екологично съобразен и без съдържание на разтворители.
- Висока защита срещу мухъл и гъбички.
- Без мирис. Без амоняк.
- Устойчив на измиване.
- Отлично покритие.
- Устойчив на препарати и дезинфектанти.
- Подходящ за приложение във фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост, операционните зали и жилищата.
- Отлично разнасяне.
- Отлична обработваемост.
- Висока ефективност.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Опаковка :

Пластмасови опаковки:
 • 0.75 lt
 • 3 lt
 • 10 lt



Цвят :

Предлага се в бял цвят.



Време за съхнене:

- Суха на допир
1 - 2 h
- Повторно покритие
2 - 3 h

*Времето за съхнене се отнася за нормални условия на околната среда (25°C, 60% влажност). Времето за съхнене може да се различава в случай на промени в температурата и влажността на околната среда.



Разреждане с вода:

5-10(% v.v.)



Приложение:

За вътрешна употреба. Кухни, бани, тавани, складови помещения и др.



Консумация :

12 - 14 m²/lt



Инструменти за приложение:

Четка, валяк или безвъздушен пистолет.



Съхранение:

Съхранявайте в плътно затворена опаковка, на хладно и сухо място, до 24 месеца от датата на производство, само ако продуктът не е разреден.



Клас на летливи органични съединения:

A/a. Вътрешни матови стени и тавани (гланц < 25 при 60°) (W.V)
 Лимит на ЛОС: 30 гр/л
 Максимален лимит на ЛОС на готов за употреба продукт: 29 гр/л

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящ за интериорни приложения върху всички обикновени повърхности като стени, мазилка, тавани, гипсокартон, повърхности, покрити с шпакловка и др.

Силно препоръчителен за детски стаи, детски градини и болници.

Използвайте върху дървени повърхности след подходяща подготовка.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхността задължително трябва да бъде чиста, суха, твърда и без прах, мухъл и масла преди нанасяне. Отстранете всички отлепени или олющени стари бои. Ако е необходима мазилка, използвайте STATUS 100% ACRYLIC PUTTY и след като изсъхне, шлайфайте и почистете добре праха. При големи пукнатини използвайте, готовата за употреба акрилна шпакловка STATUS ONE COVER. Нанесете само един слой без шлайфане. Новите повърхности трябва да се грундират със STATUS ACRYLIC PRIMER, STATUS AQUADUR или GLX 292 FLEX PRIM. При повърхности, покрити с прясна мазилка или цимент, оставете ги да изсъхнат добре поне 1 месец преди боядисване. При гипсокартон или повърхности, пребоядисани с водни бои, както и при замърсени повърхности (никотин, смог от радиатори, сажди, отработени газове, кафе, сок, графити, мастило, маркери, гъбички, мухъл, влага, масло и др.), първо нанесете грунд STATUS DUR.

ПРИЛОЖЕНИЕ И РАБОТА С ПРОДУКТА

Разбъркайте добре съдържанието на опаковката преди употреба, разрежете добре и нанесете първия слой боя. Нанесете втория слой поне 2-3 часа след първия. След нанасяне затворете плътно опаковката, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Може да се съхранява в плътно затворен контейнер за дълго време, стига да не е разрежена. Боядисаните повърхности не трябва да се мият преди да са изменили 20-30 дни след боядисване. При нови повърхности от мазилка или бетон боята трябва да се нанесе след 30-40 дни.

Базите STATUS се използват изключително за получаване на нюанси с помощта на оцветяващата система STATUS и не трябва да се нанасят без добавяне на специалните пигменти STATUS. Не се препоръчват много тъмни нюанси на матови бои, които често се мият.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Веднага след употреба, отцедете излишната боя старателно в опаковката и почистете инструментите с топла сапунена вода. Не изхвърляйте отпадъчните води от измиването в подпочвените води.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

За информация относно безопасната употреба, съхранение и изхвърляне на продукта, прочетете информацията на етикета и в най-актуалния информационен лист за безопасност на продукта. Информационният лист за безопасност на продукта е предоставен при поискване от специалистите. Останалата боя не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Трябва да се консултирате с местните власти относно изхвърлянето и събирането на отпадъците.

Център за информация за отравяния +359 2 9154233

ТЕМПЕРАТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

По време на нанасяне температурите трябва да бъдат между 5°-35°C и <80% относителна влажност. Не започвайте нанасянето преди дъжд. Уверете се, че повърхността е защитена от пряка слънчева светлина през целия процес. Неблагоприятните условия по време на или непосредствено след нанасянето могат да повлияят на крайните свойства на продукта.

Технически характеристики	единици	Стандартен	Стойност
Вискозитет	cP	EN ISO 2555	10400 – 13600
Плътност	g/ml	EN ISO 2811-1	1.50 ± 0.03
pH		ISO 976	8.0 – 9.0
гланц (60°С)	%	ISO 2813	≤3
Разреждане	%		5 - 10
Време за повторно покритие	h		2 – 3
Време за съхнене	h		1 - 2
Толерантност към триене и пране		EN ISO 11998	Клас 2

*Забележка: Измерванията са направени в лабораторна среда при температура +230С, относителна влажност 50% и без вентилация. Възможно е те да варират в зависимост от условията на работното място, като температура, влажност, вентилация, абсорбция на основата.

Техническата информация и инструкции, съдържащи се в настоящата брошура и отнасящи се до приложението и крайната употреба на продуктите на Thrakon, се основават на актуалните познания и опит на Компанията по отношение на продуктите и се предоставят добросъвестно, стига тези продукти да се съхраняват, използват и прилагат съгласно препоръките на Thrakon. Поради невъзможността от наша страна да проверим директно условията на работното място, както и процедурите за нанасяне на продукта, Компанията не предоставя никаква гаранция по отношение на пригодността на своите продукти за конкретната цел, нито пък носи никаква правна отговорност въз основа на информацията, посочена в настоящата брошура, или други писмени, устни или предоставени по друг начин препоръки и инструкции. На потребителите на продуктите се препоръчва да извършат ограничено повърхностно тестване на пригодността на продуктите за евентуалното приложение и употреба. Thrakon си запазва правото да променя характеристиките на своите продукти без предварително уведомление. Всички поръчки ще бъдат одобрени само след приемане на горепосоченото и съгласно евентуалните условия на търговската политика на компанията. Издаването на настоящата брошура анулира всяка предишна версия.

Версия D: 19/07/2024