

# Thrakon Hydro R

## Хидрофобен импрегнатор със силиксан



### Продукт/ Области на приложение

Готов за употреба, прозрачен импрегнатор с разтворители. За надеждна защита от влага и вода. Полага се върху всички минерални основи – открит бетон, мазилки, зидарии, декоративни тухли, плочки, естествен и изкуствен камък, керемиди и др. След полагане продуктът не формира филм върху основата и остава паропропусклив.

### Подготовка на основата

Основата трябва да бъде добре почистена от прах, мазни петна и други елементи, които намаляват адхезията. Нестабилните слоеве се премахват механично.

Съседните повърхности да се предпазят от въздействието на разтворителите в продукта. Продуктът се полага ръчно (валяк, четка) или машинно (безвъздушно впръскване) на 1 или 2 слоя на принципа “мокро върху мокро”.

### Разходна норма

0,150 - 0,350 L/m<sup>2</sup> (в зависимост от вида основа)

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

**H226** Запалими течност и пари. **H372** Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция. **H304** Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. **H336** Може да предизвика сънливост или световъртеж. **H411** Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. **EU066** Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. **P101** При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. **P102** Да се съхранява извън обсега на деца.

### ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

**P210** Да се пази от топлина/ искри/ открит пламък/ нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено. **P233** Съдът да се съхранява плътно затворен. **P260** Не вдишвайте изпаренията. **P271** Да се използва само на открито или на добре проветриво място. **P280** Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице. **P301+P310** ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. **P501** Съдържанието /съдът да се изхвърли на подходящо място съгласно местните разпоредби за третиране на отпадъците. **Съдържа:** Хидрокарбони, C9-C12, n-алкани, изоалкани, суclics, ароматни съединения (2-25%)

### Съхранение и срок на годност

Да се съхранява при температури над 0°C в сухи и защитени от директна слънчева светлина помещения. Срок на съхранение в оригинални, неотворени опаковки - най-малко 24 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.