

Thrakon STATUS Luxurious

Екологична, миеща се, висококачествена интериорна, емулсионна боя без мирис и други замърсяващи околната среда съставки. Притежава лесна обработваемост, отлична покриваемост, висока износостойчивост и паропропускливост. Разнася се равномерно и тънкослойно върху всички видове минерални основи - шпакловки, хастарни мазилки, гипсови мазилки, гипскартон и др. След изсъхване предоставя матова повърхност с „кадифен“ финиш-ефект.

Цвят – бял. (оцветяване според Thrakon цветови каталози).



Подготовка на основата

- Повърхността да се почисти много добре от прах, мазни петна и други елементи, които намаляват адхезията
- При нови или силно попиващи основи се препоръчва предварителна обработка с дълбоко-проникващи и обезпрашаващи основата акрилни грундове (Thrakon GLX 291, Gypsum Board Primer или Status AquaDUR)
- Големи грапавини и неравности по основата следва да се шпакловат и загладят с подходяща фина шпакловъчна смес (Thrakon DEC 491 Spachtel F)

Полагане

Преди употреба боята се разбърква добре. Боята се полага с четка или валик. Боядисването на основата се извършва без прекъсване върху цялата повърхност по метода "мокро върху мокро". Прекъсванията се извършват на вътрешен или външен ъгъл. При полагане на първи слой от боята се препоръчва разреждане с 10% чиста вода. Втори слой от боята се нанася неразреден или разреден максимум с 5 % чиста вода. Технологичното време за съхнене между отделните слоеве е 2-3 часа, в зависимост от температурата и влажността на въздуха. Разбърквайте периодично боята в съда, за да се осигури еднаква хомогенност и да се избегне разлика в цвета, вследствие на естествената седиментация. Да не се използват замърсени или ръждясали съдове и инструменти. Веднага след приключване на боядисването, инструментите да се измият с вода. След изсъхване боята се премахва механично или с подходящи разтворители. Максимални резултати се постигат при температура на въздуха от +10°C до +30°C и относителна влажност от 60 - 70%. При други атмосферни условия продуктът може да има отклонение от обичайното време за съхнене.

Разходна норма

- 1 L. от продукта покрива площ от 10 - 12 m² (в зависимост от основата)
Разходната норма зависи от качеството на основата, инструмента и начина на полагане на боята. Точните разходни норми да се проверят на пробни повърхности.

Практически съвети

- Продуктът не се полага върху варови бои, синтетични покрития и лакови покрития
- Пресни мазилки и шпакловки е необходимо да изсъхнат добре преди да бъдат боядисани
- Ронещи се или силно попиващи основи да се обработят предварително с акрилен грунд GLX 291
- Съседните повърхности трябва да бъдат добре защитени. Ако върху тях попаднат пръски боя, веднага да се измият с вода
- Продуктът се полага при температури не по-ниски от +10°C
- Боята се съхранява в плътно затворени опаковки, без да бъде разреждана.

ЛОС Класификация: "A/ а) Продукти за матови покрития за вътрешни стени и тавани – ППВО 10/<10 g/l. Готовият за употреба продукт съдържа max. 8,0 g/l.

Съхранение

Продуктът се съхранява в закрити помещения на сухо и проветриво място върху дървени палети при температури над 0°C. Срок на съхранение в оригинални и неотворени опаковки най-малко 24 месеца.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.