

Status AQUADUR

Стабилизиращ и дълбокопроникващ акрилен грунд

Акрилен, дълбокопроникващ, прозрачен грунд на водна основа, без мирис. Заздравява и импрегнира повърхността, като същевременно запазва паропропускливостта ѝ. За вътрешна и външна употреба. Полага се върху всички обичайни минерални основи, както и върху стари варови или дисперсни бои на водна основа. Цвят – прозрачен след изсъхване.



Подготовка на основата и продукта

- Основата трябва да бъде здрава, стабилна, без мазни петна и други свободни елементи или слоеве, които намаляват адхезията
- Грундът се полага върху всички сухи и здрави минерални основи - гипсови и вароциментови мазилки, бетон, циментови мазилки и шпакловки, плоскости от гипсокартон и циментофазер и др. Гипсови и вароциментови дебелислойни мазилки трябва да бъдат оставени да изсъхнат добре поне за около 1 месец.
- Големи грапавини и неравности по основата да се загладят с подходяща ремонтна циментова смес преди грундирането
- Грундът се разбърква добре в опаковката с бавнооборотна електрическа бъркалка до получаване на хомогенна смес

Разреждане: 1:1 с чиста вода

Практически съвети и работа с продукта

- Грундът се полага с четка или валеж в един слой. Ако основата е силно порьозна, попиваща и запрашена, или се работи при много високи температури, може да се положи и втори слой от грунда (3-4 часа след първия слой)
- Продуктът се полага при температури не по-ниски от +5°C
- Време за съхнене: 4 - 5 ч. при температура на въздуха > +25°C (влажност 60%). При по-висока влажност на въздуха времето за съхнене на продукта се удължава
- Прясно нанесени основни хастарни мазилки или шпакловки трябва да изсъхнат напълно преди върху тях да се нанасят грунда и декоративните бои.
- Не се препоръчва работа с продукта върху влажни или мокри повърхности, както и при пряко слънчево греене върху повърхността или при особено високи температури на въздуха (над +35°C)
- Съседните повърхности трябва да бъдат добре защитени. Ако върху тях попаднат пръски от грунда веднага да се измият с вода

Разходна норма

1 L от разредения грунд покрива площ от ~ 15-20 m²

* Разходната норма зависи от качеството на основата и начина на полагане на продукта

Опаковка: туба – 5 L / кофа - 1 L

Съхранение и срок на годност

Съхранявайте продукта върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 24 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.