

STATUSPOOL PRIMER

ДВУКОМПОНЕНТЕН ЕПОКСИДЕН ГРУНД



Продукт/ Области на приложение

STATUSPOOL PRIMER се използва за грундиране на нови или стари минерални повърхности в плувни басейни, шадравани, фонтани и други водосъдържатели. Осигурява отлична носимоспособност, механична якост и подобрена адхезия на основата за последващи покрития.

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде добре почистена и здрава. Ако се налага подравняване, използвайте епоксидна шпакловка CАРMYPOX EG-10.

Грундът се нанася на един слой. След като изсъхне, леко обработете слоя с абразив (шкурка) и почистете отново. За подготовка и смесване на грунда използвайте 2 части от Компонент А и 1 част от Компонент Б.

Разреждане: до 5% с разтворител LS-703.

Сместа е готова за употреба няколко минути след смесване. Разбърквайте толкова количество от грунда, колкото Ви е необходимо за работа.

Отворено време за работа:

- ~ 6 часа при полагане с четка/мече,
- ~ 2 часа при безвъздушно впръскване.

Почистете инструментите веднага след работа с разтворител LS-703 и после с топла вода и детергент.

Разходна норма

1 L. т грунда покрива 7-9 m² (в зависимост от вида на основата)

Съхранение и срок на годност

Да се съхранява в закрити помещения на сухо и проветриво място при температури над +10°C. Срок на съхранение в оригинални и неотворени опаковки - най-малко 24 месеца от датата на производство.