FLOOR SEAL W

Ρητινούχος σταθεροποιητής δαπέδων



Το προϊόν FLOOR SEAL W είναι ένας ρητινούχος σταθεροποιητής δαπέδων, υδατικής βάσης, με μεγάλη ικανότητα διείσδυσης. Εφαρμόζεται σε τσιμεντοειδή δάπεδα ώστε να εμποδίσει την δημιουργία σκόνης ενώ ταυτόχρονα σφραγίζει τους πόρους της επιφάνειας, ελαχιστοποιώντας έτσι την απορροφητικότητά της. Επίσης χρησιμοποιείται σε εύθρυπτες επιφάνειες ώστε να τις σταθεροποιήσει και να βελτιώσει την αντοχή τους στην τριβή. Μετά την εφαρμογή του γίνεται διάφανο και έτσι δεν αλλοιώνει αισθητικά την επιφάνεια.

Πλεονεκτήματα

- Υψηλή διεισδυτικότητα.
- Σταθεροποιεί τις εύθρυπτες επιφάνειες.
- Μειώνει την απορροφητικότητα των επιφανειών.
- Εξαιρετική εργασιμότητα.
- Μεγάλη απόδοση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συσκευασία:

Πλαστικό δοχείο 5kg & 20kg

Εφαρμογή:

Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Για δάπεδα από σκυρόδεμα και τσιμεντοειδή.

Χρώμα:

Λευκό στη συσκευασία. Μετά την εφαρμογή, γίνεται διαφανές.

Αποθήκευση:
Διατηρείται στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία του σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής του.

Κατανάλωση:

~100-200 g/m² ανάλογα σε πόσο απορροφητική επιφάνεια εφαρμόζετε.

Εργαλεία εφαρμογής:

Βούρτσα, ρολό ή πιστόλι.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το FLOOR SEAL W είναι κατάλληλο για την σταθεροποίηση, την μείωση της απορροφητικότητας και την αύξηση της επιφανειακής σκληρότητας δαπέδων από:

- Τσιμεντοκονία
- Σκυρόδεμά

Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος:

Πριν την εφαρμογή προτείνεται το τρίψιμο της επιφάνειας ώ-στε να ανοίξουν οι πόροι του. Η επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το FLOOR SEAL W πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή, και ελεύθερη από σκόνη, μούχλα και λάδια.

Εφαρμογή:

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη χρήση. Η θερμοκρασία κατά την διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι από +5oC έως +35 oC. Το FLOOR SEAL W εφαρμόζεται, χωρίς αραίωση, με ψεκασμό, βούρτσα ή ρολό ομοιόμορφα μέχρι κορεσμού. Όπου κρίνεται απαραίτητο (πολύ απορροφητικά υποστρώματα) εφαρμόζεται και δεύτερη στρώση μετά το πλήρες στέγνωμα της πρώτης.

ΕΡΓΑΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμός, βούρτσα ή ρολό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ:

Αμέσως μετά την χρήση στραγγίζουμε καλά το υλικό μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (Π.Ο.Ε)

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ο.Ε
- Α/θ. Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού (Υ)
- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε: 140 g/lt
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 139 g/lt.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Διαβάστε της πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από απαίτηση από τους επαγγελματίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά	Μονάδες	Πρότυπο	Τιμή
Μορφή			Υγρό
Χρώμα			Λευκό / μετά την εφαρμογή, γίνεται διαφανές
Πυκνότητα	Kg/l		1,08
Βατότητα	h		24
pH			9-11
Πλήρης ωρίμανση	d		3-4
Κατανάλωση	g/m²		~100-200

*Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε εργαστηριακό περιβάλλον υπό κανονικές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας (+23°C, 50%). Οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, απορροφητικότητα υποστρώματος).

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίστανται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.
Έκδοση Β: 05/04/2026