ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Τσιμέντο Portland – CEM II/A-L 42.5 N



Το τσιμέντο Portland WHITE CEMENT, κατηγορίας 42.5N, χαρακτηρίζεται από υψηλή λευκότητα και άριστη εργασιμότητα. Αποτελεί ιδανική λύση για οποιαδήποτε εργασία απαιτεί ιδιαίτερα ανοιχτόχρωμο σκυρόδεμα και κονίαμα σε κατασκευές.

Πλεονεκτήματα:

Τα κονιάματα που παράγονται με τσιμέντο Portland παρουσιάζουν υψηλή δύναμη και αντοχή σε χημικά, σε σύγκριση με το συμβατικό τσιμέντο Portland και για αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται ευρέως.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συσκευασία:

Χάρτινοι σάκοι
- 5kg
- 25kg

Εφαρμογή:

Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδανικό για προετοιμασία σκυροδέματος, διακοσμητικών κονιαμάτων, σοβάδων και στόκων.

Χρώμα:

Λευκό.

Αποθήκευση:

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση εντός 6 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής προκειμένου να διατηρήσει την ενεργότητα των αναγωγικών του μέσων, τα οποία περιορίζουν το περιεχόμενο Cr IV κάτω από 0.0002% (2003/53/EC), εφόσον ο σάκος παραμένει σφραγισμένος και προφυλαγμένος από τον ήλιο, τον αέρα και την υγρασία

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το WHITE CEMENT είναι ιδανικό για την παρασκευή:

- Σκυροδέματος
- Διακοσμητικών κονιαμάτων
- Σοβάδων
- Στόκων

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για ασφαλή, υψηλής ποιότητας χρήση, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω οδηγίες:

- Αναμίξτε καλά το τσιμέντο με τα στερεά πρόσθετα μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές σκουρόχρωμα μίγμα. Τότε προσθέστε το νερό.
- Προσθέστε το ελάχιστο ποσό νερού που απαιτείται για καλή εργασιμότητα, η προσθήκη επιπλέον νερού, θα μείωση την ισχύ του μίγματος και θα οδηγήσει σε ρηγματώσεις.
- Για να αποφύγετε την μείωση της ισχύος και της απόδοσης, το φρέσκο υλικό πρέπει να εφαρμοστεί εντός 60 λεπτών από την ανάμιξη.
- Για τη βέλτιστη απόδοση σκυροδέματος, η θερμοκρασία εφαρμογής δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από 5^0C και όχι μεγαλύτερη από 30^0C. Οι χαμηλές θερμοκρασίες καθυστερούν την πήξη, ενώ υψηλές την επιταχύνουν.
- Η ανθεκτικότητα του προϊόντος εξασφαλίζεται με την πάροδο 7 ημερών.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το προϊόν WHITE CEMENT είναι τσιμέντο και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στο αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα και σοβαρή ζημιά στα μάτια. Μην εισπνέετε τη σκόνη. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Φορέσετε κατάλληλα γάντια και προστατευτικά ματιών και προσώπου. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε το Φυλλάδιο Ασφαλείας Προϊόντος.

*Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε εργαστηριακό περιβάλλον υπό κανονικές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας (+23°C, 50%). Οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, απορροφητικότητα υποστρώματος).

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της THRAKON βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της THRAKON. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίστανται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η THRAKON έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.
Έκδοση Β: 23/07/2026