



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

CLIMA PLUS
Σύστημα Θερμομόνωσης

We build together
for a better living.





**Σας καλωσορίζουμε σ' έναν κόσμο
υψηλής ποιότητας, αισθητικής και εξυπηρέτησης...
στον κόσμο της THRAKON!**

Η πραγματική εμπειρία στον κόσμο των δομικών υλικών και των premium χρωμάτων. Αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία, η THRAKON είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες έρευνας, παραγωγής και εμπορίας έτοιμων δομικών προϊόντων, κονιαμάτων, χρωμάτων και βερνικιών. Στη THRAKON δημιουργούμε σύγχρονες λύσεις και ολοκληρωμένα συστήματα για να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες για ευρύ φάσμα εφαρμογών.

BRANDS

Η THRAKON έχει ενεργή παρουσία στον χώρο με τα ακόλουθα ηγετικά εμπορικά σήματα που διαθέτουν μια ευρεία σειρά προϊόντων και υπηρεσιών.

CLIMAPLUS

STATUS

DECOR

ULTRAPOR®

DESMOFLEX®

CARMYFIX®

**REPI
FIX**

Why THRAKON?





ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Η THRAKON κατατάσσεται στους πιο αξιόπιστους παραγωγούς δομικών υλικών στην Ελλάδα, με εγγυημένη σταθερή τροφοδοσία αφού διαθέτει έξι παραγωγικές μονάδες.



ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Προσφέρουμε προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις άριστης ποιότητας που δίνουν προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας.



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η THRAKON επιδιώκοντας να χαρακτηρίζονται όλες οι ενέργειές της από επιχειρηματική ηθική και ακεραιότητα, στηρίζει όσο καλύτερα μπορεί προσπάθειες που ωφελούν την κοινωνία. Με σύγχρονα μέσα τελευταίας τεχνολογίας και χρήση «πράσινων» πηγών ενέργειας, δημιουργούν έναν εξαιρετικό συνδυασμό απόδοσης, εξοικονόμησης και σεβασμού προς το περιβάλλον.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η THRAKON αναγνωρίζοντας τη σημασία των προσφερόμενων υπηρεσιών μετά την πώληση (after sales services) δεσμεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και συμβουλών από εξειδικευμένους μηχανικούς και έμπειρους τεχνίτες θέλοντας να βρίσκεται πάντα κοντά στον πελάτη με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης.





ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ - CLIMAPLUS

ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ / ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ / ΑΣΤΑΡΙΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

CLIMARAINT SILOXAN SYSTEM

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ / ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ



ORGANIC BASECOAT THC 420

Οργανικός ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης για θερμομονωτικές πλάκες

Οργανικός, ινοπλισμένος ελαστομερής σοβάς, βασικής στρώσης, έτοιμος προς χρήση. Ιδανικός για εφαρμογές σε ελαστικά υποστρώματα λόγω της υψηλής ελαστικότητας που διαθέτει. Ενισχυμένος με ίνες πολυπροπυλενίου και βελτιωτικά πρόσθετα.



Κατάλληλο για τη συγκόλληση και σοβάτισμα θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων.



Εξωτερικού χώρου



3,0 - 3,5 kg/m²



36 τμχ



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21390025	25 kg	Μπεζ



CLIMAFLEX THC 410

Ινοπλισμένη κόλλα-σοβάς ταιμεντοειδούς βάσης, υψηλής ελαστικότητας

Εξειδικευμένο ινοπλισμένο κονίαμα, υψηλής ελαστικότητας, αυξημένων αντοχών, με βάση το ταιμέντο, ενισχυμένο με πολυμερικά πρόσθετα. Αποτελείται από ταιμέντο, χαλαζιακή άμμο, ασβεστολιθικά fillers, ίνες πολυπροπυλενίου και βελτιωτικά πρόσθετα.



Κατάλληλο για τη συγκόλληση και το σοβάτισμα θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Συνιστάται ιδιαίτερα για την εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS της THRAKON σε πετροβάμβακα και Ultrapor.



Εξωτερικού χώρου



3,5 - 4,0 kg/m² (ανά στρώση)
6,0 - 7,0 kg/m² (ως επίχρισμα
επίπεδης τοικοποιίας)



60 τμχ (25 kg)



4 τμχ (5 kg)



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11830005	5 kg	Γκρι
P11831005	5 kg	Λευκό
P11831325	25 kg	Γκρι
P11831225	25 kg	Λευκό



FIBERPLUS THC 405

Ελαστική ινοπλισμένη κόλλα-σοβάς ταιμεντοειδούς βάσης

Εξειδικευμένο ινοπλισμένο κονίαμα με βάση το ταιμέντο, ενισχυμένο με πολυμερικά πρόσθετα. Αποτελείται από ταιμέντο, χαλαζιακή άμμο, ασβεστολιθικά fillers και βελτιωτικά πρόσθετα.



Κατάλληλη για τη συγκόλληση και το σοβάτισμα θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων.



Εξωτερικού χώρου



3,5 - 4,0 kg/m²



60 τμχ



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11830325	25 kg	Γκρι
P11830425	25 kg	Λευκό



PRO THC 404

Ινοπλισμένη κόλλα-σοβάς ταιμεντοειδούς βάσης

Εξειδικευμένο ινοπλισμένο κονίαμα με βάση το ταιμέντο, ενισχυμένο με πολυμερικά πρόσθετα.



Κατάλληλη για τη συγκόλληση και το σοβάτισμα θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων.



Εξωτερικού χώρου



3,5 - 4,0 kg/m²



60 τμχ



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11834325	25 kg	Γκρι
P11834225	25 kg	Λευκό



CLIMASTRONG THC 409

Χονδρόκοκκη ινοπλισμένη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης

Χονδρόκοκκο ινοπλισμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης με πολυμερικά πρόσθετα. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση, υψηλή ελαστικότητα και αντοχή σε υγρασία και παγετό. Προσφέροντας υψηλή αντοχή και εύκολη εφαρμογή.



Κατάλληλη για τη συγκόλληση και το σοβάτισμα θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων.



Εξωτερικού χώρου



3,5 - 4,0 kg/m² (ανά στρώση)
3,5 - 4,0 kg/m² (ως κόλλα συγκόλλησης)



60 τμχ



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11833325	25 kg	Γκρι
P11833225	25 kg	Λευκό



CLIMABOND THC 403

Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης

Κόλλα με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένη με πολυμερικά πρόσθετα.



Κατάλληλη για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων (EPS/ XPS/ Πετροβάμβακας).



Εξωτερικού χώρου



3,5 - 4,0 kg/m²



60 τμχ



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11830125	25 kg	Γκρι



CLIMAPLUS STICK

Υψηλής ποιότητας συγκολλητικός αφρός πολυουρεθάνης (χειρός)

Συγκολλητικός αφρός πολυουρεθάνης χειρός, για εξαιρετική συγκόλληση σε θερμομονωτικές πλάκες (XPS και EPS). Αποτελεί ιδανικό συνδυασμό οικονομίας και υψηλής απόδοσης σε φιάλη χειρός, έτοιμη προς χρήση. Παρέχει εξαιρετικά ισχυρή πρόσφυση, μόνωση και γρήγορη εφαρμογή σε διάφορα δομικά υλικά και ειδικότερα για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.



Ιδανικό για την τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών και πλήρωση των κενών κατά την διάρκεια της εφαρμογής. Προτείνεται για συγκόλληση ξύλινων κατασκευών σε σκυρόδεμα, μέταλλο κ.λπ. Εφαρμογές που απαιτούν μικρή διόγκωση όπως σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πλήρωση / μόνωση κενών στα κουφώματα κ.λ.π.



Εξωτερικού χώρου



μέχρι και 9 m² / φιάλη



12 τμχ (800 g)

Κωδικός	Συσκευασία
T10310021	800 g



CLIMAPLUS STICK GUN

Υψηλής ποιότητας συγκολλητικός αφρός πολυουρεθάνης (πιστολιού)

Συγκολλητικός αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού για εξαιρετική συγκόλληση σε θερμομονωτικές πλάκες (XPS και EPS). Παρέχει: Ισχυρή πρόσφυση σε θερμομονωτικές πλάκες για γρηγορότερη εφαρμογή μέσω πιστολιού.



Ιδανικό για την τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών και πλήρωση των κενών κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Προτείνεται για συγκόλληση ξύλινων κατασκευών σε σκυρόδεμα, μέταλλο κ.λπ. Εφαρμογές που απαιτούν μικρή διόγκωση όπως σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πλήρωση/μόνωση κενών στα κουφώματα κ.λ.π.



12 τμχ (800 g)



μέχρι και 14 m² / φιάλη



Εξωτερικού χώρου

Κωδικός	Συσκευασία
T10310020	800 g

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



PU FOAM

Υψηλής ποιότητας αυτοδιογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης χειρός

Αυτοδιογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης, ενός συστατικού, αντιδρά και σκληραίνει σε επαφή με τον αέρα και την υγρασία. Έχει άριστες συγκολλητικές ιδιότητες σε όλα σχεδόν τα οικοδομικά υλικά.



Προτείνεται ιδιαίτερα για το γέμισμα οπών και διακένων των θερμομονωτικών πλακών, στην εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης. Είναι αδιάβροχο, αντιμυκηλίκιο και μπορεί να επαναβαφεί.



Εξωτερικού χώρου



12 τμχ

Κωδικός	Συσκευασία
T10000420	750 mL



PU FOAM GUN

Υψηλής ποιότητας αυτοδιογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού

Αυτοδιογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης, ενός συστατικού, αντιδρά και σκληραίνει σε επαφή με τον αέρα και την υγρασία. Έχει άριστες συγκολλητικές ιδιότητες σε όλα σχεδόν τα οικοδομικά υλικά.



Προτείνεται ιδιαίτερα για το γέμισμα οπών και διακένων των θερμομονωτικών πλακών, στην εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης. Είναι αδιάβροχο, αντιμυκηλίκιο και μπορεί να επαναβαφεί.



Εξωτερικού χώρου



12 τμχ

Κωδικός	Συσκευασία
T10000430	750 mL



ULTRAPOR® EPS 80

Διογκωμένη πολυστερίνη

Σταθερές λευκές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS.



Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ».



1000 x 500



0,036 W/mK



5 ημέρες

Ενδεικτική Πυκνότητα: 15 - 17 kg/m³

(Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας)



Κωδικός	Πάχη (mm)	Συσκευασία m ² /Δέμα
P11208030	30	10,00
P11208040	40	7,50
P11208050	50	6,00
P11208060	60	5,00
P11208070	70	4,50
P11208080	80	4,00
P11208090	90	3,50
P11208010	100	3,00



ULTRAPOR® EPS 100

Διογκωμένη πολυστερίνη

Σταθερές λευκές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Παρέχουν αυξημένη πυκνότητα και βελτιωμένη θερμική αγωγιμότητα.



Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ».



1000 x 500



0,035 W/mK



5 ημέρες

Ενδεικτική Πυκνότητα: 18 - 20 kg/m³

(Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας)



Κωδικός	Πάχη (mm)	Συσκευασία m ² /Δέμα
P11201030	30	10,00
P11201040	40	7,50
P11201050	50	6,00
P11201060	60	5,00
P11201070	70	4,50
P11201080	80	4,00
P11201090	90	3,50
P11201010	100	3,00



ULTRAPOR® EPS 150

Διογκωμένη πολυστερίνη

Σταθερές λευκές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Παρέχουν αυξημένη πυκνότητα και βελτιωμένη θερμική αγωγιμότητα.



Κατάλληλες για την εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS, στα στοιχεία από σκυρόδεμα, με τοποθέτηση στον ξυλότυπο πριν τη σκυροδέτηση, όπως κολώνες, δοκάρια και πλάκες.



1000 x 500



0,034 W/mK



5 ημέρες

Ενδεικτική Πυκνότητα: 25 - 27 kg/m³

(Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας)



Κωδικός	Πάχη (mm)	Συσκευασία m ² /Δέμα
P11201530	30	10,00
P11201540	40	7,50
P11201550	50	6,00
P11201560	60	5,00
P11201570	70	4,50
P11201580	80	4,00
P11201590	90	3,50
P11201510	100	3,00



ULTRAPOR® EPS 200

Διογκωμένη πολυστερίνη

Σταθερές λευκές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Παρέχουν αυξημένη πυκνότητα και βελτιωμένη θερμική αγωγιμότητα.



Κατάλληλες για την εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS, στα στοιχεία από σκυρόδεμα, με τοποθέτηση στον ξυλότυπο πριν τη σκυροδέτηση, όπως κολώνες, δοκάρια και πλάκες. Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί για θερμομονώσεις ταρατσών.



1000 x 500



0,033 W/mK



5 ημέρες

Ενδεικτική Πυκνότητα: 30 - 32 kg/m³

(Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας)



Κωδικός	Πάχη (mm)	Συσκευασία m ² /Δέμα
P11202030	30	10,00
P11202040	40	7,50
P11202050	50	6,00
P11202060	60	5,00
P11202070	70	4,50
P11202080	80	4,00
P11202090	90	3,50
P11202010	100	3,00



ULTRAPOR® GRAPHITE EPS 80

Αυτοσβενύμενη γραφίτουχα διογκωμένη πολυστερίνη

Σταθερές πλάκες αυτοσβενύμενης γραφίτουχας διογκωμένης πολυστερίνης. Παρουσιάζουν 15%-20% καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες από τις συμβατικές λευκές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης.



Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ».



1000 x 500



0,031 W/mK



5 ημέρες



Κωδικός	Πάχη (mm)	Συσκευασία m ² /Δέμα
P11208130	30	10,00
P11208140	40	7,50
P11208150	50	6,00
P11208160	60	5,00
P11208170	70	4,50
P11208180	80	4,00
P11208190	90	3,50
P11208100	100	3,00



ULTRAPOR® GRAPHITE EPS 100

Αυτοσβενύμενη γραφίτουχα διογκωμένη πολυστερίνη

Σταθερές πλάκες αυτοσβενύμενης γραφίτουχας διογκωμένης πολυστερίνης. Παρουσιάζουν 15%-20% καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες από τις συμβατικές λευκές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης.



Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ».



1000 x 500



0,030 W/mK



5 ημέρες



Κωδικός	Πάχη (mm)	Συσκευασία m ² /Δέμα
P11201130	30	10,00
P11201140	40	7,50
P11201150	50	6,00
P11201160	60	5,00
P11201170	70	4,50
P11201180	80	4,00
P11201190	90	3,50
P11201110	100	3,00



ULTRAPOR® GRAPHITE EPS 150

Αυτοσβενύμενη γραφίτουχα διογκωμένη πολυστερίνη

Σταθερές πλάκες αυτοσβενύμενης γραφίτουχας διογκωμένης πολυστερίνης. Παρουσιάζουν 15% - 20% καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες από τις συμβατικές λευκές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης.

Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ».

1000 × 500 0,030 W/mK 5 ημέρες



Κωδικός	Πάχη (mm)	Συσκευασία m ² /Δέμα
P11201503	30	10,00
P11201504	40	7,50
P11201505	50	6,00
P11201506	60	5,00
P11201507	70	4,50
P11201508	80	4,00
P11201509	90	3,50
P11201501	100	3,00



ULTRAPOR® GRAPHITE EPS 200

Αυτοσβενύμενη γραφίτουχα διογκωμένη πολυστερίνη

Σταθερές πλάκες αυτοσβενύμενης γραφίτουχας διογκωμένης πολυστερίνης. Παρουσιάζουν 15% - 20% καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες από τις συμβατικές λευκές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης.

Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ».

1000 × 500 0,030 W/mK 5 ημέρες



Κωδικός	Πάχη (mm)	Συσκευασία m ² /Δέμα
P11202130	30	10,00
P11202140	40	7,50
P11202150	50	6,00
P11202160	60	5,00
P11202170	70	4,50
P11202180	80	4,00
P11202190	90	3,50
P11202100	100	3,00



ULTRAPOR® XPS

Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης

Σταθερές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης XPS.

Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS. Ιδανικές για εφαρμογές σε υψηλή υγρασία, λόγω της έλλειψης απορρόφησης νερού που χαρακτηρίζει την εξηλασμένη πολυστερίνη.

1000 × 600 ^{*} 0,033 W/mK 10 ημέρες

Πάχος (cm)	λ
2	0,033 W/mK
3	0,034 W/mK
5 - 6	0,036 W/mK
7 - 10	0,036 W/mK

* λ₀(max): Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας μετά από τεχνική γήρανση του υλικού που αντιστοιχεί στη συμπεριφορά που θα έχει το υλικό μετά από περίπου 25 χρόνια.



Κωδικός	Πάχη (mm)	Συσκευασία m ² /Δέμα
T10520020	20	15,00
T10500300	30	8,40
T10500500	50	4,80
T10510070	70	3,60
T10510080	80	3,00
T10510010	100	2,40



ULTRAWOOL ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

Θερμομονωτικές πλάκες

Ακουστές μονωτικές πλάκες από πετροβάμβακα με ενισχυμένες θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες.

Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS, ενώ προτείνεται ιδιαίτερα για εφαρμογές του συστήματος εσωτερικά μίας κατοικίας, για πυροδιαμερίσματα και για χώρους όπου έχουμε αυξημένες απαιτήσεις ηχομόνωσης.

1200 × 600 0,035 W/mK 20 ημέρες



Κωδικός	Πάχη (mm)	Συσκευασία m ² /Δέμα
T10701050	50	5,76
T10701060	60	4,80
T10701070	70	4,32
T10701080	80	3,60
T10701090	90	3,60
T10701100	100	2,88

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ / ΑΣΤΑΡΙΑ

**CLIMASIL PRIMER GLX 498****Υψηλής ποιότητας σιλικονούχο αστάρι πρόσφυσης**

Σιλικονούχο αστάρι υψηλής πρόσφυσης, λευκό ή έγχρωμο, απαραίτητο για την προετοιμασία επιφάνειας που θα εφαρμοστεί το τελικό σιλικονούχο επίχρισμα από τη σειρά εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS.



Χρήση ως σιλικονούχο αστάρι για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS. Επιπλέον, αποτελεί ιδανική επιλογή για πορώδεις επιφάνειες, όπως σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες σκυροδέματα, τσιμεντοκονίες και ξύλινες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς αδιαβροχοποιεί/ στεγανοποιεί τις επιφάνειες.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



~0,20 - 0,25 kg/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας



33 τμχ (25 kg)
60 τμχ (5 kg)



Λευκό και σε εκατοντάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος ULTRA COLOR της THRAGON

Αραίωση: έως 5% με νερό

* Για τις αποχρώσεις των ομάδων ανατρέξτε στη σελίδα 22 - 23.

**CLIMA PRIMER GLX 494****Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης**

Ακρυλικό αστάρι υψηλής πρόσφυσης, λευκό ή έγχρωμο, απαραίτητο για την προετοιμασία επιφάνειας που θα εφαρμοστεί το τελικό επίχρισμα από τη σειρά εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS. Ξεχωρίζει από τα άλλα κοινότυπα αστάρια, καθώς περιέχει σε υψηλά ποσοστά ρητίνη και χαλαζιακή άμμο, με αποτέλεσμα να έχει εξαιρετική απόδοση, κάλυψη και εργασιμότητα.



Χρήση ως αστάρι για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS. Επιπλέον, αποτελεί ιδανική επιλογή για πορώδεις επιφάνειες, όπως σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σκυροδέματα, τσιμεντοκονίες και ξύλινες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς αδιαβροχοποιεί / στεγανοποιεί τις επιφάνειες.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



~0,20 - 0,25 kg/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας



33 τμχ (25 kg)
60 τμχ (5 kg)



Λευκό και σε εκατοντάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος ULTRA COLOR της THRAGON

Αραίωση: 15% έως 20% με νερό

* Για τις αποχρώσεις των ομάδων ανατρέξτε στη σελίδα 22 - 23.



Κωδικός	Συσκευασία	
P21474981	Λευκό 5 kg	
P21474980	Λευκό 25 kg	
C/C	Έγχρωμο	Ομάδα W1 5 kg
C/C		Ομάδα W1 25 kg
C/C		Ομάδα W2 5 kg
C/C		Ομάδα W2 25 kg
C/C		Ομάδα W3 5 kg
C/C		Ομάδα W3 25 kg



Κωδικός	Συσκευασία	
P21470005	Λευκό 5 kg	
P21800025	Λευκό 25 kg	
C/C	Έγχρωμο	Ομάδα W1 5 kg
C/C		Ομάδα W1 25 kg
C/C		Ομάδα W2 5 kg
C/C		Ομάδα W2 25 kg
C/C		Ομάδα W3 5 kg
C/C		Ομάδα W3 25 kg

ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

- ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

**CLIMASIL PLASTER DEC 438****Έγχρωμο σιλικονούχο επίχρισμα**

Σιλικονούχο επίχρισμα με μεγάλη υδατμοπερατότητα και αντιμυκητιακή δράση. Προσφέρει έγχρωμες τελικές επιφάνειες αναλλοίωτες σε διαφορετικούς τύπους (RILLEN ή SCRATCH), δίχως την ανάγκη βαφής των όψεων. Ιδανικός για παραθαλάσσιες περιοχές.



Ως σοβάς τελικής στρώσης στο ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Εξαιρετική λύση για κατασκευές που βρίσκονται κοντά ή δίπλα στη θάλασσα.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



Χρωματίζεται μέσω του συστήματος ULTRA COLOR της THRAGON, σε περισσότερες από 600 αποχρώσεις.



33 τμχ



RILLEN

2,0 mm: 2,7 kg/m²



SCRATCH

1,0 mm: 1,8 kg/m²

1,5 mm: 2,5 kg/m²

1,2 mm: 2,0 kg/m²

2,0 mm: 3,3 kg/m²

* Για τις αποχρώσεις των ομάδων ανατρέξτε στη σελίδα 22 - 23.



Κωδικός	Συσκευασία	
C/C	Λευκό 25 kg	
C/C	Έγχρωμο	Ομάδα W1 25 kg
C/C		Ομάδα W2 25 kg
C/C		Ομάδα W3 25 kg
C/C		Βάση TR 25 kg
C/C		Ομάδα TR1 25 kg
C/C		Ομάδα TR2 25 kg
C/C		Ομάδα TR3 25 kg

- ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ



CLIMA PLASTER DEC 428

Ινοπλισμένο ακρυλικό επίχρισμα ενισχυμένο με σιλικόνη
Προστασία κλάσης A2 - s1, d0

Επίχρισμα ακρυλικής βάσης με μεγάλη ελαστικότητα και άριστη πρόσφυση, που προσφέρει έγχρωμες τελικές επιφάνειες σε διαφορετικούς τύπους (RILLEN, SCRATCH και FINE), δίχως την ανάγκη βαφής.



Κατάλληλο για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



Χρωματίζεται μέσω του συστήματος ULTRA COLOR της THRAKON, σε περισσότερες από 600 αποχρώσεις.



33 τμχ



RILLEN

2,0 mm: 2,7 kg/m²

SCRATCH

1,0 mm: 1,8 kg/m²

1,2 mm: 2,0 kg/m²

1,5 mm: 2,5 kg/m²

2,0 mm: 3,3 kg/m²

FINE

≤0.6 mm: 2,0 kg/m²

* Για τις αποχρώσεις των ομάδων ανατρέξτε στη σελίδα 22 - 23.



Κωδικός	Συσκευασία
C/C	Λευκό 25 kg
C/C	Ομάδα W1 25 kg
C/C	Ομάδα W2 25 kg
C/C	Ομάδα W3 25 kg
C/C	Βάση TR 25 kg
C/C	Ομάδα TR1 25 kg
C/C	Ομάδα TR2 25 kg
C/C	Ομάδα TR3 25 kg



PRIMO TECH SILICONE

Επίχρισμα ακρυλικής βάσης, τροποποιημένος με ρητίνες πυριτίου

Ακρυλικό επίχρισμα ενισχυμένο με σιλικόνη. Έχει άριστη πρόσφυση και προσφέρει έγχρωμες τελικές επιφάνειες σε διαφορετικούς τύπους (RILLEN και SCRATCH), δίχως την ανάγκη βαφής.



Κατάλληλο για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



Χρωματίζεται μέσω του συστήματος ULTRA COLOR της THRAKON, σε περισσότερες από 600 αποχρώσεις.



33 τμχ



RILLEN

2,0 mm: 2,7 kg/m²

SCRATCH

1,2 mm: 2,0 kg/m²

1,5 mm: 2,5 kg/m²

2,0 mm: 3,3 kg/m²

* Για τις αποχρώσεις των ομάδων ανατρέξτε στη σελίδα 22 - 23.



Κωδικός	Συσκευασία
C/C	Λευκό 25 kg
C/C	Ομάδα W1 25 kg
C/C	Ομάδα W2 25 kg
C/C	Ομάδα W3 25 kg



MOZAIC PLASTER DEC 433

Ψηφιδωτό επίχρισμα με έγχρωμους κόκκους μαρμάρου

Διακοσμητικός, ψηφιδωτός σοβάς από χρωματιστούς κόκκους μαρμάρου, που διαμορφώνουν μια εντυπωσιακή και ξεχωριστή όψη μωσαϊκού.



Χρήση στο ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



2,8 - 3,2 kg/m²



33 τμχ



5 ημέρες



Διατίθεται σε 16 αποχρώσεις.

Κωδικός	Απόχρωση
P21303204	PASSION GREY
P21303207	SAHARA
C/C	SUNFLOWER
P21303218	SANTORINI BEACH
C/C	SAND ON FIRE
P21303223	GREEN PARROT
C/C	BLUE TOUCH
P21303229	AEGEAN
P21303230	DEEP BLUE
P21303233	PERLE
P21303237	ISLAND FEEL
P21303240	ROCKY EARTH
P21303242	UNDER WATER
P21303243	GRAPHITE
P21303246	ASPHALT
P21303250	BLACK-DALMATIAN

- ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

**DEC 424 SCRATCH****Λευκό ανόργανο επίχρισμα**

Λευκό επίχρισμα βάσης τσιμέντου τύπου SCRATCH, ενισχυμένο με ειδικές ρητίνες. Υδαταπωθητικό, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και με πολύ ισχυρή πρόσφυση στα ανόργανα υποστρώματα.



Για το τελικό χέρι του σοβά στο ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



1,5 mm: 2,5 - 3,0 kg/m²
2,5 mm: 3,0 - 3,5 kg/m²



60 τμχ

Κωδικός	Συσκευασία
C/C	25 kg

**DEC 424 FINE****Λευκό λείο ανόργανο επίχρισμα**

Λευκό επίχρισμα βάσης τσιμέντου με λεία τελική επιφάνεια. Ενισχυμένο με ειδικές ρητίνες. Υδαταπωθητικό, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και με πολύ ισχυρή πρόσφυση στα ανόργανα υποστρώματα.



Για το τελικό χέρι του σοβά στο ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



≤0,8 mm: 1,5 - 2 kg/m²
ανά 2 - 3 mm.



60 τμχ

Κωδικός	Συσκευασία
C/C	25 kg

**DEC 425 RILLEN****Λευκό ανόργανο επίχρισμα**

Λευκό επίχρισμα βάσης τσιμέντου τύπου RILLEN, ενισχυμένο με ειδικές ρητίνες. Η διαβαθμισμένη κοκκομετρία του ευνοεί τη διαμόρφωση επιφανειών με έντονα διακοσμητικά στοιχεία.



Για το τελικό χέρι του σοβά στο ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Κατάλληλο για υποστρώματα υψηλών απαιτήσεων ως προς την ελαστικότητα και την πρόσφυση.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



2,0 mm: 3,0 - 3,5 kg/m²
3,5 mm: 5,5 - 6,0 kg/m²



60 τμχ

Κωδικός	Συσκευασία
C/C	25 kg

CLIMAPRIMER SILOXAN SYSTEM



CLIMAPRIMER SILOXAN

Υψηλής ποιότητας καινοτόμο σιλικονούχο - σιλοξανικό χρώμα

Η μοναδική σύνθεση του CLIMAPRIMER SILOXAN προσφέρει στις εξωτερικές επιφάνειες εξαιρετική σταθερότητα χρώματος, γρήγορη εξάτμιση της υγρασίας από την επιφάνεια και αποτελεσματική ασπίδα έναντι της υγρασίας περιβάλλοντος.



Κατάλληλο για όλες τις εξωτερικές επιφάνειες και ιδανικό για ανανέωση επιφανειών που έχει εφαρμοστεί το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.



Εξωτερικής χρήσης



13 - 17 m²/L



80 τμχ (3 L)
36 τμχ (10 L)



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21800203	3 L	Λευκό
P21800210	10 L	
Κωδικός	Συσκ.	Προϊόν
P21800213	3 L	Βάση D
P21800220	10 L	

ΒΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ



CLIMAPRIMER SILOXAN

Υψηλής ποιότητας έγχρωμο, άοσμο, αδιάβροχο, σιλικονούχο ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού

Το οικολογικό σιλικονούχο ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι CLIMAPRIMER SILOXAN προσδίδει στην εφαρμοζόμενη επιφάνεια αδιαβροχοποίηση και άριστη διαπνοή, ενώ ταυτόχρονα θωρακίζει το υπόστρωμα από την ανερχόμενη υγρασία του εδάφους και τη μετανάστευση αλάτων από το υπόστρωμα προς την τελική χρωματισμένη επιφάνεια.



Κατάλληλο για νέες κι υφιστάμενες πορώδεις εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες στη συνέχεια θα βαφτούν με CLIMAPRIMER SILOXAN.



Εξωτερικής χρήσης



10 - 15 m²/L



80 τμχ (5 L)



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21800205	5 L	Ημιδιαφανές

ΟΠΛΙΣΜΟΣ



ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ (160 g/m²)

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα συμμορφωμένο με ETAG 004



Κατάλληλο για την ενίσχυση της βασικής στρώσης για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και το πρόγραμμα «Εξοικονομώ».



Εξωτερικού χώρου



1,1 m/m²



33 ρολά



1m x 50m

Διάσταση Ματιού: 4 x 4 mm



Κωδικός	m ² / Παλ.
T10320020	1650



Κωδικός	m ² / Παλ.
T10320120	1650

ΒΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

**ΤΑΠΑ ΓΙΑ EPS ΛΕΥΚΗ**

Στρογγυλές τάπες από EPS για κάλυψη των θερμογεφυρών που αφήνουν τα βύσματα στερέωσης και ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απωλειών.



200 τμχ

Κωδικός	Πάχος	Διάμετρος
T10690701	12 mm	70 mm

**ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ EPS**

Στρογγυλές τάπες από γραφιτούχο EPS για κάλυψη των θερμογεφυρών που αφήνουν τα βύσματα στερέωσης και ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απωλειών.



200 τμχ

Κωδικός	Πάχος	Διάμετρος
T10690700	12 mm	70 mm

**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΒΛΟ**

Βύσμα στερέωσης ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS για τούβλο. Πλαστικό, καρφωτό. Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ETA.



200 τμχ



Κωδικός	Διαστάσεις
T10121070	60mm x 10mm x 70mm
T10121090	60mm x 10mm x 90mm
T10121120	60mm x 10mm x 120mm
T10121140	60mm x 10mm x 140mm
T10121160	60mm x 10mm x 160mm
T10121180	60mm x 10mm x 180mm
T10121200	60mm x 10mm x 200mm

**ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΒΛΟ**

Βύσμα στερέωσης ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS για τούβλο. Μεταλλικό, καρφωτό. Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ETA.



200 τμχ



Κωδικός	Διαστάσεις
T10122095	60mm x 10mm x 95mm
T10122115	60mm x 10mm x 115mm
T10122135	60mm x 10mm x 135mm
T10122155	60mm x 10mm x 155mm



ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ

Βύσμα στερέωσης ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS για πορομπετόν (τύπου YTONG). Μεταλλικό, καρφωτό. Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ETA.



200 τμχ



10 ημέρες



Κωδικός	Διαστάσεις
T10111152	60mm x 8mm x 115mm
T10111351	60mm x 8mm x 135mm
T10111550	60mm x 8mm x 155mm
T010111152	60mm x 8mm x 175mm
T010111152	60mm x 8mm x 195mm

Νέο!



ΡΟΖΕΤΑ ΒΥΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

Πρόσθετη ροζέτα από ενισχυμένο πλαστικό με υαλονήματα για τελική στερέωση του πετροβάμβακα ULTRAWOOL. Διατίθεται σε διαμέτρους 90 mm και 140 mm. Τοποθετείται επιφανειακά σε συνδυασμό με τα βύσματα του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS, εξασφαλίζοντας σταθερή και αξιόπιστη αγκύρωση της σπής.




100 τμχ



10 ημέρες



Κωδικός	Διάμετρος
T10330000	90mm x 140mm




ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ

Πλαστικό γωνιόκρανο (PVC) CLIMAPLUS με αντιαλκαλικό πλέγμα.



60 τμχ

Κωδικός	Διαστάσεις
T010000530	2,5m x 0,08m x 0,12m




ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

Προφίλ νεροσταλάκτη (PVC) CLIMAPLUS με αντιαλκαλικό πλέγμα.



40 τμχ

Κωδικός	Διαστάσεις
T10000671	2m x 0,10m x 0,10m



ΚΡΥΦΟΣ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

Προφίλ κρυφού νεροσταλάκτη PVC CLIMAPLUS με αντιαλκαλικό πλέγμα.



40 τμχ

Κωδικός	Διαστάσεις
T10000680	2m x 0,10m x 0,10m

Νέο!**ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ PVC ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ**

Προφίλ αρμού διαστολής με ελαστικό πυρήνα καουτσούκ και ενίσχυση υαλονημάτων (R131) από PVC, καουτσούκ και υαλοβάμβακα. Χρησιμοποιείται σε αρμούς διαστολής μεταξύ μονωτικών πλακών για απορρόφηση δομικών μετακινήσεων σε συνεχείς τοίχους, πριν από το σοβάτισμα και το τελικό φινιρίσμα. Κατάλληλο για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS.



25 τμχ



7 ημέρες

Κωδικός	Διαστάσεις
T10000720	100 mm x 100 mm x 2500 mm

**ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ CLIMAPLUS**

Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου CLIMAPLUS.



20 τμχ



7 ημέρες

Κωδικός	Διαστάσεις
T10000450	2,5 m / 33 mm
T10000460	2,5 m / 53 mm
T10000480	2,5 m / 73 mm
T10000490	2,5 m / 83 mm

ΕΡΓΑΛΕΙΑ**ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΡΕΖΑ**

Πλαστική φρέζα κοπής για τη διαμόρφωση πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες για τον εγκιβωτισμό των βυσμάτων στήριξης.

Κωδικός	Διάμετρος
T010000500	68 mm

**ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΡΕΖΑ**

Μεταλλική φρέζα κοπής για τη διαμόρφωση πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες για τον εγκιβωτισμό των βυσμάτων στήριξης.

Κωδικός	Διάμετρος
T010000440	60 mm

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ **ULTRA COLOR**

Κωδικός	Ομάδα	Κωδικός	Ομάδα	Κωδικός	Ομάδα	Κωδικός	Ομάδα	Κωδικός	Ομάδα	Κωδικός	Ομάδα
UC001	W1	UC044	TR2	UC087	W1	UC130	W1	UC173	W2	UC216	TR3
UC002	W1	UC045	W1	UC088	W1	UC131	W1	UC174	W2	UC217	W1
UC003	W1	UC046	W1	UC089	W1	UC132	W1	UC175	TR2	UC218	W1
UC004	W1	UC047	W1	UC090	W1	UC133	W1	UC176	TR2	UC219	W1
UC005	W1	UC048	W1	UC091	W1	UC134	W1	UC177	W1	UC220	W1
UC006	W1	UC049	W1	UC092	W1	UC135	W2	UC178	W1	UC221	W1
UC007	W1	UC050	W1	UC093	W1	UC136	W1	UC179	W1	UC222	W1
UC008	W1	UC051	W1	UC094	W1	UC137	W2	UC180	W1	UC223	W1
UC009	W1	UC052	W1	UC095	W1	UC138	W2	UC181	W1	UC224	W1
UC010	W1	UC053	W1	UC096	W1	UC139	TR2	UC182	W1	UC225	W1
UC011	W1	UC054	W1	UC097	W1	UC140	TR3	UC183	W1	UC226	W1
UC012	W1	UC055	W1	UC098	W1	UC141	W1	UC184	W1	UC227	W1
UC013	W1	UC056	W1	UC099	W1	UC142	W1	UC185	W1	UC228	W1
UC014	W1	UC057	W1	UC100	W2	UC143	W1	UC186	W1	UC229	W1
UC015	W1	UC058	W1	UC101	W1	UC144	W1	UC187	W1	UC230	W2
UC016	W1	UC059	W1	UC102	W1	UC145	W1	UC188	W1	UC231	W2
UC017	W1	UC060	W1	UC103	W1	UC146	W1	UC189	W1	UC232	W2
UC018	W1	UC061	W1	UC104	W2	UC147	W1	UC190	W1	UC233	W1
UC019	W1	UC062	W1	UC105	TR1	UC148	W1	UC191	W1	UC234	W2
UC020	W1	UC063	W1	UC106	TR2	UC149	W1	UC192	W1	UC235	W2
UC021	W1	UC064	W2	UC107	TR2	UC150	W1	UC193	W1	UC236	TR3
UC022	W1	UC065	W1	UC108	TR2	UC151	W1	UC194	W1	UC237	W2
UC023	W1	UC066	W2	UC109	W1	UC152	W1	UC195	W1	UC238	TR3
UC024	W1	UC067	W2	UC110	W1	UC153	W1	UC196	W2	UC239	TR3
UC025	W1	UC068	W2	UC111	W1	UC154	W1	UC197	W1	UC240	TR3
UC026	W2	UC069	W1	UC112	W1	UC155	W1	UC198	W1	UC241	TR3
UC027	W2	UC070	W1	UC113	W1	UC156	W1	UC199	W1	UC242	TR2
UC028	W2	UC071	W1	UC114	W1	UC157	W1	UC200	W2	UC243	TR3
UC029	W1	UC072	W1	UC115	W1	UC158	W1	UC201	W2	UC244	TR3
UC030	W1	UC073	W2	UC116	W1	UC159	W1	UC202	W2	UC245	W1
UC031	W2	UC074	W2	UC117	W1	UC160	W2	UC203	W2	UC246	W1
UC032	W2	UC075	TR2	UC118	W1	UC161	W1	UC204	W2	UC247	W1
UC033	W2	UC076	TR2	UC119	W1	UC162	W1	UC205	W3	UC248	W1
UC034	W1	UC077	W1	UC120	W1	UC163	W1	UC206	W3	UC249	W1
UC035	TR1	UC078	W1	UC121	W1	UC164	W1	UC207	W2	UC250	W1
UC036	TR2	UC079	W1	UC122	W1	UC165	W1	UC208	W2	UC251	W1
UC037	W2	UC080	W1	UC123	W1	UC166	W1	UC209	W1	UC252	W1
UC038	W2	UC081	W1	UC124	W1	UC167	W1	UC210	W1	UC253	W1
UC039	W2	UC082	W1	UC125	W1	UC168	W1	UC211	W2	UC254	W1
UC040	TR2	UC083	W1	UC126	W1	UC169	W1	UC212	W2	UC255	W1
UC041	W2	UC084	W1	UC127	W1	UC170	W1	UC213	W1	UC256	W1
UC042	TR2	UC085	W1	UC128	W1	UC171	W1	UC214	W2	UC257	W1
UC043	TR2	UC086	W1	UC129	W1	UC172	W2	UC215	W2	UC258	W1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ **ULTRA COLOR**

Κωδικός	Ομάδα	Κωδικός	Ομάδα	Κωδικός	Ομάδα	Κωδικός	Ομάδα	Κωδικός	Ομάδα	Κωδικός	Ομάδα
UC259	W2	UC300	W1	UC341	W1	UC381	W1	UC421	W1	UC461	W2
UC260	W2	UC301	W1	UC342	W1	UC382	W1	UC422	W1	UC462	W2
UC261	W1	UC302	W1	UC343	W1	UC383	W1	UC423	W1	UC463	W2
UC262	W1	UC303	W1	UC344	W1	UC384	W1	UC424	W1	UC464	W2
UC263	W2	UC304	W1	UC345	W1	UC385	W1	UC425	W1	UC465	W2
UC264	W2	UC305	W1	UC346	W1	UC386	W1	UC426	W1	UC466	W2
UC265	W1	UC306	W1	UC347	W1	UC387	W1	UC427	W1	UC467	W2
UC266	W2	UC307	W1	UC348	W1	UC388	W1	UC428	W1	UC468	W2
UC267	W2	UC308	W1	UC349	W1	UC389	W1	UC429	W1	UC469	W1
UC268	TR3	UC309	W1	UC350	W1	UC390	W1	UC430	W1	UC470	W1
UC269	W1	UC310	W1	UC351	W1	UC391	W1	UC431	W1	UC471	W1
UC270	W2	UC311	W1	UC352	W1	UC392	W1	UC432	W1	UC472	W1
UC271	W2	UC312	W1	UC353	W1	UC393	W1	UC433	W1	UC473	W1
UC272	W2	UC313	W1	UC354	W1	UC394	W1	UC434	W1	UC474	W1
UC273	W1	UC314	W1	UC355	W1	UC395	W1	UC435	W1	UC475	W1
UC274	W2	UC315	W1	UC356	W1	UC396	W1	UC436	W1	UC476	W1
UC275	W2	UC316	W1	UC357	W1	UC397	W1	UC437	W1	UC477	W1
UC276	W3	UC317	W1	UC358	W1	UC398	W1	UC438	W1	UC478	W1
UC277	W1	UC318	W1	UC359	W1	UC399	W1	UC439	W1	UC479	W1
UC278	W1	UC319	W1	UC360	W1	UC400	W1	UC440	W1	UC480	W1
UC279	W2	UC320	W1	UC361	W1	UC401	W1	UC441	W1	UC481	W1
UC280	W2	UC321	W1	UC362	W1	UC402	W1	UC442	W1	UC482	W2
UC281	W1	UC322	W1	UC363	W1	UC403	W1	UC443	W1	UC483	W2
UC282	W2	UC323	W1	UC364	W1	UC404	W1	UC444	W1	UC484	W2
UC283	W2	UC324	W1	UC365	W1	UC405	W1	UC445	W1	UC485	W2
UC284	TR2	UC325	W1	UC366	W1	UC406	W1	UC446	W1	UC486	W1
UC285	W2	UC326	W1	UC367	W1	UC407	W1	UC447	W1	UC487	W2
UC286	W3	UC327	W1	UC368	W1	UC408	W1	UC448	W1	UC488	W2
UC287	W3	UC328	W1	UC369	W1	UC409	W1	UC449	W1	UC489	TR2
UC288	TR3	UC329	W1	UC370	W1	UC410	W1	UC450	W1	UC490	W2
UC289	W1	UC330	W1	UC371	W1	UC411	W1	UC451	W1	UC491	TR2
UC290	W1	UC331	W1	UC372	W1	UC412	W1	UC452	W1	UC492	TR2
UC291	W1	UC332	W1	UC373	W1	UC413	W1	UC453	W1	UC493	W2
UC292	W1	UC333	W1	UC374	W1	UC414	W1	UC454	W1	UC494	W2
UC293	W1	UC334	W1	UC375	W1	UC415	W1	UC455	W2	UC495	TR2
UC294	W1	UC335	W1	UC376	W1	UC416	W1	UC456	W1	UC496	TR3
UC295	W1	UC336	W1	UC377	W1	UC417	W1	UC457	W1	UC497	W1
UC296	W1	UC337	W1	UC378	W1	UC418	W1	UC458	W1	UC498	W1
UC297	W1	UC338	W1	UC379	W1	UC419	W1	UC459	W1	UC499	W1
UC298	W1	UC339	W1	UC380	W1	UC420	W1	UC460	W1	UC500	W1
UC299	W1	UC340	W1								

* Οι αποχρώσεις εμφανίζονται με αριθμητική σειρά ενώ παράλληλα διαχωρίζονται και ανά χρωματική κατηγορία.

ΟΜΑΔΑ **W1**
 ΟΜΑΔΑ **W2**
 ΟΜΑΔΑ **W3**
 ΟΜΑΔΑ **TR1**
 ΟΜΑΔΑ **TR2**
 ΟΜΑΔΑ **TR3**

ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ

ΕΔΡΑ:

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 130, 11745, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 2103633512-3 - FAX: 2103640230
www.thrakon.gr
info@thrakon.gr

ΟΙΝΟΦΥΤΑ:

54° ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ:

2° ΧΛΜ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 57007, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ:

ΝΕΟΧΩΡΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, 13ο ΧΛΜ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΟΡΜΕΝΙΟΥ, 68200, ΕΒΡΟΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:

ΟΙΝΟΦΥΤΑ: ΤΗΛ: 2262032970 - FAX 2262056020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΗΛ: 2391023670 - FAX: 2391021121
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: ΤΗΛ: 2552092520 - FAX: 2552092522
[email: info@thrakon.gr](mailto:info@thrakon.gr)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΤΗΛ: 210 3633512
[email: info@thrakon.gr](mailto:info@thrakon.gr)

Κεντρικά Γραφεία

Headquarters

Λεωφ. Συγγρού 130

Αθήνα - Τ.Κ. 11745

7^{ος} όροφος

130 Siggrou Avenue

Athens -11745

7th floor

Εξυπηρέτηση Πελατών

Customer Service

+30 210 36 33 512

sales@thrakon.gr

Τεχνική Υποστήριξη

Technical Support

+30 210 36 33 512

info@thrakon.gr

Join us at:

/ Thrakon.Greece

/ company / thrakon-group

/ thrakon.greece

/ THRAKONGreece

We build together.

www.thrakon.gr