



# ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΛΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ  
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

**We build together**  
for a better living.





**Σας καλωσορίζουμε σ' έναν κόσμο  
υψηλής ποιότητας, αισθητικής και εξυπηρέτησης...  
στον κόσμο της THRAKON!**

Η πραγματική εμπειρία στον κόσμο των δομικών υλικών και των premium χρωμάτων. Αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία, η THRAKON είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες έρευνας, παραγωγής και εμπορίας έτοιμων δομικών προϊόντων, κονιαμάτων, χρωμάτων και βερνικιών. Στη THRAKON δημιουργούμε σύγχρονες λύσεις και ολοκληρωμένα συστήματα για να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες για ευρύ φάσμα εφαρμογών.

## **BRANDS**

Η THRAKON έχει ενεργή παρουσία στον χώρο με τα ακόλουθα ηγετικά εμπορικά σήματα που διαθέτουν μια ευρεία σειρά προϊόντων και υπηρεσιών.

**CLIMAPLUS**

**STATUS**

**DECOR**

**ULTRAPOR®**

**DESMOFLEX®**

**CARMYFIX®**

**REPI  
FIX**

**Why THRAKON?**





## ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Η THRAKON κατατάσσεται στους πιο αξιόπιστους παραγωγούς δομικών υλικών στην Ελλάδα, με εγγυημένη σταθερή τροφοδοσία αφού διαθέτει έξι παραγωγικές μονάδες.



## ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Προσφέρουμε προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις άριστης ποιότητας που δίνουν προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας.



## ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η THRAKON επιδιώκοντας να χαρακτηρίζονται όλες οι ενέργειές της από επιχειρηματική ηθική και ακεραιότητα, στηρίζει όσο καλύτερα μπορεί προσπάθειες που ωφελούν την κοινωνία. Με σύγχρονα μέσα τελευταίας τεχνολογίας και χρήση «πράσινων» πηγών ενέργειας, δημιουργούν έναν εξαιρετικό συνδυασμό απόδοσης, εξοικονόμησης και σεβασμού προς το περιβάλλον.



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η THRAKON αναγνωρίζοντας τη σημασία των προσφερόμενων υπηρεσιών μετά την πώληση (after sales services) δεσμεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και συμβουλών από εξειδικευμένους μηχανικούς και έμπειρους τεχνίτες θέλοντας να βρίσκεται πάντα κοντά στον πελάτη με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης.





# ΔΑΠΕΔΑ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΔΑΠΕΔΑ

---

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ / ΑΣΤΑΡΙΑ

---

## ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΔΑΠΕΔΑ



### NSD 600

#### Τσιμεντοκονία 3 - 10 cm

Έτοιμη τσιμεντοκονία ενός συστατικού. Αποτελείται από χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας με μέγιστο κόκκο 2,5 mm. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.



Κατάλληλη για επίστρωση και εξομάλυνση δαπέδων. Εφαρμόζεται σε πάχη 3-10 cm. Ενδείκνυται για δημιουργία κλίσεων σε δώματα και εξωτερικούς χώρους, ράμπες, προετοιμασία των δαπέδων από μπετόν για την τοποθέτηση παντός τύπου πλακιδίων, μαρμάρων, παρκέ, διακοσμητικών υλικών κ.λπ.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



15 - 17 kg ξηρού κονιάματος ανά m<sup>2</sup> για πάχος 1 cm



60 τμχ (25 kg)  
35 τμχ (40 kg)



| Κωδικός   | Συσκ. |
|-----------|-------|
| P11902025 | 25 kg |
| P11902040 | 40 kg |



### NSF 610

#### Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο έως 10 mm

Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα, ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης. Αποτελείται από χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας με μέγιστο κόκκο 0,5 mm και βελτιωτικά πρόσθετα.



Κατάλληλο για επίστρωση και εξομάλυνση δαπέδων, αλλά και για προετοιμασία υποστρωμάτων προκειμένου να τοποθετηθεί μοκέτα, πλακάκια, πλαστικά ή ξύλινα δάπεδα, κολλητά ή όχι. Μπορεί επίσης να μείνει και τελειώς ακάλυπτο ή να βαφτεί. Εφαρμόζεται σε πάχη μέχρι 10 mm.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



18 kg/m<sup>2</sup> για πάχος 1 cm



60 τμχ



| Κωδικός   | Συσκευασία |
|-----------|------------|
| P11903125 | 25 kg      |



### NSF 611

#### Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο 1 - 4 cm

Ταχύτηκτο αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα, ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας με μέγιστο κόκκο 3,5 mm και βελτιωτικά πρόσθετα.



Κατάλληλο για προετοιμασία δαπέδων προκειμένου να τοποθετηθεί μοκέτα, πλακάκια, πλαστικά ή ξύλινα δάπεδα κολλητά ή όχι. Μπορεί επίσης να μείνει και τελειώς ακάλυπτο ή να βαφτεί. Εφαρμόζεται σε πάχη 1-4 cm.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



18 kg/m<sup>2</sup> για πάχος 1 cm



60 τμχ (25 kg)



| Κωδικός   | Συσκευασία |
|-----------|------------|
| P11903225 | 25 kg      |



### NSH 650

#### Επιφανειακός σκληρυντής δαπέδων

Επιφανειακός σκληρυντής δαπέδου τσιμεντοειδούς βάσης. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο, χρωστικές και βελτιωτικά πρόσθετα.



Κατάλληλος για εφαρμογές δαπέδων με υψηλές απαιτήσεις σε μηχανικές αντοχές (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία, μηχανουργεία χώροι φόρτωσης, πάρκινγκ κ.ά.).



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



3 - 5 kg/m<sup>2</sup>



60 τμχ (25 kg)  
35 τμχ (40 kg)



| Κωδικός   | Συσκ. | Απόχρωση |
|-----------|-------|----------|
| P11900125 | 25 kg | Γκρι     |
| P11900040 | 40 kg |          |

## ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ / ΑΣΤΑΡΙΑ

**FLOOR SEAL S**

**Βελτιωτικό ωρίμανσης διαλύτου για την αντιεξατμιστική προστασία σκυροδέματος**

Διαφανές ακρυλικό διάλυμα διασποράς, 1-συστατικού, βάσεως διαλύτου. Η μοναδική σύνθεση του προϊόντος προστατεύει το νωπό σκυρόδεμα από την γρήγορη εξάτμιση του νερού ανάμιξης, σκληρύνει τα υφιστάμενα εύθραυστα δάπεδα για αντοχή στην τριβή και τη φθορά, ενισχύει την ωρίμανση του σκυροδέματος για την αποφυγή ρηγματώσεων και ξηρότητας, και σφραγίζει το σκυρόδεμα για την αποφυγή σκόνης.



Μεγάλες επιφάνειες εκτεθειμένου σκυροδέματος, όπως βιομηχανικά δάπεδα, χώροι στάθμευσης, πλάκες σκυροδέματος, χώρους που υπόκεινται σε υγρασία αλλά με ελαφριά κυκλοφορία όπως υπόγεια, πάρκινγκ, αποθήκες.

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

72 τμχ (4 L)  
24 τμχ (20 L)



110 - 210 mL/m<sup>2</sup> ανά στρώση (ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος)

| Κωδικός   | Συσκ. | Απόχρωση |
|-----------|-------|----------|
| P21902104 | 4 L   | Διαφανές |
| P21902120 | 20 L  |          |

**FLOOR SEAL W**

**Ρητινούχος σταθεροποιητής δαπέδων**

Ρητινούχος σταθεροποιητής δαπέδων, υδατικής βάσης, με μεγάλη ικανότητα διείσδυσης. Εφαρμόζεται σε τσιμεντοειδή δάπεδα ώστε να εμποδίσει την δημιουργία σκόνης ενώ ταυτόχρονα σφραγίζει τους πόρους της επιφάνειας, ελαχιστοποιώντας έτσι την απορροφητικότητα της. Επίσης χρησιμοποιείται σε εύθραυστες επιφάνειες ώστε να τις σταθεροποιήσει και να βελτιώσει την αντοχή τους στην τριβή. Μετά την εφαρμογή του γίνεται διάφανο και έτσι δεν αλλοιώνει αισθητικά την επιφάνεια.



Κατάλληλο για την σταθεροποίηση, την μείωση της απορροφητικότητας και την αύξηση της επιφανειακής σκληρότητας δαπέδων από τσιμεντοκονία και σκυρόδεμα.

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

72 τμχ (5 kg)  
24 τμχ (20 kg)



100 - 200 g/m<sup>2</sup> ανά στρώση (ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος)

| Κωδικός   | Συσκ. | Απόχρωση |
|-----------|-------|----------|
| P21903105 | 5 kg  | Διαφανές |
| P21903120 | 20 kg |          |

## **ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ**

### **ΕΔΡΑ:**

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 130, 11745, ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ: 2103633512-3 - FAX: 2103640230  
[www.thrakon.gr](http://www.thrakon.gr)  
[info@thrakon.gr](mailto:info@thrakon.gr)

### **ΟΙΝΟΦΥΤΑ:**

54° ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

### **ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ:**

2° ΧΛΜ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 57007, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

### **ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ:**

ΝΕΟΧΩΡΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, 13ο ΧΛΜ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΟΡΜΕΝΙΟΥ, 68200, ΕΒΡΟΣ

### **ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:**

ΟΙΝΟΦΥΤΑ: ΤΗΛ: 2262032970 - FAX 2262056020  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΗΛ: 2391023670 - FAX: 2391021121  
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: ΤΗΛ: 2552092520 - FAX: 2552092522  
[email: info@thrakon.gr](mailto:info@thrakon.gr)

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:**

ΤΗΛ: 210 3633512  
[email: info@thrakon.gr](mailto:info@thrakon.gr)





**Κεντρικά Γραφεία**

Headquarters  
Λεωφ. Συγγρού 130  
Αθήνα - Τ.Κ. 11745  
7<sup>ος</sup> όροφος  
130 Siggrou Avenue  
Athens -11745  
7<sup>th</sup> floor

**Εξυπηρέτηση Πελατών**

Customer Service  
+30 210 36 33 512  
sales@thrakon.gr

**Τεχνική Υποστήριξη**

Technical Support  
+30 210 36 33 512  
info@thrakon.gr

**Join us at:**

/ Thrakon.Greece  
/ company / thrakon-group

/ thrakon.greece  
/ THRAKONGreece

**We build together.**

[www.thrakon.gr](http://www.thrakon.gr)