



ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ

We build together
for a better living.





**Σας καλωσορίζουμε σ' έναν κόσμο
υψηλής ποιότητας, αισθητικής και εξυπηρέτησης...
στον κόσμο της THRAKON!**

Η πραγματική εμπειρία στον κόσμο των δομικών υλικών και των premium χρωμάτων. Αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία, η THRAKON είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες έρευνας, παραγωγής και εμπορίας έτοιμων δομικών προϊόντων, κονιαμάτων, χρωμάτων και βερνικιών. Στη THRAKON δημιουργούμε σύγχρονες λύσεις και ολοκληρωμένα συστήματα για να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες για ευρύ φάσμα εφαρμογών.

BRANDS

Η THRAKON έχει ενεργή παρουσία στον χώρο με τα ακόλουθα ηγετικά εμπορικά σήματα που διαθέτουν μια ευρεία σειρά προϊόντων και υπηρεσιών.

CLIMAPLUS

STATUS

DECOR

ULTRAPOR[®]

DESMOFLEX[®]

CARMYFIX[®]

**REPI
FIX**

Why THRAKON?





ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Η THRAKON κατατάσσεται στους πιο αξιόπιστους παραγωγούς δομικών υλικών στην Ελλάδα, με εγγυημένη σταθερή τροφοδοσία αφού διαθέτει έξι παραγωγικές μονάδες.



ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Προσφέρουμε προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις άριστης ποιότητας που δίνουν προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας.



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η THRAKON επιδιώκοντας να χαρακτηρίζονται όλες οι ενέργειές της από επιχειρηματική ηθική και ακεραιότητα, στηρίζει όσο καλύτερα μπορεί προσπάθειες που ωφελούν την κοινωνία. Με σύγχρονα μέσα τελευταίας τεχνολογίας και χρήση «πράσινων» πηγών ενέργειας, δημιουργούν έναν εξαιρετικό συνδυασμό απόδοσης, εξοικονόμησης και σεβασμού προς το περιβάλλον.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η THRAKON αναγνωρίζοντας τη σημασία των προσφερόμενων υπηρεσιών μετά την πώληση (after sales services) δεσμεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και συμβουλών από εξειδικευμένους μηχανικούς και έμπειρους τεχνίτες θέλοντας να βρίσκεται πάντα κοντά στον πελάτη με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης.



ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ



EPOSHIELD INJECT S

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών για ρωγμές 0,1 - 3,0 mm

Ενέσιμη, εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος εύρους 0,1- 3,0 mm.



Εφαρμόζεται ενέσιμα στις ρηγματώσεις σκυροδέματος με εύρος από 0,1-3 mm. Κατάλληλο για εμφυτεύσεις και αγκυρώσεις οπλισμού σε επιφάνειες σκυροδέματος. Αποτελεί επίσης πολύτιμο βοήθημα για εμφυτεύσεις και αγκυρώσεις οπλισμών σε υφιστάμενα δομικά στοιχεία. Προσφέρει άριστα αποτελέσματα ακόμη και σε υγρά υποστρώματα.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



1,1 kg/L κενού χώρου για σφράγιση ρωγμών



12 τμχ

Κωδικός	Συσκευασία
P21624001	1 kg



EPOSHIELD INJECT W

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών για ρωγμές >3,0mm - γέφυρα πρόσφυσης

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες.



Χρησιμοποιείται ως γέφυρα πρόσφυσης για τη συγκόλληση νωπού σκυροδέματος σε παλιό, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σκυροδέματος. Επίσης, εφαρμόζεται ενέσιμα στις ρηγματώσεις σκυροδέματος με εύρος μεγαλύτερο από 3 mm. Κατάλληλο για εμφυτεύσεις και αγκυρώσεις οπλισμού σε επιφάνειες σκυροδέματος.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



1,5 kg/L κενού χώρου για σφράγιση ρωγμών



4 τμχ (4 kg)
12 τμχ (1 kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21623001	1 kg	Γκρι
P21623004	4 kg	



REPIFIX TOP WRM 483

Λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος ενισχυμένος με ειδικές ρητίνες

Λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος ενισχυμένος με ειδικές ρητίνες, με άριστη εργασιμότητα. Δουλεύεται εύκολα και αφήνει μια λεία τελική επιφάνεια, με μεγάλη αντοχή σε τριβή, πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα, έτοιμη για βάψιμο.



Για σπατουλάρισμα και στοκάρισμα επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος, κάλυψη πόρων ή φωλιών. Επίσης, είναι ιδανικός για τοπικές επιδιορθώσεις σφραγίσεις ρωγμών κ.τ.λ. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου PCC R2 κατά EN 1504-3.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



~ 1,3 kg/m²/mm πάχος στρώσης



60 τμχ (20 kg)



4 τμχ (5 kg)



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11704831	20 kg	Λευκό
P11704834	5 kg	
P11704832	20 kg	

**WRM 500****Ταχύπηκτο υδραυλικό κονίαμα**

Σφραγιστικό κονίαμα ενός συστατικού, υπερταχύπηκτο (χρόνος πήξης 3 λεπτά), μη συρρικνούμενο. Απαιτείται μόνο νερό για την παρασκευή του.



Σφραγίζει άμεσα ρωγμές, διαρροές, τρύπες και αρμούς σε κατασκευές τοιχοποιίας ή σκυροδέματος, όπως φράγματα, υπονόμους, δεξαμενές αποβλήτων, υδατοδεξαμενές, υπόγειους χώρους, τούνελ, θεμέλια. Κατάλληλο και για αγκύρωση μπουλονιών, σωληνώσεων, ειδών υγιεινής και γενικά για εργασίες που απαιτούν γρήγορη και ισχυρή στήριξη.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



1 kg ξηρό κονίαμα αποδίδει περίπου 0,6 L έτοιμου υγρού κονιάματος.



100 τμχ

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11705500	4 kg	Γκρι

Νέο!**THRAKON RAPID****Επιταχυντής σκλήρυνσης σκυροδεμάτων και κονιαμάτων**

Το THRAKON RAPID είναι υγρό πρόσθετο σκυροδέματος χωρίς χλωριόντα, που χρησιμοποιείται για τη μείωση του χρόνου πήξης και την αύξηση των πρώιμων αντοχών. Επιταχύνει την ενυδάτωση του σκυροδέματος και είναι κατάλληλο για οπλισμένα σκυροδέματα και εφαρμογές σε χαμηλές θερμοκρασίες, ακόμη και κάτω από 10°C. Προσφέρει ταχεία ανάπτυξη μηχανικών αντοχών και αξιόπιστη απόδοση σε σύντομο χρόνο ωρίμανσης.



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τσιμεντοκονίες για γεμίματα και εξομάλυνση δαπέδων, είτε πρόκειται για έτοιμα προϊόντα είτε για παραδοσιακά.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



1-2 kg ανά 100 kg τσιμέντου ανάλογα με τη θερμοκρασία και τις επιθυμητές τελικές αντοχές



72 τμχ (6 kg)
40 τμχ (12 kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21114006	6 kg	Ανοιχτό κίτρινο/Διαφανές
P21114012	12 kg	

**REPIFIX PROTECT WRM 510****Αστάρι για αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών**

Επαλειφόμενο αντιδιαβρωτικό προϊόν ενός συστατικού, αποτελούμενο από τσιμέντο ειδικών προδιαγραφών, πυρίτιο, ρητίνες και βελτιωτικά πρόσμικτα.



Κατάλληλο για την αντιδιαβρωτική προστασία του χαλύβδινου οπλισμού και την προετοιμασία σκυροδέματος, σιδήρου και λοιπών δομικών υλικών πριν από την εφαρμογή επισκευαστικών υλικών.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



Για εφαρμογή σε οπλισμό:
0,06 - 0,12 kg/τρέχον μέτρο



120 τμχ (5 kg)

Ως νέφους πρόσφυσης:

Περίπου 2,0 kg/m² για δύο στρώσεις



4 τμχ (5 kg)
18 τμχ (1 kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11705101	1 kg	Μπλε
P11705100	5 kg	

**REPIFIX EXTRA WRM 512****Κονίαμα για σοβάτισμα και χτίσιμο**

Κονίαμα για σοβάτισμα και χτίσιμο. Ιδανικό για μερεμέτια.



Κατάλληλο για την αποκατάσταση πεσμένων σοβάδων και απλών ρηγματώσεων στην τοιχοποιία.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



~ 15 kg/m²/cm πάχος στρώσης



60 τμχ (25 kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11705121	25 kg	Γκρι
P11705120	25 kg	Λευκό



REPIFIX CLASSIC WRM 515

Επισκευαστικό κονίαμα R2

Επισκευαστικό ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού, τύπου PCC R2 βάση EN 1504-3. Κατάλληλο για επισκευές επιφανειών σκυροδέματος, τοιχοποιιών, σοβάδων, κατασκευή κορφιάδων στεγών, κατασκευή λουκιών κ.λπ.



Το προϊόν είναι κατάλληλο για επισκευές επιφανειών σκυροδέματος, τοιχοποιίας, σοβάδων, κατασκευή λουκιών, κ.λπ. Παράγεται και σε κεραμίδι απόχρωση για την κατασκευή κορφιάδων στεγών.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



~ 15 kg/m²/cm πάχος στρώσης



60 τμχ (25 kg)

PCC
R2

EN
1504-3

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11705150	25 kg	Λευκό
P11705154	25 kg	Γκρι
P11705152	25 kg	Κεραμίδι



REPIFIX RAPID WRM 518

Ταχύπηκτο (60 λεπτά) επισκευαστικό ρητινούχο κονίαμα R2

Ταχύπηκτο επισκευαστικό ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού με ίνες, τύπου PCC R2 βάση EN 1504-3. Κατάλληλο για επισκευές επιφανειών σκυροδέματος, τοιχοποιιών, σοβάδων, κατασκευή κορφιάδων στεγών, κατασκευή λουκιών κ.λπ.



Το προϊόν είναι κατάλληλο για επισκευές επιφανειών σκυροδέματος, τοιχοποιίας, σοβάδων, κατασκευή λουκιών, κατασκευή κορφιάδων στεγών, κ.λπ.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



~ 15 kg/m²/cm πάχος στρώσης



60 τμχ

Κατασκευή λουκιού: 1,8 - 2,6 kg/m

PCC
R2

EN
1504-3

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11705180	25 kg	Γκρι



REPIFIX REPAIR WRM 519

Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα R3

Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για μπετόν κατηγορίας R3. Η ειδική σύνθεση του WRM 519 προστατεύει τον οπλισμό από τη διάβρωση και αποκαθιστά την παθητικότητα του σκυροδέματος, ενώ παράλληλα είναι μη συρρικνούμενο και παρουσιάζει άριστη συνάφεια με το παλαιό σκυρόδεμα, αντοχή στον παγετό και την υγρασία.



Κατάλληλο για επισκευή και αποκατάσταση παλαιού και νέου, οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



~ 17-18 kg/m²/cm πάχος στρώσης



60 τμχ (25 kg)
120 τμχ (5 kg)

PCC
R3

EN
1504-3

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11710000	5 kg	Γκρι
P11710001	25 kg	



REPIFIX RAPID+ WRM 520

Ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα R3

Ταχύπηκτο (20 λεπτά) επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για σκυρόδεμα, ενός συστατικού, τύπου PCC R3, βάση EN 1504-3.



Κατάλληλο για επισκευές και δομικές ενισχύσεις σε στοιχεία σκυροδέματος (της τάξης των 25 MPa). Εφαρμόζεται σε πάχος έως 40 mm ανά στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



~ 19 - 20 kg/m²/cm πάχος στρώσης



60 τμχ (25 kg)
120 τμχ (5 kg)



4 τμχ (5 kg)

PCC
R3EN
1504-3

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11705201	5 kg	Γκρι
P11705200	25 kg	



REPIFIX POWER WRM 525

Επισκευαστικό ινοπλισμένο κονίαμα υψηλών αντοχών R4

Επισκευαστικό ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για σκυρόδεμα, ενός συστατικού με ίνες, τύπου PCC R4, βάση EN 1504-3.



Κατάλληλο για επισκευές και δομικές ενισχύσεις ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων (της τάξης των 45 MPa) σε στοιχεία σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 40 mm ανά στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



~ 17 - 18 kg/m²/cm πάχος στρώσης



60 τμχ (25 kg)
120 τμχ (5 kg)



4 τμχ (5 kg)

PCC
R4EN
1504-3

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11705250	5 kg	Γκρι
P11705251	25 kg	



REPIFIX GROUT WRM 530

Χυτό τσιμεντοειδές κονίαμα για αγκυρώσεις ακριβείας αντοχών R4

Μη συρρικνούμενο, έτοιμο προς χρήση, χυτό, κονίαμα, τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλο για αγκυρώσεις ακριβείας και πακτώσεις σε μεγάλα πάχη (10-60 mm). Είναι ιδιαίτερα υψηλών μηχανικών αντοχών και κατατάσσεται στην κατηγορία R4.



Ενδείκνυται για αγκυρώσεις ακριβείας, όπως τουρμπίνες αερίου ή ατμού, γεννήτριες, συμπιεστές, τόνους, πρέσες, πλάνες, μηχανήματα ζυγοστάθμισης, μηχανές πετρελαίου, γερανοί, αντλίες, σπαστήρες, μηχανήματα κοπής μαρμάρων κ.τ.λ.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



Ανάλογα με την εφαρμογή



60 τμχ (25 kg)



5 ημέρες

PCC
R4

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11705350	25 kg	Γκρι



REPIFIX FAST WRM 550

Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς

Λευκός, ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης. Αποτελείται από τσιμέντο, υδράσβεστο, μάρμαρο και βελτιωτικά πρόσθετα.



Κατάλληλος για σοβάτισμα σε παλιές και νέες κατασκευές, μικρές επιδιορθώσεις (μερεμέτια), σφράγιση οπών, επιδιόρθωση σπασμένων κομματιών σοβά, πλατιές ρωγμές και σπασμένες γωνίες.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



13 - 14 kg/m² για πάχος εφαρμογής 1 cm



60 τμχ (25 kg)
120 τμχ (5 kg)



4 τμχ (5 kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11705502	5 kg	Λευκό
P11705501	25 kg	



CEM EXPRESS

Τσιμεντο ταχείας πήξης

Χρησιμοποιείται για γρήγορες στερεώσεις, επισκευές, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών κ.λπ. και γενικά όπου απαιτείται υψηλή αντοχή και ταχύτητα εργασιών.

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

Για την παρασκευή 1L μίγματος έτοιμου προς χρήση απαιτούνται περίπου 1,6 kg CEM EXPRESS

120 τμχ (4 kg)

4 τμχ (4 kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11700001	4 kg	Γκρι

Νέο!



REPIFIX BETON

Προανεμιγμένο κονίαμα κανονικής πήξης με τσιμέντο

Έτοιμο, προανεμιγμένο τσιμεντοκονίαμα κανονικής πήξης, κατάλληλο για χύτευση, επισκευή και αποκατάσταση σκυροδέματος, καθώς και για μη δομικές κατασκευές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Προσφέρει άριστη εργασιότητα και ευκολία στη χρήση. Περιέχει χαλαζιακά αδρανή, είναι ανθεκτικό σε υγρασία μετά τη σκλήρυνση και κατατάσσεται στην κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά A1.

Κατάλληλο για επισκευές και αντικατάσταση φθαρμένου σκυροδέματος σε μη δομικά στοιχεία, καθώς και για υποστρώματα δαπέδων, πεζοδρόμια, μονοπάτια και αγκυρώσεις. Χρησιμοποιείται επίσης σε τσιμεντοκονίες, κατασκευές κήπου-περιφράξεις, στερέωση εξοπλισμού, όπως φωτιστικά και πινακίδες.

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

~ 17-18 kg/m² ανά cm πάχος στρώσης

48 τμχ (25 kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11620000	25 kg	Γκρι



ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Πόρτλαντ με ασβεστόλιθο CEM II/A-L 42,5N

Το λευκό τσιμέντο πόρτλαντ, κατηγορίας αντοχής 42,5N, χαρακτηρίζεται από την υψηλή λευκότητα και την εξαιρετική εργασιότητα. Αποτελεί ιδανική λύση για κάθε έργο που απαιτείται παραγωγή ιδιαίτερα ανοιχτόχρωμου σκυροδέματος και κονιαμάτων στις οικοδομικές κατασκευές.

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

120 τμχ (5 kg)

4 τμχ (5 kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
21.11.820005	5 kg	Λευκό



ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πόρτλαντ - σύνθετο CEM II /A-M (V-L) 42,5N

Υψηλών αντοχών ενισχυμένο τσιμέντο γενικής χρήσης, κατηγορίας αντοχής 42,5N. Λόγω της ενισχυμένης του σύνθεσης και της ταχείας ανάπτυξης αντοχών αποτελεί ιδανική λύση για παραγωγή σκυροδέματος.

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

120 τμχ (5 kg)

4 τμχ (5 kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
21.11.820105	5 kg	Γκρι

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

**ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ CLIMAPLUS (160 g/m²)****Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα συμμορφωμένο με ETAG 004**

Κατάλληλο για την ενίσχυση της βασικής στρώσης για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και το πρόγραμμα «Εξοικονομώ».



Εξωτερικού χώρου

1,1 m/m²

33 ρολά



1m x 50m

Διάσταση Ματιού: 4 x 4 mm

Κωδικός	m ² / Παλ.
T10320020	1650

**ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ CLIMAPLUS PROFESSIONAL (160 g/m²)****Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα professional συμμορφωμένο με ETAG 004**

Κατάλληλο για την ενίσχυση της βασικής στρώσης για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και το πρόγραμμα «Εξοικονομώ».



Εξωτερικού χώρου

1,1 m/m²

33 ρολά



1m x 50m

Διάσταση Ματιού: 4 x 4 mm

Κωδικός	m ² / Παλ.
T10320120	1650

**ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ (223 g/m²)**

Εξωτερικού χώρου

223 g/m²

4 ρολά



0,23m ύψος x 50m μήκος

Μάτι: 10 x 10 mm

Κωδικός	Συσκευασία
T010402300	Ρόλο

**ΙΝΕΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ**

Συνθετικές ίνες προπυλενίου που είναι αποτελεσματικές σε μικρές δοσολογίες. Για στεγανό μπετόν δεξαμενών, στεγανές τσιμεντοκονίες, οπλισμένα επικρίσματα, αντιτριβικά δάπεδα κ.λπ. Κατασκευάζονται μόνο από παρθένο πολυπροπυλένιο χωρίς πλαστικοποιητές. Λόγω της ειδικής επιφανειακής μεταχείρισης διασπώνται πολύ εύκολα σε 300 εκατ. ινίδια ανά κιλό (στα 6 mm).



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



900 g/ συσκευασία

Κωδικός	Συσκευασία
T10000650	0,9 kg / 6 mm

ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ

ΕΔΡΑ:

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 130, 11745, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 2103633512-3 - FAX: 2103640230
www.thrakon.gr
info@thrakon.gr

ΟΙΝΟΦΥΤΑ:

54° ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ:

2° ΧΛΜ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 57007, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ:

ΝΕΟΧΩΡΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, 13ο ΧΛΜ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΟΡΜΕΝΙΟΥ, 68200, ΕΒΡΟΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:

ΟΙΝΟΦΥΤΑ: ΤΗΛ: 2262032970 - FAX 2262056020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΗΛ: 2391023670 - FAX: 2391021121
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: ΤΗΛ: 2552092520 - FAX: 2552092522
[email: info@thrakon.gr](mailto:info@thrakon.gr)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΤΗΛ: 210 3633512
[email: info@thrakon.gr](mailto:info@thrakon.gr)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Κεντρικά Γραφεία

Headquarters
Λεωφ. Συγγρού 130
Αθήνα - Τ.Κ. 11745
7^{ος} όροφος
130 Siggrou Avenue
Athens -11745
7th floor

Εξυπηρέτηση Πελατών

Customer Service
+30 210 36 33 512
sales@thrakon.gr

Τεχνική Υποστήριξη

Technical Support
+30 210 36 33 512
info@thrakon.gr

Join us at:

/ Thrakon.Greece
/ company / thrakon-group

/ thrakon.greece
/ THRAKONGreece

We build together.

www.thrakon.gr