



ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

We build together
for a better living.





**Σας καλωσορίζουμε σ' έναν κόσμο
υψηλής ποιότητας, αισθητικής και εξυπηρέτησης...
στον κόσμο της THRAKON!**

Η πραγματική εμπειρία στον κόσμο των δομικών υλικών και των premium χρωμάτων. Αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία, η THRAKON είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες έρευνας, παραγωγής και εμπορίας έτοιμων δομικών προϊόντων, κονιαμάτων, χρωμάτων και βερνικιών. Στη THRAKON δημιουργούμε σύγχρονες λύσεις και ολοκληρωμένα συστήματα για να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες για ευρύ φάσμα εφαρμογών.

BRANDS

Η THRAKON έχει ενεργή παρουσία στον χώρο με τα ακόλουθα ηγετικά εμπορικά σήματα που διαθέτουν μια ευρεία σειρά προϊόντων και υπηρεσιών.

CLIMA PLUS

STATUS

DECOR

ULTRAPOR[®]

DESMOFLEX[®]

CARMYFIX[®]

**REPI
FIX**

Why THRAKON?





ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Η THRAKON κατατάσσεται στους πιο αξιόπιστους παραγωγούς δομικών υλικών στην Ελλάδα, με εγγυημένη σταθερή τροφοδοσία αφού διαθέτει έξι παραγωγικές μονάδες.



ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Προσφέρουμε προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις άριστης ποιότητας που δίνουν προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας.



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η THRAKON επιδιώκοντας να χαρακτηρίζονται όλες οι ενέργειές της από επιχειρηματική ηθική και ακεραιότητα, στηρίζει όσο καλύτερα μπορεί προσπάθειες που ωφελούν την κοινωνία. Με σύγχρονα μέσα τελευταίας τεχνολογίας και χρήση «πράσινων» πηγών ενέργειας, δημιουργούν έναν εξαιρετικό συνδυασμό απόδοσης, εξοικονόμησης και σεβασμού προς το περιβάλλον.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η THRAKON αναγνωρίζοντας τη σημασία των προσφερόμενων υπηρεσιών μετά την πώληση (after sales services) δεσμεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και συμβουλών από εξειδικευμένους μηχανικούς και έμπειρους τεχνίτες θέλοντας να βρίσκεται πάντα κοντά στον πελάτη με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης.





ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

ΑΣΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΕΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Νέο!



ULTRAFLEX VKW 129 GEL

Υπερελαστική, ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές

Υπερελαστική κόλλα πλακιδίων κατάλληλη για τις πιο απαιτητικές συγκολλήσεις και για επενδύσεις πλακόστρωσης ακόμη και σε δονούμενες επιφάνειες.



Κατάλληλη για συγκόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών μικρών ή μεγάλων κεραμικών πλακιδίων κάθε τύπου, λεπτών πλακιδίων πέτρας, μαρμάρου, πλακιδίων φυσικού ή τεχνητού γρανίτη, πλακιδίων cotto, πλακιδίων klinker, πλακιδίων gres, porcellanato, porcellanato smaltato, διακοσμητικών στοιχείων και υαλοψηφίδων σε εξωτερικές όψεις κτιρίων αλλά και σε υποστρώματα όπου απαιτούνται υψηλές αντοχές συγκόλλησης, ελαστικότητα και αντοχή στις κλιματικές μεταβολές. Πάνω σε συνήθη υποστρώματα αλλά και σε υποστρώματα με υψηλές απαιτήσεις που υπόκεινται σε δονήσεις και έντονες συστολοδιαστολές όπως: γυψοσανίδες, ενδοδαπέδια θέρμανση, ταράτσες, μπαλκόνια. Πάνω σε ξύλινες επιφάνειες όπως: MDF, κόντρα πλακέ, νοβοπάν, πατάκια, ξύλινες σκάλες. Είναι ιδανική για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων και υαλοψηφίδων σε: πισίνες, WC, λουτρά, αποδυτήρια, άνθραξη γυψοσανίδα κ.λπ. Κατάλληλη για τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων και νέων πλακιδίων πάνω σε παλιές πλακοστρώσεις.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



2 - 4 kg/m²



60 τμχ (Γκρι 25 kg)
48 τμχ (Λευκό 25 kg)



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11491290	25 kg	Γκρι
P11890125	25 kg	Λευκό

Νέο!



SUPERFLEX VKW 128 GEL

Ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων υψηλής ελαστικότητας

Ελαστική ινοπλισμένη κόλλα πλακιδίων κατάλληλη για συγκόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων σε εξωτερικές όψεις κτιρίων αλλά και σε υποστρώματα όπου απαιτούνται υψηλές αντοχές συγκόλλησης, ελαστικότητα και αντοχή στις κλιματικές μεταβολές.



Κατάλληλη για συγκόλληση μικρών ή μεγάλων κεραμικών πλακιδίων κάθε τύπου, λεπτών πλακιδίων πέτρας, μαρμάρου, πλακιδίων φυσικού ή τεχνητού γρανίτη, πλακιδίων cotto, πλακιδίων klinker, πλακιδίων gres porcellanato, porcellanato smaltato, διακοσμητικών στοιχείων και υαλοψηφίδων, κ.ά., πάνω σε συνήθη υποστρώματα αλλά και σε υποστρώματα με υψηλές απαιτήσεις που υπόκεινται σε θερμικές διαστολές και βαριά κυκλοφορία αλλά και σε χώρους με συνεχή παρουσία υγρασίας όπως θερμαινόμενα δάπεδα, παλιές στρώσεις πλακιδίων, πισίνες, μπάνια, ντουζιέρες, εκθέσεις αυτοκινήτων, εμπορικά κέντρα, κοινόχρηστοι χώροι, εξωτερικές πλακοστρώσεις, δεξαμενές, βεράντες, ταράτσες, γυψοσανίδες.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



2 - 4 kg/m²



60 τμχ (Γκρι 25 kg)
48 τμχ (Λευκό 25 kg)



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11421280	25 kg	Γκρι
P11421281	25 kg	Λευκό



FLEX VKW 126

Ενισχυμένη ελαστική κόλλα πλακιδίων

Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο και ειδικά επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. Παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση, αυξημένο ανοιχτό χρόνο και ελαστικότητα, καθώς και εξαιρετική εργασιμότητα.



Κατάλληλη για συγκόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου τύπου porcellanato, πέτρας, cotto, klinker, πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων, πάνω σε υποστρώματα με υψηλές απαιτήσεις που υπόκεινται σε θερμικές διαστολές και βαριά κυκλοφορία, αλλά και σε χώρους με συνεχή παρουσία υγρασίας όπως θερμαινόμενα δάπεδα, μπάνια, ντουζιέρες, εμπορικά κέντρα, κοινόχρηστοι χώροι, εξωτερικές πλακοστρώσεις, βεράντες, τράπεζες, γυψοσανίδες κ.λπ.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



2 - 4 kg/m²



60 τμχ (Γκρι 25 kg)
48 τμχ (Λευκό 25 kg)



4 τμχ (Λευκό 5 kg)



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11421263	25 kg	Γκρι
P11421262	5 kg	Λευκό
P11421261	25 kg	

Νέο!



FLEX VKW 124 GEL

Ενισχυμένη κόλλα μηδενικής κάθετης ολίσθησης και μεγάλου ανοιχτού χρόνου για μη απορροφητικά πλακίδια

Κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο και ειδικά επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. Παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση στην ολίσθηση, αυξημένο ανοιχτό χρόνο, καθώς και εξαιρετική εργασιμότητα.



Κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων πέτρας, cotto, klinker και γενικά απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου, πάνω σε υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.ά. Ιδιαίτερα υψηλή απόδοση σε εφαρμογές στις οποίες απαιτείται μεγάλος ανοιχτός χρόνος και για συγκόλληση πλακιδίων σε κατακόρυφες επιφάνειες από πάνω προς τα κάτω.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



2 - 4 kg/m²



60 τμχ (Γκρι 25 kg)
48 τμχ (Λευκό 25 kg)



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11421242	5 kg	Λευκό
P11421243	25 kg	Λευκό
P11421240	25 kg	Γκρι



GRANITO STABLO VKW 127

Ενισχυμένη χονδρόκοκκη κόλλα πλακιδίων

Ισχυρή χονδρόκοκκη κόλλα με βάση το τσιμέντο και ειδικά επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή. Η ειδική κοκκομετρία του προϊόντος επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση χωρίς να «κάθεται» το πλακίδιο λόγω του υψηλού του βάρους.



Εξαιρετική για επικόλληση πλακιδίων ιδιαίτερα μεγάλων διαστάσεων (π.χ. 60 cm X 60 cm κ.ά.), τύπου porcellanato, πέτρας, cotto, klinker κ.ά., πάνω σε υποστρώματα από μπετόν, σοβά, τσιμεντοκονία, σε θερμαινόμενα δάπεδα, μπάνια, ντουζιέρες, κ.λπ. Συνιστάται επίσης και για την εξομάλυνση του υποστρώματος πριν από την επικόλληση των πλακιδίων. Η τοποθέτηση των πλακιδίων μπορεί να γίνει την επόμενη ημέρα σε πάχος στρώσης μέχρι 15 mm.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



4 - 8 kg/m², ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας και από το απαιτείται εξομάλυνση του υποστρώματος



60 τμχ (Γκρι 25 kg)
48 τμχ (Λευκό 25 kg)



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11421271	25 kg	Γκρι
P11421270	25 kg	Λευκό





VINYL VKW 122

Ενισχυμένη ακρυλική κόλλα πλακιδίων

Κόλλα πλακιδίων απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων, τσιμεντοειδούς βάσης για χρήση σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.



Κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων πέτρας, cotto, klinker. Συνιστάται ιδιαίτερα για μη απορροφητικά πλακίδια και υποστρώματα τα οποία υποβάλλονται σε έντονη καταπόνηση. Εφαρμόζεται πάνω σε υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.ά.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



2 - 4 kg/m²



60 τμχ (Γκρι 25 kg)
48 τμχ (Λευκό 25 kg)



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11421233	25 kg	Γκρι
P11421223	25 kg	Λευκό



QUARTZ VKW 121

Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων μεγάλου ανοικτού χρόνου για μη απορροφητικά πλακίδια

Κόλλα πλακιδίων υψηλής ποιότητας με βάση το τσιμέντο, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή και αυξημένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης.



Κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων πέτρας, cotto, klinker και γενικά απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου, πάνω σε υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.ά. Ιδιαίτερα υψηλή απόδοση σε εφαρμογές στις οποίες απαιτείται μεγάλος ανοικτός χρόνος, ιδιότητα που εξασφαλίζει εξαιρετική εργασιμότητα.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



2 - 4 kg/m²



60 τμχ (Γκρι 25 kg)
48 τμχ (Λευκό 25 kg)



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11490080	25 kg	Γκρι
P11421210	25 kg	Λευκό



STONE SKW 117

Ισχυρή χονδρόκοκκη κόλλα για κεραμικά πλακίδια και φυσική πέτρα

Κόλλα πλακιδίων και φυσικής πέτρας, τσιμεντοειδούς βάσης, χονδρόκοκκη. Τροποποιημένη με πολυμερικά πρόσθετα, με μεγάλο ανοικτό χρόνο και μηδενική κάθετη ολίσθηση.



Κατάλληλη για την τοποθέτηση φυσικής πέτρας και κεραμικών πλακιδίων πάνω σε όλα τα συνήθη ανόργανα υποστρώματα. Συνιστάται για την εξομάλυνση του υποστρώματος πριν την επικόλληση των πλακιδίων.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



2,0 - 8,0 kg/m²



60 τμχ (Γκρι 25 kg)
48 τμχ (Λευκό 25 kg)



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11411171	25 kg	Γκρι
P11411170	25 kg	Λευκό



SPECIAL SKW 116

Ακρυλική κόλλα πλακιδίων μηδενικής κάθετης ολίσθησης και μεγάλου ανοικτού χρόνου

Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, παραγόμενη από χαλαζιακή άμμο, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. Η ειδική σύνθεση του προϊόντος προσφέρει υψηλή αντοχή, αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση και αυξημένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης.



Κατάλληλη για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.ά.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



2 - 4 kg/m²



60 τμχ (Γκρι 25 kg)
48 τμχ (Λευκό 25 kg)



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11411161	25 kg	Γκρι
P11411160	25 kg	Λευκό



EXTRA SKW 114

Ακρυλική κόλλα πλακιδίων με αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση

Κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, παραγόμενη με χαλαζιακή άμμο και αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση. Οι θιξοτροπικές της ιδιότητες επιτρέπουν στο συνεργείο να ξεκινήσει τη συγκόλληση των πλακιδίων από πάνω προς τα κάτω, για χρήση σε κατακόρυφες επιφάνειες.

 Κατάλληλη για συγκόλληση απορροφητικών κεραμικών πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου, σε υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.ά.

 Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου  2 - 4 kg/m²

 60 τμχ (Γκρι 25 kg)  4 τμχ (Λευκό 5 kg)
48 τμχ (Λευκό 25 kg)

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

C1T

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11411143	25 kg	Γκρι
P11411141	5 kg	Λευκό
P11411142	25 kg	



ACRYLIC SKW 112

Ακρυλική κόλλα πλακιδίων

Κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, υψηλών αντοχών, παραγόμενη με χαλαζιακή άμμο, για χρήση κυρίως σε οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

 Κατάλληλη για συγκόλληση απορροφητικών κεραμικών πλακιδίων σε υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.ά.

 Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου  2 - 4 kg/m²

 60 τμχ (Γκρι 25 kg)
48 τμχ (Λευκό 25 kg)

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

C1

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11411121	25 kg	Γκρι
P11411120	25 kg	Λευκό



GEL

Κόλλα πλακιδίων σε μορφή gel

Υψηλών προδιαγραφών συγκόλλησης τζελ κόλλα πλακιδίων, τσιμεντοειδούς βάσεως, με μεγάλο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής και μηδενική κάθετη ολίσθηση. Ο συνδυασμός μηδενικής ολίσθησης με μεγάλο ανοιχτό χρόνο αυξάνει την παραγωγικότητα των συνεργείων, και παράλληλα, η νέας γενιάς ελαστικότητα NEW GENERATION ELASTICITY την κάνει ελαστικότερη σε σχέση με κόλλες κατηγορίας C2TE.

 Κάθε τύπου μικρά ή μεγάλα κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακάκια και φυσικών λίθων, κόττο, κλινκερ κ.α. Εφαρμόζεται πάνω σε όλα τα συνήθη υποστρώματα.

 Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου  2,5 - 5,0 kg/m²

 48 τμχ (25 kg)

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

C2TE

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11421265	25 kg	Λευκό



GEL PLUS

Κόλλα πλακιδίων σε μορφή gel

Προηγμένη, υψηλών προδιαγραφών συγκόλλησης τζελ κόλλα πλακιδίων, τσιμεντοειδούς βάσεως, με αυξημένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής και μηδενική κάθετη ολίσθηση. Η προηγμένη τεχνολογία ACTIVE GEL TECH στη σύνθεση της κόλλας δημιουργεί μια αφράτη σύσταση που δεν «τραβάει» και γίνεται τόσο ρευστή για να χαρίσει μια ξεκούραστη εργασιμότητα.

 Κατάλληλη για απορροφητικά και μη απορροφητικά πλακίδια όλων των διαστάσεων, τύπων και ποιοτήτων, χωρίς περιορισμούς. Εφαρμόζεται πάνω σε όλα τα συνήθη και απαιτητικά υποστρώματα.

 Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου  2,5 - 5 kg/m²

 48 τμχ (25 kg)

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

S1 C2TE

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11421266	25 kg	Λευκό



SUPER ELASTIC VKW 132

Υπερελαστική κόλλα 2-συστατικών

Υψηλής ποιότητας και ελαστικότητας κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών για επενδύσεις επιφανειών που υπόκεινται σε δονήσεις και συστολο-διαστολές.



Κατάλληλη για την τοποθέτηση κάθε τύπου πλακιδίων δαπέδου και τοίχου σε ξύλινες ή δονούμενες επιφάνειες, σε επιφάνειες γυψοσανίδας, πλίνθες, χώρους WC, λουτρών, αποδυτηρίων κ.λπ. Ιδανική για εφαρμογές πλακιδίων σε πατάρια, ξύλινες σκάλες, ταράτσες, μπαλκόνια και ενδοδαπέδια θέρμανση, καθώς και για την τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων ή νέων πλακιδίων επάνω σε παλιές πλακοστρώσεις.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



2,5 - 4 kg/m²



24 τμχ

S2

C2TE

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11421321	10 kg	Λευκό



EXPRESS FKW 134

Ακρυλική κόλλα πλακιδίων ταχείας πήξης

Ταχύπηκτη κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο. Ιδανική για εφαρμογές όπου απαιτείται η αυθημερόν αρμολόγηση και παράδοση της πλακοστρώσης (τοίχος ή δάπεδο). Παρουσιάζει επίσης αντίσταση στην ολίσθηση.



Κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων πέτρας, μαρμάρου, φυσικού γρανίτη και γενικά απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.ά.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



3 - 5 kg/m²



48 τμχ

C2FT

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11491341	25 kg	Λευκό
P11491340	25 kg	Γκρι

Νέο!



TRASS MKW 136

Ακρυλική κόλλα μαρμάρων

Κόλλα μαρμάρων και φυσικού γρανίτη, με βάση το τσιμέντο, για χρήση σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες και για εφαρμογή σε μεγάλα πάχη.



Κατάλληλη για την επίστρωση μαρμάρων και γρανιτών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Εξαιρετική λύση για διακοσμητικές επικαλύψεις, καθώς προστατεύει τις επιφάνειες των μαρμάρων από το λέκτισμα. Παρουσιάζει επίσης αντίσταση στην ολίσθηση.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



4 - 5 kg/m²



48 τμχ

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

C2T

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11491360	25 kg	Λευκό



MARBLE VKW 137

Κονίαμα μαρμάρων, πέτρας και πλακών πεζοδρομίου

Έτοιμο τσιμεντοκονίαμα με ειδικά πρόσθετα για γρήγορη, απλή και οικονομική τοποθέτηση μαρμάρων, δίκως αλλοίωση της απόχρωσής τους.



Επιστρώσεις μαρμάρων δαπέδου, πέτρας, καθώς και διάστρωση/αρμολόγηση πλακών πεζοδρομίου. Μπορεί να εφαρμοστεί και με μηχανή σοβά (νέου τύπου). Απλή χρήση, μόνο με την προσθήκη νερού.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



15 kg/m²



48 τμχ

Νέο!

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11421370	25 kg	Λευκό
P11421371	25 kg	Γκρι



DECO KDW 138

Λευκό κονίαμα υαλότουβλων και διακοσμητικών τούβλων

Κονίαμα με βάση το τσιμέντο, κατάλληλο για χτίσιμο και αρμολόγηση διακοσμητικών δομικών στοιχείων. Έχει την ικανότητα να εφαρμόζεται ακόμα και σε πάχη 1-2 cm.



Κατάλληλο για υαλότουβλα ή διακοσμητικά τούβλα, πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.λπ.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



48 τμχ



Ενδεικτική κατανάλωση:

Υαλότουβλα με διαστάσεις

19×19×8cm

και πάχος αρμού 1cm: 17-19 kg/m²

Διακοσμητικά τούβλα με διαστάσεις

19×5×1,5cm

και πάχος αρμού 1cm: 10 kg/m²

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11491381	25 kg	Λευκό



FIRE STONE FSW 140

Πυρίμαχο κονίαμα για πυρότουβλα

Πυρίμαχο κονίαμα με βάση το τσιμέντο. Παρουσιάζει ισχυρή αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και 1000°C.



Κατάλληλο για συγκόλληση και αρμολόγηση παντός τύπου πυρότουβλων και επισκευή φθαρμένων αρμών και πυρότουβλων σε τζάκια, φούρνους, καμινάδες, κ.λπ.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



60 τμχ



4 - 5 kg/m²



4 τμχ (5 kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11450010	5 kg	Γκρι
P11450000	25 kg	



ACRYL VKW 142

Έτοιμη παστώδης κόλλα πλακιδίων

Έτοιμη προς χρήση ακρυλική κόλλα πλακιδίων σε μορφή πάστας για εφαρμογές όπου απαιτείται μεγάλη ελαστικότητα, ισχυρή πρόσφυση, ευκολία και ταχύτητα στην εφαρμογή. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.



Ιδανική κόλλα για την τοποθέτηση απορροφητικών και μη πλακιδίων και υαλοπινιάς σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τούβλο, κυψελωτό σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξύλο, εσωτερικά σε τοίχους και δάπεδα και εξωτερικά σε τοίχους. Κατάλληλη και για υγρούς χώρους όπως π.χ. μπάνια, κουζίνες αλλά όχι για χώρους με ανερχόμενη υγρασία ή για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό (όπως χτιστές ντουζιέρες).



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



60 τμχ (5 kg)
36 τμχ (15 kg)



1,5 - 5 kg/m², ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας

D2TE

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21490550	5 kg	Λευκό
P21490560	15 kg	



EPOXY VKW 145

Ισχυρή εποξειδική κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών

Εποξειδική κόλλα 2 συστατικών. Ιδανική για πισίνες, χημικές βιομηχανίες, κλινικές, εργαστήρια, χώρους παραγωγής και παρασκευής τροφίμων, ψύξης και κατάψυξης, σφαγεία, πλυντήρια κ.λπ.



Κατάλληλη για εφαρμογές κεραμικών πλακιδίων πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες, αμίαντο, MDF, γυαλί, κ.λπ. Εφαρμόζεται σε τοίχους και δάπεδα απορροφητικών και μη, κεραμικών ή γρανιτένιων πλακιδίων, μικρών και μεγάλων διαστάσεων, φυσικών και τεχνητών λίθων, υαλοπινιάς, gres porcellanato, πλακιδίων τύπου cotto και klinker.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



60 τμχ (5 kg **A+B**)



1,5 - 5 kg/m², ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας

R2T

Κωδικός	Συσκευασία
P21420000	5 kg (A+B)

Συσκευασία: 4,5 kg A + 0,5 kg B (αναλογία A' συστατικό: B' συστατικό = 9:1)

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ



LUX GROUT TECH FMF 160

Αρμόστοκος πορσελάνινης υφής

Εξαιρετικά υψηλές μηχανικές αντοχές και ιδιαίτερα λεία τελική επιφάνεια. Αρμόστοκος με υψηλές μηχανικές αντοχές και χαρακτηριστική χρωματική ομοιογένεια. Εξασφαλίζει στεγανότητα επιτυγχάνοντας εξαιρετικές υδατοαπωθητικές ιδιότητες και αντιμυκητιακή προστασία. Αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και το σχηματισμό μυκήτων και λεκέδων αλάτων στην επιφάνειά του. Είναι γρήγορης πήξης και κατατάσσεται στην κατηγορία αρμόστοκων τύπου CG2 WA κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13888.



Κατάλληλος για σφράγιση αρμών κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών τοίχου και δαπέδου, εξωτερικών και εσωτερικών χώρων. Έχει εξαιρετική εργασιμότητα. Εφαρμόζεται για πλάτος αρμών 1 έως 8 mm. Δίνει λείο τελικό αποτέλεσμα στις επιφάνειες. Διατίθεται σε 17 χρωματισμούς.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



120 τμχ (5 kg)
240 τμχ (2 kg)



4 τμχ (5 kg)
8 τμχ (2 kg)



LUX GROUT TECH FMF 160

Πλάτος αρμού σε mm

Πλακίδια (cm x cm x mm)	2	4	6	8
20 x 20 x 8	0,30	0,59	0,89	1,18
30 x 30 x 8	0,20	0,39	0,59	0,79
60 x 60 x 9	0,17	0,33	0,50	0,67
40 x 40 x 9	0,11	0,22	0,33	0,44
Ψηφίδες (cm x cm x mm)	2	4	6	8
2 x 2 x 3	1,11	2,22	3,33	4,44

* Κατανάλωση σε kg/m²



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ LUX GROUT TECH FMF 160

Πλάτος Αρμού 1 έως 8 mm

	5 kg	2 kg
Απόχρωση	Κωδικός	Κωδικός
601 White	P11506010	P11506012
603 Beige	P11506030	P11506032
631 Manhattan	P11506310	P11506312
632 Pearl Grey	P11506320	P11506322
633 Cement Grey	P11506330	P11506332
634 Dark Grey	P11506340	P11506342
635 Almond	P11506350	P11506352
636 Pearl Beige	P11506360	P11506362
637 Taupe	P11506370	P11506372
638 Taupe Grey	P11506380	P11506382
639 Olive Grey	P11506390	P11506392
640 Soil	P11506400	P11506402
641 Mouse Grey	P11506410	P11506412
642 Black	P11506420	P11506422
643 Caramel	P11506430	P11506432
644 Brown	P11506440	P11506442
645 Terracotta	P11506450	P11506452
646 Ceramic	P11506460	P11506462
647 Chocolate	P11506470	P11506472
648 Dark Brown	P11506480	P11506482
649 Satin Beige	P11506490	P11506492
650 Fresh Rose	P11506500	P11506502
651 Blue	P11506510	P11506512
652 Blue Grey	P11506520	P11506522

* Οι πραγματικές αποχρώσεις πιθανόν να διαφέρουν από το παρόν χρωματολόγιο

Πάχος Αρμού 1 έως 8 mm		5 kg	2 kg
	Απόχρωση	Κωδικός	Κωδικός
	653 Tea Tree	P11506530	P11506532
	654 Mint	P11506540	P11506542
	655 Green Aesthetic	P11506550	P11506552
	656 Anemone	P11506560	P11506562
	657 Vanilla	P11506570	P11506572
	658 Champagne	P11506580	P11506582
	659 Sand Brown	P11506590	P11506592
	660 Mocha	P11506600	P11506602
	661 Honey	P11506610	P11506612
	662 Mustard	P11506620	P11506622



EPOXY GROUTTECH FMF 155

Υψηλής αντοχής εποξειδικός αρμόστοκος 2-συστατικών και κόλλα πλακιδίων

Προηγμένης τεχνολογίας πορσελανώδης, υψηλής αντοχής χωρίς διαλύτες εποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών κατάλληλος για την πλήρωση αρμών πλάτους. Η μοναδική του σύνθεση προσδίδει υψηλή αντοχή για εφαρμογές όπου απαιτείται ανθεκτικότητα σε χημικές και μηχανικές καταπονήσεις. Ταυτόχρονα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κόλλα πλακιδίων για όλες τις επιφάνειες ακόμα και για αυτές που απαιτούν συγκολλήσεις με υψηλές χημικές αντοχές.



Κατάλληλος για δάπεδα, τοίχους, πισίνες με κανονικό, ή θαλασσινό νερό, δεξαμενές αποθήκευσης υγρών και αστικών λυμάτων, σπίτια, δάπεδα εργοστασίων, χώρους παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, βιομηχανίες χημικών και φαρμάκων, νοσοκομειακά εργαστήρια και ιατρεία.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



60 τμχ (A 2,82 kg + B 0,18 kg)



Ετοιμοπαράδοτα: 701, 707, 709
Υπόλοιποι κωδικοί: 5 ημέρες



EPOXY GROUTTECH FMF 155

Πλάτος αρμού σε mm

Πλακίδια (cm x cm x mm)	3	5	7	10
12,5 x 25 x 9	0,52	0,86	1,21	1,73
12,5 x 25 x 12	0,69	1,15	1,61	2,30
20 x 20 x 8	0,38	0,64	0,90	1,28
20 x 20 x 12	0,58	0,96	1,34	1,92
30 x 30 x 8	0,26	0,43	0,60	0,85
Ψηφίδες (cm x cm x mm)	3	5	7	10
2 x 2 x 3	1,44	2,40	3,36	4,80

* Κατανάλωση σε kg/m²



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ EPOXY GROUTTECH FMF 155

Πάχος Αρμού 0 έως 10 mm	Απόχρωση	Κωδικός
	701 White	P21507010
	703 Beige	P21507030
	704 Champagne	P21507040
	705 Anemone	P21507050
	707 Manhattan	P21507070
	709 Pearl Grey	P21507090
	741 Mouse Grey	P21507410
	747 Chocolate	P21507470
	751 Blue	P21507510

* Οι πραγματικές αποχρώσεις πιθανόν να διαφέρουν από το παρόν χρωματολόγιο

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ

ΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓ
ΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩ
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥ
ΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤ
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓ

www.thrakon.gr/calculate



ULTRA GROUTECH FMF 150

Έγχρωμος Αρμόστοκος



Αρμόστοκος με ενισχυμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και εξαιρετική εργασιμότητα. Αρμόστοκος ενός συστατικού με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένος με πολυμερικά πρόσθετα και ειδικά επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή. Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου CG2 WA κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13888. Παράγεται σε δύο τύπους:

- Λεπτόκοκκος: πάχος αρμού έως 5 mm
- Χονδρόκοκκος: πάχος αρμού 5-20 mm



Ιδανικός για αρμολόγηση πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



120 τμχ (5 kg)



4 τμχ (5 kg)



ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΟΣ

Πλακίδια (cm × cm × mm)	Πλάτος αρμού σε mm			
	5	10	15	20
20 × 20 × 8	0,86	1,72	2,58	3,44
30 × 30 × 8	0,57	1,15	1,72	2,29
30 × 60 × 9	0,48	0,97	1,45	1,94
40 × 40 × 9	0,48	0,97	1,45	1,94

* Κατανάλωση σε kg/m²

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ

ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥ,
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

www.thrakon.gr/calculate



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΟΣ

Πάχος Αρμού 5 έως 20 mm	Απόχρωση	Κωδικός
	501 White	P11505010
	503 Beige	P11505030
	530 Anemone	P11505300
	531 Almond	P11505310
	532 Manhattan	P11505320
	533 Pearl Grey	P11505330
	534 Cement Grey	P11505340
	535 Taupe Grey	P11505350
	536 Mouse Grey	P11505360
	537 Dark Brown	P11505370
	538 Blue Grey	P11505380
	539 Black	P11505390

* Οι πραγματικές αποχρώσεις πιθανόν να διαφέρουν από το παρόν χρωματολόγιο

ΝΕΕΣ

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ


ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ

Πλακίδια (cm × cm × mm)	Πλάτος αρμού σε mm				
	1	2	3	4	5
20 × 20 × 8	0,15	0,30	0,44	0,59	0,74
30 × 30 × 8	0,10	0,20	0,30	0,39	0,49
30 × 60 × 9	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42
40 × 40 × 9	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42

* Κατανάλωση σε kg/m²

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ

ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥ,
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
www.thrakon.gr/calculate


ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ

Πάνος Αρμού 0 έως 5 mm	Απόχρωση	Κωδικός
	301 White	P11503010
	303 Beige	P11503030
	331 Manhattan	P11503310
	332 Pearl Grey	P11503320
	333 Cement Grey	P11503330
	334 Dark Grey	P11503340
	335 Almond	P11503350
	336 Pearl Beige	P11503360
	337 Taupe	P11503370
	338 Taupe Grey	P11503380
	339 Olive Grey	P11503390
	340 Soil	P11503400
	341 Mouse Grey	P11503410
	342 Black	P11503420
	343 Caramel	P11503430
	344 Brown	P11503440
	345 Terracotta	P11503450
	346 Ceramic	P11503460
	347 Chocolate	P11503470
	348 Dark Brown	P11503480
	349 Satin Beige	P11503490
	350 Fresh Rose	P11503500
	351 Blue	P11503510
	352 Blue Grey	P11503520
	353 Tea Tree	P11503530
	354 Mint	P11503540
	355 Green Aesthetic	P11503550
	356 Anemone	P11503560
	357 Vanilla	P11503570
	358 Champagne	P11503580
	359 Sand Brown	P11503590
	360 Mocha	P11503600
	361 Honey	P11503610
	362 Mustard	P11503620

* Οι πραγματικές αποχρώσεις
πιθανόν να διαφέρουν από το
παρόν χρωματολόγιο

Η κομψή
υπογραφή
στον χώρο
σας!

GROUTTECH



LUX

ULTRA

EPOXY

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

**ANTISLIP****Πολυουρεθανικό αντιολισθητικό βερνίκι δύο συστατικών**

Διάφανο, αντιολισθητικό, προστατευτικό, πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη αντοχή στην τριβή.



Κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία κάθε είδους δομικού στοιχείου. Δημιουργεί μία αντιολισθητική επιφάνεια, ακόμα και όταν είναι βρεγμένη, ενώ ταυτόχρονα στεγανοποιεί και προστατεύει κάθε είδους δομικό στοιχείο.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



80 - 120 g/m²



6 τμχ (1 kg [A+B] συστ.)
6 τμχ (4 kg [A+B] συστ.)

Κωδικός	Συσκ.	Απόκρωση
P21901301	1 kg	Διάφανο/ Ματ
P21901304	4 kg	

**ANTISLIP PROMOTER****Ενισχυτικό πρόσφυσης**

Διαφανές, ενισχυτικό πρόσφυσης βαθιάς διείσδυσης ενός συστατικού για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ενεργοποιεί χημικά την επιφάνεια και παρέχει δυνατή πρόσφυση σε υαλώδεις και κεραμικές επιφάνειες.



Συνιστάται πριν την τοποθέτηση του AntiSlip σε υαλώδεις και κεραμικές επιφάνειες όπως υαλωμένα κεραμικά πλακίδια, γυαλί, υαλότουβλα καθώς τις ενεργοποιεί χημικά.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



50 - 100 g/m² σε μια ή δύο στρώσεις



12 τμχ (1 kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόκρωση
P21901401	1 kg	Διάφανο/ Ματ

ΑΣΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

**STATUS REMOVER****Χρωμάτων και εποξειδικών αρμόστοκων**

Νέας γενιάς ισχυρό διαβρωτικό χρωμάτων, βερνικιών και εποξειδικών αρμόστοκων. Δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο.



Κατάλληλο για την απομάκρυνση παλαιών ή νέων βερνικοχρωμάτων και ασταριών.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



12 τμχ (375 mL / 750 mL)

Κωδικός	Συσκ.	Απόκρωση
P21690004	375 mL	Διαφανές
P21690008	750 mL	
P21690003	4 L	

**VLX 181****Μη όξινο καθαριστικό γενικής χρήσης**

Διαφανές μη όξινο καθαριστικό γενικής χρήσης για μάρμαρα και πλακίδια με άρωμα λεμονιού. Καθαρίζει τέλεια χωρίς να προκαλεί φθορές, προσδίδοντας ταυτόχρονα γυαλάδα.



Όπου απαιτείται η χρήση ήπιων καθαριστικών μέσων (π.χ. για τον καθαρισμό μαρμάρων, πλακιδίων ανθρακικού ασβεστίου και γενικά ευαίσθητων πλακιδίων). Είναι ιδανικό για πλακάκια με μεταξοτυπία και ειδικές διακοσμήσεις, τα οποία καθαρίζονται με ένα μαλακό πανί.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



1 L / 5 m² επιφάνειας



15 τμχ (1 L)

Κωδικός	Συσκευασία
T21540100	1 L



VLX 182

Όξινο καθαριστικό και λαμπρυντικό αρμών και κεραμικών πλακιδίων

Διαφανές όξινο υγρό καθαριστικό και λαμπρυντικό αρμών και κεραμικών πλακιδίων. Καθαρίζει, προσδίδει γυαλάδα, διατηρεί τα χρώματα του αρμόστοκου ζωντανά και λαμπερά μετά την εφαρμογή.



Αφαιρεί από τα πλακάκια και τους αρμούς σχηματισμούς κρούστας τσιμέντου, αλατούχες και ασβεστώδεις επικολλήσεις, υπολείμματα από κόλλες και αμμοκονιάματα καθώς και λεκέδες από γράσα, βερνίκια, λάδια κ.λπ. Δεν χρησιμοποιείται για καθαρισμό μαρμάρου, διακοσμητικής πέτρας από ασβεστόλιθο και επιφανειών μη ανθεκτικών στα οξέα.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



1 L/ 5,5 m² επιφάνειας



15 τμχ (1 L)

Κωδικός	Συσκευασία
T21540000	1 L



VLX 185 GROUT ELASTIC

Ελαστικοποιητής αρμόστοκων

Πρόσμηκτος ελαστικοποιητής για τσιμεντοειδείς αρμόστοκους. Μειώνει την υδατοαπορροφητικότητα.



Συνιστάται ιδιαίτερα για αρμολογήσεις επιφανειών οι οποίες προσβάλλονται περιοδικά από συστολοδιαστολές και υγρασία όπως ενδοπατέδια θέρμανση, περιβάλλον χώρος πισίνας, δεξαμενές, μπάνια, ταράτσες, μπαλκόνια κ.ά.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



FMF 150: 1,80 - 1,85 /5 kg

FMF 150

FMF 160 LUX: 1,20 - 1,30 /5 kg

FMF 160



16 τμχ (1 L)

Κωδικός	Συσκευασία
P21542000	1 L



VLX 186

Ενισχυτικό κόλλας και αρμόστοκου - αστάρι ειδικών εφαρμογών

Φιλικό προς το περιβάλλον, ακρυλικό πρόσμηκτο βελτιωτικό, χωρίς οργανικούς διαλύτες. Χρησιμοποιείται και ως αστάρι αδιάλυτο για την τοποθέτηση πλακιδίων σε απαιτητικά υποστρώματα (παλιά πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκό, κ.ά.).



Συνιστάται για βελτίωση των ιδιοτήτων της κόλλας και του αρμόστοκου. Αυξάνει τη συγκολλητική ικανότητα, μειώνει σημαντικά την απορροφητικότητα σε νερό.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



Ρητίνη:

40 - 80 g ανά κιλό προϊόντος

Αστάρι:

- Μη απορροφητικές επιφάνειες:

1 kg/15 m² επιφάνειας

- Απορροφητικές επιφάνειες:

1 kg/5 m² επιφάνειας



16 τμχ (1 L)

Κωδικός	Συσκευασία
P21541000	1 kg
P21541100	5 kg
P21541200	20 kg



GLX 190

Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης πλακιδίων και σοβάδων

Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης με πολυμερή συνθετικά υλικά, προσμίξεις ορυκτών και χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας. Ενισχύει την πρόσφυση της κόλλας σε λείες και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες. Συνιστάται επίσης για τη βελτίωση πρόσφυσης και συγκόλλησης σε μη απορροφητικές επιφάνειες.



Για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών πρόσφυσης σε παλιά πλακάκια και μωσαϊκά, όπου πρόκειται να επικολληθούν νέα πλακίδια, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται επίσης για την ενίσχυση της πρόσφυσης του σοβά και του γυψοσοβά πάνω σε λείες επιφάνειες, ξύλο και τσιμεντοσανίδες.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



0,24 - 0,28 kg/m²



160 τμχ (1 kg)

80 τμχ (5 kg)

36 τμχ (15 kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21479003	1 kg	Κοκκινωπό
P21471901	5 kg	
P21471900	15 kg	

ΚΟΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



CM-121

Ξυλόκολλα

Ρευστή, έτοιμη για χρήση λευκή συνθετική κόλλα.



Συγκολλήσεις ξύλων, πλακιδίων, παρκέ εδάφους, χαρτιού, επίπλων κ.ά. Συνιστάται η καλή ανάδευση πριν τη χρήση και στη συνέχεια το άπλωμα σε λεπτό και ισοπαχές στρώμα.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

Κωδικός	Συσκευασία
P21109005	5 kg
P21109018	18 kg



CM-141

Κρυσταλλίζε ξυλόκολλα

Συνθετική, κρυσταλλική, διαφανής κόλλα για ισχυρές και ελαστικές συγκολλήσεις. Δε χρωματίζει τα ξύλα.



Συγκολλήσεις ξύλων, πλακιδίων και παρκέ εδάφους.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



12 τμχ (200 mL)
12 τμχ (1/2 kg)
12 τμχ (1 kg)

Κωδικός	Συσκευασία
P21109104	200 mL*
P21109102	1/2 kg
P21109101	1 kg
P21109105	5 kg
P21109138	18 kg

* Ρύγχος



CM-PK

Κόλλα παρκέ

Υψηλών προδιαγραφών συνθετική, υδατοδιαλυτή κόλλα σε απόχρωση ξύλου για ξύλινα δάπεδα.



Κατάλληλη για ισχυρή συγκόλληση παρκέ εδάφους σε ξύλο, τσιμέντο, μωσαϊκό.



2 - 4 m²/kg



45 τμχ (5 kg)
36 τμχ (15 kg)

Κωδικός	Συσκευασία
P21109905	5 kg
P21109915	15 kg



CM-AM

Μαγνητική κόλλα

Ακρυλική, μαγνητική κόλλα. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία και την υγρασία.



Ιδανική για συνθετικά (από PVC ή άλλο υλικό) πλακίδια δαπέδου και τοίχου σε γραφεία και σπίτια. Αλείφεται μόνο στο πάτωμα.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



2 - 4 m²/kg

Κωδικός	Συσκευασία
P21109035	5 kg

Νέο!



D-BOND PU 2K

Κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών

Η D-BOND PU 2K είναι κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών με ευρύ φάσμα εφαρμογών. Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, την υψηλή ελαστικότητα, την εύκολη εφαρμογή και την αντοχή σε θερμότητα και υγρασία.



Ιδανική για εσωτερική και εξωτερική χρήση, σε απορροφητικά και μη απορροφητικά υποστρώματα. Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση PVC, συνθετικού γρασιδιού, διαφόρων τύπων παρκέ, καθώς και υλικών όπως ξύλο, πολυστερίνη, τσιμεντοειδή υποστρώματα, ασφάλτος, καουτσούκ και αθλητικά δάπεδα. Είναι συμβατό με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



0,8 - 1,0 m²/kg

Κωδικός	Συσκευασία
P21106609	A' συστ. 9kg
P21106601	B' συστ. 1kg

BENZINOKOLLES



CARMYFIX CM-43

Βενζινόκολλα γενικής χρήσης

Κόλλα πολυκλωροπρενίου υψηλών προδιαγραφών.



Συγκολλήσεις δέρματος, δερματίνης, ταπετσαρίας τοίχου, χαρτιού, μοκέτας, υφάσματος, ελαστικού, ξύλου, μέταλλου και πολλών άλλων υλικών.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



6 x 15 τμχ (75 mL)
40 τμχ (100 mL/200 mL)
24 τμχ (500 mL/1L)
4 τμχ (5 L)

Κωδικός	Συσκευασία
P21118975	75 mL *
P21201910	100 mL
P21118902	200 mL
P21118904	500 mL
P21201901	1 L
P21118915	5 L
P21118925	15 L

* Σωληνάριο



CARMYFIX CM-54

Θερμοανθεκτική βενζινόκολλα

Θερμοανθεκτική κόλλα πολυκλωροπρενίου υψηλών προδιαγραφών.



Κατάλληλη για τη συγκόλληση φύλλων φορμίκας και μετάλλου σε μοριοσανίδες, ξύλο, μέταλλο και ύφασμα. Συνιστάται ιδιαίτερα για συγκολλήσεις στα αμαξώματα (λάστιχα, ταπετσαρίες, ουρανούς).



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



24 τμχ (0,5L ή 1L)

Κωδικός	Συσκευασία
P21118173	0,5L
P21118172	1 L
P21118176	5 L



CARMYFIX CM-233

Ισχυρή βενζινόκολλα

Κόλλα διαλυτών, με βάση συνθετικό λάστιχο (πολυκλωροπρένιο) και συνθετικές ρητίνες.



Κατάλληλη για τη συγκόλληση δέρματος, υφάσματος, ελαστικού, EVA, φυσικού ελαστικού. Ιδιαίτερες εφαρμογές στην υποδηματοποιία. Ιδανική για χρήση σε φουσκωτά σκάφη από Hyralon - Neopren. Η προσθήκη του σκληρυντικού Carmydur (3-5%) αυξάνει τη συγκολλητική ισχύ και την αντίσταση στη θερμότητα.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



24 τμχ (1 L)

Κωδικός	Συσκευασία
P21201086	1 L
P21201087	5 L



CARMYFIX CM-888

Διαφανής κόλλα πολυουρεθάνης

Πολυουρεθανική κόλλα 1 συστατικού.



Κατάλληλη για συγκόλληση υλικών από πολυουρεθάνη, θερμοπλαστικό ελαστικό TR ή PVC επάνω σε δέρμα ή άλλα συνθετικά υλικά. Ιδανική και για χρήση σε φουσκωτά σκάφη από PVC. Η προσθήκη του του σκληρυντικού Carmydur (3-5%) αυξάνει τη συγκολλητική ισχύ και την αντίσταση στη θερμότητα.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



24 τμχ (1 L)

Κωδικός	Συσκευασία
P21201811	1 L
P21201850	5 L
P21201815	15 L



CARMYDUR

Σκληρυντής κόλλας

Ισοκυανικός σκληρυντής κόλλας που αποτελεί το Β' συστατικό για τις κόλλες CM-233 και CM-888, όταν απαιτείται μεγαλύτερη αντοχή στη θερμότητα.



Εσωτερικού και
εξωτερικού χώρου



24 τμχ (30 g)

Κωδικός	Συσκευασία
P21118101	30 g
P21201108	800 g

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Πάχος (mm)	Συσκευασία (τμχ.)
T10610150	Σ1	1	500
T10610250	Σ2	2	500
T10610350	Σ3	3	500
T10610450	Σ4	4	500
T10610550	Σ5	5	500
T10610650	Σ6	6	500
T10610750	Σ7	7	500
T10610760	Σ9	9	500
T10610120	Σ10	10	250



ΤΑΦ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Πάχος (mm)	Συσκευασία (τμχ.)
T10600020	T2	2	500
T10600030	T3	3	500
T10600040	T4	4	500
T10600050	T5	5	500
T10600070	T7	7	500
T10600090	T9	9	500



ΣΦΗΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Κωδικός	Συσκευασία (τμχ.)
T10690010	500

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	C2TE	S1 C2TE	C1	C1T	C1TE	C1TE	C2E	C2TE	C2TE
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	GEL	GEL ⁺	SKW 112	SKW 114	SKW 116	SKW 117	VKW 121	VKW 122	VKW 124 GEL
ΕΙΔΟΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ									
Απορροφητικά πλακίδια									
Μεγάλες πλάκες									
Μη απορροφητικά πλακίδια									
Υαλοπηφίδα									
Μάρμαρο									
Φυσική πέτρα									
Διακοσμητικά τούβλα & υαλότουβλα									
Πυρότουβλα									
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΔΑΠΕΔΟ)									
Τσιμεντοειδή δάπεδα									
Ελαφροπετόν - Περιοπετόν									
Μωσαϊκό									
Θερμαινόμενα δάπεδα									
Παλιά στρώση κεραμικών πλακιδίων									
Ξύλινη επιφάνεια/μοριοσανίδα									
Μεταλλική επιφάνεια									
ΤΟΙΧΟΣ									
Εφαρμογή από πάνω προς τα κάτω									
Τσιμέντο/ Ασβεστοσοβάδες									
Γυψοσοβάδες									
Γυψοσανίδα									
Τσιμεντοσανίδα									
Παλιά στρώση κεραμικών πλακιδίων									
Υπόστρωμα ποροπετόν (YTONG)									
ΜΠΑΝΙΟ									
Τσιμεντοκονία/σοβάς									
Γυψοσανίδα									
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΜΠΑΛΚΟΝΙ - ΤΑΡΑΤΣΑ)									
Τσιμεντοειδή δάπεδα									
Ελαφροπετόν - Περιοπετόν									
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ									
Εφαρμογή από πάνω προς τα κάτω									
Τσιμέντο/ Ασβεστοσοβάδες									
Τσιμεντοσανίδα									
Υπόστρωμα ποροπετόν (YTONG)									
ΔΑΠΕΔΟ									
Τσιμεντοειδή δάπεδα									
ΠΙΣΙΝΕΣ									
Τσιμεντοειδή επιφάνεια									



Συνιστώμενη χρήση



Προηγείται αστάρωμα υποστρώματος με VLX 186 ή GLX 190 ή GLX 298



Προσθήκη 1-2 kg VLX 186 ανά σακί 25 kg



Προηγείται αστάρωμα υποστρώματος με GLX 290

[illegible]

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN 12004-1 ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΙΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Κατηγορία κόλλας	Συμβολισμός	C1	C2
	Περιγραφή	Με κανονικά χαρακτηριστικά	Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά
Αρχική αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	EN 12004-2, 8.3	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από θερμική γήρανση	EN 12004-2, 8.3	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από εμβάπτιση σε νερό	EN 12004-2, 8.3	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από κύκλους ψύξης - απόψυξης	EN 12004-2, 8.3	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Ανοιχτός χρόνος: Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	EN 12004-2, 8.1	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ μετά από τουλάχιστον 20 min	

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΙΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά			
Συμβολισμός	Περιγραφή	Μέθοδος ελέγχου	Απαιτούμενη τιμή
T	Κατακόρυφη ολίσθηση	EN 12004-2, 8.2	$\leq 0,5 \text{ mm}$
E	Παρατεταμένος Ανοιχτός Χρόνος / Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	EN 12004-2, 8.1	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ μετά από τουλάχιστον 30 min
F	Πρώιμη αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	EN 12004-2, 8.3	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ μετά από 6 ώρες το πολύ
	Ανοιχτός χρόνος: αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	EN 12004-2, 8.1	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ μετά από τουλάχιστον 10 λεπτά

Τύπος κόλλας		Κόλλες Διασποράς		Κόλλες αντιδρώντων ρητινών	
		D1: Κανονική	D2: Ενισχυμένη	R1: Κανονική	R2: Ενισχυμένη
Τεχνικά χαρακτηριστικά		Ελάχιστη απαίτηση			
Αρχική αντοχή πρόσφυσης σε διάτμηση		$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	$\geq 2,00 \text{ N/mm}^2$	$\geq 2,00 \text{ N/mm}^2$
Αντοχή πρόσφυσης σε διάτμηση	• μετά από θερμική γήρανση	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$		
	• μετά από εμβάπτιση σε νερό		$\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$	$\geq 2,00 \text{ N/mm}^2$	$\geq 2,00 \text{ N/mm}^2$
	• σε υψηλή θερμοκρασία		$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$		
	• μετά από θερμικό σοκ				$\geq 2,00 \text{ N/mm}^2$
Ανοιχτός χρόνος: Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό		EN 12004-2, 8.1	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ μετά από τουλάχιστον 20 λεπτά		

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN 12004-1 ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Εγκάρσια παραμόρφωση		Σύμβολο	S1	S2
		Περιγραφή	$2,5\text{mm} \leq S < 5\text{mm}$	$S \geq 5\text{mm}$
Κόλλες πλακιδίων THRAKON	Κατηγορία	Περιγραφή		
SKW 112	C1	Με κανονικά χαρακτηριστικά, για απορροφητικά πλακίδια και συνθή υποστρώματα - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.		
SKW 114	C1T	Με κανονικά χαρακτηριστικά, για απορροφητικά πλακίδια και συνθή υποστρώματα - με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.		
SKW 116/117	C1TE	Με κανονικά χαρακτηριστικά, για απορροφητικά πλακίδια και συνθή υποστρώματα. Με αντίσταση στην ολίσθηση και εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.		
MKW 136	C2T	Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για μη απορροφητικά πλακίδια και μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.		
VKW 121	C2E	Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για μη απορροφητικά πλακίδια, και εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.		
VKW 122/124/127/GEL	C2TE	Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για μη απορροφητικά πλακίδια, με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο - Ελαστική - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.		
VKW 126/128/GEL+	C2TE-S1	Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για μη απορροφητικά πλακίδια, με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο - Πολύ Ελαστική - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.		
VKW 129/132	C2TE-S2	Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για μη απορροφητικά πλακίδια, με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο - Super Ελαστική - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης. Δύο συστατικών.		
FKW 134	C2FT	Ταχύηκτη με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για μη απορροφητικά πλακίδια και μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.		
VKW 142	D2TE	Κόλλα διασποράς με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για κάθε τύπο πλακιδίων, με μηδενική κάθετη ολίσθηση και εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο. Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.		
VKW 145	R2T	Κόλλα εποξειδικής βάσης με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για κάθε τύπο πλακιδίων και με μηδενική κάθετη ολίσθηση. Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.		

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN 13888 ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΙΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ

Κατηγορία κόλλας	Συμβολισμός		CG1	CG2
	Περιγραφή		Με κανονικά χαρακτηριστικά	Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά
Τεχνικά χαρακτηριστικά	Πρότυπο ελέγχου		Απαιτούμενη τιμή	Απαιτούμενη τιμή
Θλιπτική αντοχή μετά από ξηρά αποθήκευση	EN 12808-3		$\geq 15,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 15,0 \text{ N/mm}^2$
Καμπτική αντοχή μετά από ξηρά αποθήκευση	EN 12808-3		$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
Θλιπτική αντοχή μετά από κύκλους ψύξης - απόψυξης	EN 12808-3		$\geq 15,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 15,0 \text{ N/mm}^2$
Καμπτική αντοχή μετά από κύκλους ψύξης - απόψυξης	EN 12808-3		$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
Συρρίκνωση	EN 12808-4		$\leq 3 \text{ mm/m}$	$\leq 3 \text{ mm/m}$
Απορρόφηση νερού μετά από 30 min:	EN 12808-5		$\leq 5 \text{ g}$	$\leq 2 \text{ g}$
Απορρόφηση νερού μετά από 240 min:	EN 12808-5		$\leq 10 \text{ g}$	$\leq 5 \text{ g}$
Αντίσταση στην τριβή	EN 12808-2		$\leq 2\,000 \text{ mm}^3$	$\leq 1\,000 \text{ mm}^3$
Αρμόστοκοι THRAKON	Κατηγορία	Περιγραφή		
FMF 150 ULTRA	CG2	Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για απαιτητικές εφαρμογές, με υψηλή αντίσταση στην τριβή, με χαμηλή απορρόφηση νερού και χαμηλή συρρίκνωση - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.		
FMF 160 LUX	CG2	Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για απαιτητικές εφαρμογές, με υψηλή αντίσταση στην τριβή, με χαμηλή απορρόφηση νερού και χαμηλή συρρίκνωση - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.		
FMF 155 EPOXY	RG	Ενισχυμένος αρμόστοκος εποξειδικής βάσης με υψηλές μηχανικές αντοχές, αντοχές στις καιρικές συνθήκες, αντοχές σε οξέα, αλκάλια και σε αρκετούς οργανικούς διαλύτες, επίσης σε νερό και αλατούχο νερό.		

ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ

ΕΔΡΑ:

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 130, 11745, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 2103633512-3 - FAX: 2103640230
www.thrakon.gr
info@thrakon.gr

ΟΙΝΟΦΥΤΑ:

54° ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ:

2° ΧΛΜ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 57007, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ:

ΝΕΟΧΩΡΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, 13ο ΧΛΜ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΟΡΜΕΝΙΟΥ, 68200, ΕΒΡΟΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:

ΟΙΝΟΦΥΤΑ: ΤΗΛ: 2262032970 - FAX 2262056020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΗΛ: 2391023670 - FAX: 2391021121
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: ΤΗΛ: 2552092520 - FAX: 2552092522
[email: info@thrakon.gr](mailto:info@thrakon.gr)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΤΗΛ: 210 3633512
[email: info@thrakon.gr](mailto:info@thrakon.gr)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Κεντρικά Γραφεία

Headquarters
Λεωφ. Συγγρού 130
Αθήνα - Τ.Κ. 11745
7^{ος} όροφος
130 Siggrou Avenue
Athens -11745
7th floor

Εξυπηρέτηση Πελατών
Customer Service
+30 210 36 33 512
sales@thrakon.gr

Τεχνική Υποστήριξη
Technical Support
+30 210 36 33 512
info@thrakon.gr

Join us at:

/ Thrakon.Greece
/ company / thrakon-group

/ thrakon.greece
/ THRAKONGreece

We build together.

www.thrakon.gr