



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΝΙΣΧΥΡΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ



We build together
for a better living.





**Σας καλωσορίζουμε σ' έναν κόσμο
υψηλής ποιότητας, αισθητικής και εξυπηρέτησης...
στον κόσμο της THRAKON!**

Η πραγματική εμπειρία στον κόσμο των δομικών υλικών και των premium χρωμάτων. Αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία, η THRAKON είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες έρευνας, παραγωγής και εμπορίας έτοιμων δομικών προϊόντων, κονιαμάτων, χρωμάτων και βερνικιών. Στη THRAKON δημιουργούμε σύγχρονες λύσεις και ολοκληρωμένα συστήματα για να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες για ευρύ φάσμα εφαρμογών.

BRANDS

Η THRAKON έχει ενεργή παρουσία στον χώρο με τα ακόλουθα ηγετικά εμπορικά σήματα που διαθέτουν μια ευρεία σειρά προϊόντων και υπηρεσιών.

CLIMAPLUS

STATUS

DECOR

ULTRAPOR[®]

DESMOFLEX[®]

CARMYFIX[®]

**REPI
FIX**

Why THRAKON?





ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Η THRAKON κατατάσσεται στους πιο αξιόπιστους παραγωγούς δομικών υλικών στην Ελλάδα, με εγγυημένη σταθερή τροφοδοσία αφού διαθέτει έξι παραγωγικές μονάδες.



ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Προσφέρουμε προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις άριστης ποιότητας που δίνουν προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας.



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η THRAKON επιδιώκοντας να χαρακτηρίζονται όλες οι ενέργειές της από επιχειρηματική ηθική και ακεραιότητα, στηρίζει όσο καλύτερα μπορεί προσπάθειες που ωφελούν την κοινωνία. Με σύγχρονα μέσα τελευταίας τεχνολογίας και χρήση «πράσινων» πηγών ενέργειας, δημιουργούν έναν εξαιρετικό συνδυασμό απόδοσης, εξοικονόμησης και σεβασμού προς το περιβάλλον.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η THRAKON αναγνωρίζοντας τη σημασία των προσφερόμενων υπηρεσιών μετά την πώληση (after sales services) δεσμεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και συμβουλών από εξειδικευμένους μηχανικούς και έμπειρους τεχνίτες θέλοντας να βρίσκεται πάντα κοντά στον πελάτη με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης.





ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ

ΑΚΡΥΛΙΚΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

ΑΣΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ

Η THRAKON καινοτομεί για άλλη μια φορά με τη σειρά **DESMOFLEX**®

Η σειρά **DESMOFLEX**® προσφέρει απόλυτες και μακράς διάρκειας λύσεις στεγάνωσης.

Τα εργαστήρια της **THRAKON**, δημιούργησαν προϊόντα που θα προσφέρουν άριστη στεγάνωση και εξαιρετικές μηχανικές, θερμικές και χημικές αντοχές, με την τεχνολογία νέας γενιάς «**DESMOFLEX**®».

Η σειρά **DESMOFLEX**® αποτελείται από το **DESMOFLEX**® PU System, σύστημα στεγάνωσης τριών προϊόντων, και το **DESMOFLEX**® Aqua.



We build together.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

DESMOFLEX® Aqua / The Superb Aqua Formula

Υψηλής ποιότητας πολυουρεθανική μεμβράνη νερού

Όχι απλά ένα στεγανωτικό: Το στεγανωτικό που σχεδιάστηκε για μεγάλη αντοχή και διάρκεια



Το DESMOFLEX® Aqua είναι μια υψηλής ποιότητας λευκή, αλειφατική, πολυουρεθανική μεμβράνη νερού ενός συστατικού, κατάλληλη για μακράς διάρκειας στεγάνωση. Η μοναδική του σύνθεση, σχεδιάστηκε για να δημιουργήσει μια ενιαία, ελαστική, υδρόφοβη μεμβράνη που καλύπτει πλήρως τριχοειδή και ρωγμές έως 2 mm. Επιπλέον, το DESMOFLEX® Aqua προσδίδει εξαιρετικές μηχανικές, θερμικές και χημικές αντοχές καθώς και προστασία από τον παγετό και την υπερυψηλή ακτινοβολία (UV resistance) για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά την εφαρμογή, η επιφάνεια παραμένει βατή και ανθεκτική σε στάσιμα νερά, διατηρώντας την υψηλή λευκότητα σε βάθος χρόνου.



Κατάλληλη για μακράς διάρκειας στεγάνωση ταρτασών, δωματίων, μπαλκονιών και ασφαλτικών, EPDM, ή PVC μεμβρανών. Ιδανικό για τη στεγανοποίηση οριζόντιων επιφανειών από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία κ.τ.λ. ιδιαίτερα όταν οι επιφάνειες αυτές έχουν στάσιμα ύδατα.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



1,0 - 1,2 kg/m² για δύο στρώσεις



80 τμχ (4kg)
36 τμχ (12 kg)



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21660403	4 kg	Λευκό
P21660412	12 kg	

* Διατίθεται και σε άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας.

DESMOFLEX® PU System / The Ultimate Polyurethane System

Πρωτοποριακό σύστημα πολυουρεθάνης

Η πολυουρεθανική υπεροχή της THRAKON: Ολιστική λύση στεγάνωσης



DESMOFLEX® Polyurethane Primer

Πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού

Διαφανές πολυουρεθανικό αστάρι διαλύτου, ενός συστατικού. Χρησιμοποιείται ως αστάρι στο σύστημα στεγάνωσης DESMOFLEX® PU της THRAKON. Έχει μεγάλη διεισδυτική ικανότητα σε απορροφητικές επιφάνειες. Είναι έτοιμο προς χρήση, και στεγνώνει γρήγορα. Παράλληλα πολυμερίζεται με την υγρασία του υπεδάφους και του αέρος.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



150 - 250 ml/m²
εφαρμοσμένο σε μία στρώση



72 τμχ (4 kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21660804	4 kg	Διαφανές



DESMOFLEX® Epoxy Primer

Πρωτοποριακής τεχνολογίας εποξειδικό αστάρι νερού 2-συστατικών

Εποξειδικό, διαφανές αστάρι δύο συστατικών, υψηλής πρόσφυσης και διεισδυσης για την προετοιμασία του υποστρώματος πριν την εφαρμογή του DESMOFLEX® Polyurethane. Προσδίδει δυνατή πρόσφυση σε απορροφητικές αλλά και μη - απορροφητικές επιφάνειες, μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις, στην τριβή καθώς και σε κοινά χημικά και απορρυπαντικά. Το DESMOFLEX EPOXY PRIMER πολυμερίζεται με την αντίδραση των δύο συστατικών, έχει μεγάλη ελαστικότητα και είναι κατάλληλο για επιφάνειες που παρουσιάζονται συστολοδιαστολές και δονήσεις.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



100 - 200 g/m² εφαρμοσμένο σε μία στρώση

Συσκευασία: A 3 kg + B 1 kg
A 12kg + B 4 kg

Κωδικός	Συσκευασία	Απόχρ.
P21660103	(A+B) 4 kg	Διαφανές
P21660203	(A+B) 16 kg	Διαφανές



DESMOFLEX® Polyurethane

Νέας γενιάς επαλειφόμενη, πολυουρεθανική, ελαστική μεμβράνη

Η επαλειφόμενη, πολυουρεθανικής βάσης, ελαστική μεμβράνη ενός συστατικού, DESMOFLEX® POLYURETHANE, αποτελεί το δεύτερο μέρος του DESMOFLEX® PU SYSTEM και δίνει λύσεις σε προβλήματα στεγάνωσης όπου οι υπόλοιπες μέθοδοι αποτυγχάνουν, όπως σε επιφάνειες με στάσιμα νερά και πάγους. Το DESMOFLEX PU αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη η οποία, μαζί με ειδικά ανόργανα συστατικά, παρέχει στο προϊόν εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, ενώ παράλληλα πολυμερίζεται με την υγρασία του υποστρώματος και του αέρος.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



1,4 - 2,4 kg/m² εφαρμοσμένο σε δύο ή τρεις στρώσεις



36 τμχ (25 kg)



5 τμχ (6 kg)



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21660205	6 kg	Λευκό
P21660225	25 kg	Γυαλιστερό



DESMOFLEX® Top Coat

Τεχνολογικά προηγμένη πολυουρεθανική βαφή 2-συστατικών, υψηλής λευκότητας και γυαλάδας

Πολυουρεθανική βαφή δύο συστατικών αναλλοίωτης λευκότητας και γυαλάδας κατάλληλη για μακράς διάρκειας προστασία. Το DESMOFLEX® TOP COAT αποτελεί το τρίτο μέρος του DESMOFLEX® PU SYSTEM και χρησιμοποιείται ως προστατευτικό φινιρίσμα, ενάντια στην φυσική κίμωλωση και φθορά. Τα υψηλής ποιότητας συστατικά του παρέχουν στο προϊόν εξαιρετική καλυπτικότητα και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα με μόνο μια στρώση.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



120 - 250 g/m² ανά στρώση



72 τμχ (5 kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21660305	5 kg	Λευκό Γυαλιστερό



DESMOFLEX® Fiber Fix

Ινοπλισμένη υγρή πολυουρεθανική μεμβράνη 1-συστατικού για στεγάνωση λεπτομερειών σε στέγες και ταρατσες

Το DESMOFLEX® Fiber Fix, είναι μία ινοπλισμένη υγρή επαλειφόμενη, μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού η οποία φέρει υψηλή θιξοτροπία και ελαστικότητα. Πολυμερίζεται με την υγρασία του περιβάλλοντος σχηματίζοντας μία ενιαία μεμβράνη χωρίς φυσαλίδες. Προορίζεται, για χρήση ως επαλειφόμενο στεγανωτικό, για μόνωση στεγών, ταρατσών και ενώσεων ορόφων μακράς διάρκειας, σε σημεία στα οποία πρέπει να καλυφθούν λεπτομέρειες. Η μοναδική του σύνθεση από ελαστομερή, υδρόφοβη πολυουρεθανική ρητίνη και ανόργανα χημικά πρόσθετα, το καθιστούν ανθεκτικό απέναντι σε χημικές και θερμικές προσβολές, στην υπερύλη ακτινοβολία (UV), σε έντονες καιρικές συνθήκες, ενώ του χαρίζουν εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, ώστε να ανταπεξέρχεται με ευκολία στις διάφορες μηχανικές καταπονήσεις.



Κατάλληλο για τη μόνωση λεπτομερειών σε στέγες, ταρατσες αλλά και ενώσεις μεταξύ ορόφων. Πιο συγκεκριμένα, ενδείκνυται για ενώσεις μεταξύ τοίχου - δαπέδου, σε γωνίες έως και 90°, σωλήνες, φεγγίτες, εξαερισμούς, καμινάδες, βάσεις κλιματιστικών μονάδων, σιφώνια, υδρορροές, διαφώτιστα, φωτοβολταϊκά και ηλιακά συστήματα. Επιπλέον ενδείκνυται για τη στεγάνωση λεπτομερειών σε μεγάλα τεχνικά έργα υψηλών απαιτήσεων.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



~ 1,4 - 2,4 kg/m²



5 τμχ (6 kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21660425	6 kg	Γκρι
P21660405		Λευκό



DESMOFLEX® CATALYST

Επιταχυντής αντίδρασης

Το DESMOFLEX® Catalyst είναι επιταχυντής αντίδρασης κατάλληλος για χρήση σε συνδυασμό με το σύστημα DESMOFLEX® PU. Χρησιμοποιείται όταν η εφαρμογή πρόκειται να γίνει υπό χαμηλές θερμοκρασίες ή όταν απαιτούνται μεγαλύτερα πάχη στρώσεων, καθώς και μικρότεροι χρόνοι αναμονής μεταξύ τους. Με την προσθήκη του DESMOFLEX® CATALYST, επιταχύνεται ο ομοιόμορφος πολυμερισμός της στεγανωτικής μεμβράνης, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα εφαρμογής της επόμενης στρώσης εντός 4 - 5 ωρών, ακόμη και σε συνθήκες χαμηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας. Παράλληλα αποτρέπεται η δημιουργία φυσαλίδων και αυξάνονται οι μηχανικές αντοχές.



Κατάλληλο για εφαρμογές συστήματος πολυουρεθάνης σε χαμηλές θερμοκρασίες ή όταν απαιτούνται μεγαλύτερα πάχη στρώσεων, καθώς και μικρότεροι χρόνοι αναμονής μεταξύ τους.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



3% κατά βάρος του DESMOFLEX® Polyurethane



12 τμχ (750 gr)



D-FLEX® Clear

Διαφανής ελαστική, επαλειφόμενη, στεγανωτική μεμβράνη με υψηλές μηχανικές αντοχές

Διαφανής ελαστική επαλειφόμενη μεμβράνη πολυουρεθανικής τεχνολογίας, για μακροχρόνια στεγάνωση. Η εξελιγμένη τεχνολογία D-FLEX® χαρίζει στην επιφάνεια εφαρμογής εξαιρετική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία με αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου να μην κιτρινίζει και να παραμένει διαφανής και ελαστική. Το υδρόφοβο φιλμ που σχηματίζεται, παρουσιάζει υψηλή στεγανότητα κι ελαστικότητα, ενώ επιπλέον χαρακτηρίζεται από άριστες μηχανικές και χημικές αντοχές.



Κατάλληλο ως στεγανωτικό υλικό σε επιφάνειες όπου δεν θέλουμε να μεταβληθεί το αισθητικό αποτέλεσμα, όπως εξωτερικές επιφάνειες (ταράτσα/βεράντα/τοίχος) που καλύπτονται από πλακάκια, φυσική πέτρα, ξύλο, bambboo, διακοσμητικές τσιμεντοκονίες (πατητής, κλίσων, κ.λπ.), υαλότουβλα, θόλοι, αίθρια και θερμοκήπια από γυαλί, πολυκαρβονικά φύλλα, κ.α. Επίσης χρησιμοποιείται και ως συνδετικό υλικό για επικόλληση ψηφίδων/νιφάδων σε διακοσμητικά δάπεδα εσωτερικών κι εξωτερικών χώρων.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



3 - 4 m²/kg ανά στρώση



72 τμχ (5 kg)



12 τμχ (750 gr)

Κωδικός	Συσκευασία
P21660608	750 gr

Κωδικός	Συσκευασία
P21660618	750 gr
P21660605	5 kg

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ



D-FLEX® Bitu

Ασφαλτικό πολυουρεθανικό 2-συστατικών

Το ασφαλτικό πολυουρεθανικό D-FLEX® BITU αποτελείται από ένα σύνολο υδρόφobων πολυουρεθανικών ρητινών (Α συστατικό) και άσφαλτο (Β συστατικό). Η τελική παραγόμενη μεμβράνη, η οποία αναπτύσσεται από την ανάμιξη και αντίδραση των 2-συστατικών σε ιδιαίτερα χαμηλό χρόνο (γρήγορη ωρίμανση), παρουσιάζει εξαιρετική ελαστικότητα και μηχανικές αντοχές, ενώ προσφέρει υψηλή αντίσταση σε οποιαδήποτε χημική προσβολή.



Κατάλληλο για υπόγεια/θεμέλια, φυτεμένων δωμάτων, δεξαμενών μη πόσιμου νερού, αρδευτικών καναλιών, κάτω από πλακίδια (μετά από επίταση χαλαζιακής άμμου στην τελευταία στρώση) σε κουζίνες, λουτρά, μπαλκόνια, ταράτσες, κάτω από θερμομονωτικές πλάκες ταρατσών, σε τεχνικά έργα οδοποιίας για τα στεγάνωση καταστροφωμάτων γεφυρών, σε σήραγγες κ.λπ., όπως και για εφαρμογή σε ελενίτ, λαμαρίνες, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και αφρό πολυουρεθάνης.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



1,5 - 2,0 L/m² για 2 - 3 στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα.

Συσκευασία: **A** 20 L + **B** 20 L

Κωδικός	Συσκευασία
P21660416	(A+B) 40 L



D-FLEX® Bitu Aqua

Υγρή στεγανωτική μεμβράνη, βάσεως ασφαλτικής- πολυουρεθανικής διασποράς, 1-συστατικού

Το D-FLEX® Bitu Aqua είναι μία θιξοτροπική υγρή μεμβράνη, ασφαλτικής-πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Η παραγόμενη μεμβράνη χαρακτηρίζεται από υψηλή ελαστικότητα και μηχανικές αντοχές, ενώ προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε πολλούς τύπους επιφανειών. Χρησιμοποιείται σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες και η εξελεγχόμενη τεχνολογία D-FLEX® χαρίζει στην επιφάνεια εφαρμογής εξαιρετική προστασία από την υπερ-ώδη ακτινοβολία με αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου.



Κατάλληλο για υπόγεια κατασκευών (θεμέλια), τοίχους αντιστήριξης, χώρους με υγρασία, ασφαλτικές μεμβράνες, για εφαρμογή κάτω από πλακάκια (μετά από επίταση χαλαζιακής άμμου στην τελευταία στρώση), γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, καθώς και για χρήση σε στέγες, βεράντες και μπαλκόνια.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



~ 1.0 - 1,5 kg/m²



33 τμχ (20 kg)

Κωδικός	Συσκευασία
P21661405	5 kg
P21661414	20 kg

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ



CRYSTALLINE SLURRY DSF 310

Επαλειψόμενο στεγανωτικό κρυσταλλικής δράσης

Επαλειψόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό κρυσταλλικής δράσης, υψηλών απαιτήσεων, για στεγανοποίηση και προστασία του σκυροδέματος σε βάθος και όχι μόνο επιφανειακά. Όταν εφαρμόζεται στην επιφάνεια του σκυροδέματος, οι ανόργανες χημικές ενώσεις, σε συνδιασμό με τα συστατικά του τσιμέντου σχηματίζουν αδιάλυτες κρυσταλλικές ενώσεις. Οι κρύσταλλοι αυτοί φράζουν τους πόρους του σκυροδέματος καθώς και μικρές ρωγμές αποτρέποντας τη διείσδυση του νερού, ακόμα και υπο πίεση.



Στεγανοποίηση παλαιών και νέων επιφανειών υγιούς σκυροδέματος, από την εσωτερική ή από την εξωτερική επιφάνεια, ανεξαρτήτως από που ασκείται η πίεση του νερού. Επίσης, είναι ιδανικό για τη στεγανοποίηση αρμών διακοπής σκυροδέματος, υπόγειων στοιχείων σκυροδέματος, δεξαμενών πόσιμου νερού από σκυρόδεμα, πισινών, δεξαμενών λυμάτων, καναλιών ύδρευσης ή άρδρευσης κ.τ.λ.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



60 τμχ (25 kg)



5 ημέρες

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P121603100	25 kg	Γκρι



CRYSTALLINE ADMIX DSF 315

Πρόσμικτο κρυσταλλικής δράσης

Πρόσμικτο σε μορφή σκόνης, για στεγανοποίηση και προστασία του σκυροδέματος. Δημιουργεί κρυστάλλους οι οποίοι κλείνουν τους πόρους και τα τριχοειδή του σκυροδέματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εργοστάσιο σκυροδέματος (πριν την προσθήκη νερού) ή στο εργοτάξιο (μετά την ανάμειξη).



Ιδανικό για τη στεγανοποίηση θεμελιώσεων, υπογείων, δεξαμενών, πισινών κ.τ.λ.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



50 τμχ (20 kg)



5 ημέρες

Κωδικός	Συσκευασία
P121603150	20 kg

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ

**FLEX DSF 350****Ελαστικό, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα 2-συστατικών**

Εύκαμπτο στεγανωτικό επαλειφόμενο κονίαμα 2-συστατικών κατάλληλο για τη στεγάνωση επιφανειών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

 Κατάλληλο για τη στεγανοποίηση σε ταρατσες, ανεστραμμένα δώματα, υπόγειες δεξαμενές, μπαλκόνια, ντουσιέρες πριν την τοποθέτηση πλακιδίων. Εφαρμόζεται σε υποστρώματα που παρουσιάζουν δονήσεις και συστολοδιαστολές. Γεφυρώνει τριχοειδείς ρηγματώσεις που υπάρχουν στο υπόστρωμα.

 Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου  1,5 kg/m² ανά 1 mm στρώσης

 60 τμχ (A 25 kg + B 10 kg)

Συσκευασία: A 25 kg + B 10 kg

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11603500	35 kg	Γκρι
P11603501	35 kg	Λευκό

**SUPER ELASTIC DSF 353****Ελαστικό, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα 2-συστατικών**

Ελαστικό στεγανωτικό επαλειφόμενο κονίαμα 2-συστατικών κατάλληλο για τη στεγάνωση επιφανειών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

 Κατάλληλο για τη στεγανοποίηση επιφανειών σκυροδέματος όπως θεμέλια, σήραγγες, τοιχία αντιστήριξης, υπέργειες δεξαμενές, πισίνες, ταρατσες. Παρέχει προστασία από τους διαβρωτικούς παράγοντες της ατμόσφαιρας. Εφαρμόζεται σε υποστρώματα που παρουσιάζουν δονήσεις και συστολοδιαστολές. Γεφυρώνει τριχοειδείς ρηγματώσεις που υπάρχουν στο υπόστρωμα.

 Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου  1,4 - 1,6 kg/m² ανά 1 mm στρώσης

 60 τμχ (A 20 kg + B 10 kg)

Συσκευασία: A 20 kg + B 10 kg

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11603530	30 kg	Γκρι
P11603531	30 kg	Λευκό

**STRONG DSF 360****Στεγανωτικό επαλειφόμενο κονίαμα**

Επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα, ενισχυμένο με πολυμερικά πρόσθετα, τσιμεντοειδούς βάσης, για χρήση σε θετικές και αρνητικές πιέσεις, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

 Κατάλληλο για τη στεγάνωση επιφανειών από μπετόν, όπως υπόγειων χώρων, δεξαμενών νερού, τούνελ, θεμελίων, καναλιών, φρεατίων ασανσέρ, αλλά και εξωτερικά σε καμινάδες ή σε παλιές και νέες κατασκευές.

 Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου  2,5 - 4 kg/m² για δύο στρώσεις, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας

 60 τμχ (25 kg)  4 τμχ (5 kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11603611	5 kg	Γκρι
P11603610	25 kg	
P11603601	5 kg	Λευκό
P11603600	25 kg	

**FIBERELASTIC DSF 363****Ελαστικό, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού**

Ελαστικό, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού, ενισχυμένο με ειδικά πολυμερικά συστατικά, που δημιουργεί μια απόλυτα στεγανή, ελαστική και εύκαμπτη μεμβράνη υψηλών αντοχών.

 Κατάλληλο για τη στεγανοποίηση επιφανειών σκυροδέματος όπως θεμέλια, σήραγγες, τοιχία αντιστήριξης, υπέργειες δεξαμενές, πισίνες, ταρατσες. Παρέχει προστασία από τους διαβρωτικούς παράγοντες της ατμόσφαιρας. Εφαρμόζεται σε υποστρώματα που παρουσιάζουν δονήσεις και συστολοδιαστολές. Γεφυρώνει τριχοειδείς ρηγματώσεις που υπάρχουν στο υπόστρωμα.

 Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου  2 - 4 kg/m² για δύο στρώσεις, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας

 60 τμχ (18 kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11603630	18 kg	Γκρι
P11603631	18 kg	Λευκό



DSF 370

Στεγανός σοβάς

Στεγανωτικός σοβάς ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης με αδρανή υψηλής περιεκτικότητας σε πυρίτιο. Παρέχει λεπτές στρώσεις σε εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων, υπόγειων χώρων, καναλιών και δεξαμενών νερού.



Όπου απαιτείται πλήρης στεγανότητα, πάνω σε μπετόν, τούβλο, τσιμεντοκονία, πέτρα και άλλες πολύ σκληρές επιφάνειες. Κατάλληλο και για εφαρμογές που βρίσκονται συνεχώς μέσα σε νερό.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



6 kg/m² ανά 3 mm



35 τμχ (40 kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11603700	40 kg	Γκρι

ΑΚΡΥΛΙΚΑ



FLEX HYDROSTOP DSF 300

Επαλειψόμενη στεγανωτική μεμβράνη

Ελαστική, επαλειψόμενη στεγανωτική μεμβράνη ενός συστατικού, χωρίς αρμούς και ενώσεις για ισχυρές στεγανώσεις σε οριζόντιες και κάθετες ενώσεις, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.



Κατάλληλη για πλακόστρωση σε χώρους με υγρασία (δωμάτια, ντους, τουαλέτες, μπανιέριες), όπως και για στεγάνωση στοιχείων σκυροδέματος ή δαπέδων σε ταράτσες και μπαλκόνια που πρόκειται να επιστρωθούν με πλακάκια. Χρησιμοποιείται σαν σύστημα, αφού πρώτα εφαρμοστεί το αστάρι GLX 292 (για απορροφητικά υποστρώματα ή το STATUS AQUADUR).



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



1,6 - 2 kg/m² για δύο στρώσεις, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας



60 τμχ (20 kg)

Κωδικός	Συσκευασία
P21603000	5 kg
P21603001	20 kg



ROOF SEALER FLX 380

Ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων

Επαλειψόμενο, μεγάλης ελαστικότητας ακρυλικό γαλάκτωμα ενός συστατικού. Χάρη στη λευκή του απόχρωση προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία και τη μετάδοση της θερμότητας στο εσωτερικό των κτιρίων.



Κατάλληλο για στεγανοποίηση ταράτσων, δωμάτων, μπαλκονιών, γωνιών κ.ά. Επίσης χρησιμοποιείται για το γέμισμα λεπτών ρωγμών και ενώσεων πλακών πλάτους μέχρι 1 mm σε επιφάνειες που παρουσιάζουν συστολοδιαστολές και δονήσεις.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



1 kg/m² για δύο στρώσεις, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας



324 τμχ (1 kg)
60 τμχ (5 kg)
33 τμχ (12 kg)



12 τμχ (1 kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21613804	1 kg	Terracotta
P21613805	5 kg	
P21613803	12 kg	
P21613801	1 kg	Λευκό
P21613802	5 kg	
P21613800	12 kg	



HYBRID PU FLX 385

Υβριδική, ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων χωρίς διαλύτες

Υβριδική, ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων νέας τεχνολογίας χωρίς διαλύτες. Έχει μεγάλη αντοχή στην υγρασία, την υπεριώδη ακτινοβολία UV και τις χαμηλές θερμοκρασίες. Οι επιφάνειες που θα επαλειφθούν με το FLX 385 Hybrid PU, ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία λόγω της υψηλής λευκότητας του προϊόντος, περιορίζοντας έτσι την μετάδοση της θερμότητας στο εσωτερικό των κτιρίων.



Κατάλληλο για στεγανοποίηση δωμάτων σε νέες και παλιές κατασκευές και για εφαρμογή σε δώματα για αντοχή σε λιμνάζοντα νερά. Ενδείκνυται για επάλειψη ασφαλτικής μεμβράνης με ή χωρίς ψηφίδα. Εφαρμόζεται πάνω σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, τσιμεντόπλακες, πλακάκι, μωσαϊκό και ασφαλτικές μεμβράνες. Είναι επίσης κατάλληλο για εφαρμογή σε επιφάνειες από γυαλί, μέταλλο, γαλβανισμένη λαμαρίνα, ελενίτ, ασφαλτόπανο με επικάλυψη αλουμινίου. Τέλος έχει άριστη πρόσφυση πάνω σε στεγανωτικές στρώσεις πολυουρεθανικής βάσης και θερμομονωτικά πολυουρεθανικά ή πολυκαρβονικά πάνελ.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου




0,8 - 1,5 kg/m² για εφαρμογή σε δύο στρώσεις



80 τμχ (4 kg)
36 τμχ (12 kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21613851	4 kg	Λευκό
P21613850	12 kg	

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ

**ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ (70 g/m²)****Πλέγμα πλάτους 10cm:**

Υαλόπλεγμα για την τοπική ενίσχυση στεγανωτικών επαλείψεων (π.χ. FLX 380, FLX 385, DSF 360, DSF 350, DSF 353, DSF 363) σε ιδιαίτερα δύσκολες σημειακές ρηγματώσεις και κατά μήκος αρμών.



Ταινία 10 cm × 50 m

70 g/m²**Άνοιγμα καρέ:** 4 × 5 mm

Κωδικός

T10400710

**ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ (70 g/m²)****Πλέγμα πλάτους 100cm:**

Υαλόπλεγμα για την καθολική ενίσχυση στεγανωτικών επαλείψεων (π.χ. FLX 380, FLX 385, DSF 360, DSF 350, DSF 353) σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις πολλαπλών ρηγματώσεων.



Ρολό 1 m × 50 m

70 g/m²

33 Ρολά

Άνοιγμα καρέ: 1 × 2 mm

Κωδικός

T10400700

**ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ (75 g/m²)****Πλέγμα πλάτους 100cm:**

Υαλόπλεγμα για την καθολική ενίσχυση στεγανωτικών επαλείψεων (π.χ. FLX 380, FLX 385, DSF 360, DSF 350, DSF 353) σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις πολλαπλών ρηγματώσεων.



Ρολό 1 m × 50 m

75 g/m²

33 Ρολά

Άνοιγμα καρέ: 5 × 5 mm

Κωδικός

T10400700

**KF 12/7 & F 12/7****Ταινίες στεγάνωσης αρμών**

Ελαστικές ταινίες στεγάνωσης που προσφέρονται σε δύο είδη:

Ταινία Στεγάνωσης Αρμών F12/7: Με ενίσχυση πολυεστερικού πλέγματος, για γεφύρωση αρμών διαστολής και συνδέσεων δαπέδων και τοίχων. 10 m/Τεμ.

Ταινία Στεγάνωσης Αρμών KF12/7: Με ενίσχυση υαλοπλέγματος, για γεφύρωση αρμών διαστολής και συνδέσεων δαπέδων και τοίχων σε γωνίες οριζόντιες και κάθετες για αυξημένη υγρομόνωση. 50 m/Τεμ.



Σε συνδυασμό με τα στεγανωτικά προϊόντα της THRAGON (DSF 300 - DSF 350 - DSF 353 - DSF 360 - DSF 363)

Πάχος πλέγματος: 12 cm**Πάχος θερμοπλαστικού ελαστομερούς:** 7 cm

Κωδικός

Συσκευασία

T10000250

Ρολό F 12/7

T10400000

Ρολό KF 12/7



THRAKON FABRIC (60 g/m²)

Πολυεστερικό ύφασμα ενίσχυσης στεγάνωσης

Πολυεστερικό ύφασμα βάρους 60 g/m², για την ενίσχυση διαφόρων στεγανωτικών στρώσεων, είτε σε ολόκληρη την επιφάνεια, είτε σε επικίνδυνα σημεία (π.χ. ρωγμές). Εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τις μεμβράνες στεγανοποίησης, υγρής επάλειψης πάνω σε ολόκληρη την επιφάνεια που πρόκειται να στεγανοποιηθεί ή τοπικά σε: συνδέσεις (ενώσεις) τοίχου με πάτωμα, συνδέσεις (ενώσεις) τοίχου με τοίχο, γύρω από σωλήνες εκκένωσης και καμινάδες, πλαφονιέρες και κλιματιστικά, στόμιο νερού (σιφόνι), γωνίες 90 μοιρών, μέσα σε αρμούς και πάνω από ρωγμές, κ.ά.



Ρολό 1,00m ύψος × 100m μήκος
0,20m ύψος × 100m μήκος



7 ημέρες

Κωδικός	Συσκευασία
T10000351	1,00x100m
T10000350	0,20x100m

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

HYDRO R

Προϊόν υδροφοβικού εμποτισμού

Έτοιμο προς χρήση, διάφανο, υδροαπωθητικό υγρό διαλύτου, για μόνιμη αδιαβροχοποίηση κάθε είδους ανόργανων υποστρωμάτων όπως: σοβά, εμφανές σκυρόδεμα, εμφανή τοιχοποιία, διακοσμητικά τούβλα, πλακάκια, και αρμούς πλακιδίων, φυσικούς και τεχνητούς λίθους, κεραμίδια, κ.λπ. Δεν δημιουργεί φιλμ και είναι υδρατμοπερατό.



Χρησιμοποιείται για προστασία από την επίδραση της βροχής σε διάφορες επιφάνειες όπως πορομπετόν (τύπου YTONG), σοβά, εμφανές σκυρόδεμα, εμφανή τοιχοποιία, διακοσμητικά τούβλα, πλακάκια, και αρμούς πλακιδίων, φυσικούς και τεχνητούς λίθους, κεραμίδια, κ.λπ. Το υλικό εφαρμόζεται με ψεκασμό, ρολό ή βούρτσα σε 1-2 στρώσεις, νωπό σε νωπό.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



0,15 - 0,35 L/m² ανά στρώση, ανάλογα με το είδος του υποστρώματος



72 τμχ (5 L)
24 τμχ (20 L)

Κωδικός	Συσκευασία
P21610005	5 L
P21610000	20 L

NANOSHIELD O

Προϊόν νανομοριακής δομής για προστασία επιφανειών από λάδια

Προϊόν νανομοριακής δομής, ρητινούχο, που θωρακίζει τις πορώδεις και ελαφρά πορώδεις επιφάνειες από ελαιώδεις λεκέδες, διεισδυση υγρασίας, δημιουργία αλάτων και αποτρέπει την εμφάνιση μούχλας. Στην προτεινόμενη δοσολογία δεν δημιουργεί φιλμ και δεν προκαλεί αισθητική αλλοίωση στην επιφάνεια εφαρμογής. Χαρακτηρίζεται από άριστη διεισδυτικότητα και έχει το πλεονέκτημα να απορροφάται ταχύτητα από το υπόστρωμα.



Εφαρμόζεται νωπό σε νωπό, σε ποικίλες επιφάνειες όπως μάρμαρα, γρανίτες, πλινθοδομές, σκυροδέματα γυψοσανίδες, μοριοσανίδες, σοβάδες, αρμούς πλακιδίων κ.λπ. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



50 -100 mL/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος



240 τμχ (1 L)
72 τμχ (5 L)



16 τμχ (1 L)



Λευκό (διάφανο όταν στεγνώσει)

Κωδικός	Συσκευασία
P21620000	1 L
P21620100	5 L

NANOSHIELD W

Προϊόν νανομοριακής δομής για προστασία επιφανειών από την υγρασία και τα άλατα

Προϊόν νανομοριακής δομής, ρητινούχο που θωρακίζει τις απορροφητικές επιφάνειες από την υγρασία και την εμφάνιση αλάτων, μούχλας και μυκήτων.



Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, νωπό σε νωπό, σε πλινθοδομές, φυσική πέτρα, σκυροδέματα, γυψοσανίδες, μοριοσανίδες, σοβάδες, αρμούς πλακιδίων κ.λπ.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



100 - 200 mL/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος



240 τμχ (1 L)
72 τμχ (5 L)



16 τμχ (1 L)



Λευκό (διάφανο όταν στεγνώσει)

Κωδικός	Συσκευασία
P21621000	1 L
P21621100	5 L

ΑΣΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

**ANTI-LIME****Πλαστικοποιητής κονιαμάτων**

Διαφανές ρητινούχο υγρό που αντικαθιστά τον ασβέστη, αποφεύγοντας τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη χρήση του (π.χ. πεταλούδες). Βελτιώνει την εργασιμότητα και αυξάνει τον εργάσιμο χρόνο.



Σε κονιάματα όπως σοβάδες και λάσπη για χτίσιμο τοιχοποιίας και συγκόλληση μαρμάρων, πέτρας και πλακιδίων. Κατάλληλο για κονιάματα στα οποία χρειάζεται να μεγαλώσει ο χρόνος εφαρμογής και να βελτιωθεί η πρόσφυση στην επιφάνεια προσαρμογής.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



α) Για σοβά:
0,2 - 0,25 kg/σακί ταιμέντου
β) Για κονίαμα τοιχοποιίας:
0,15 kg/25 kg σακί ταιμέντου



240 τμχ (1 kg)
64 τμχ (5 kg)



16 τμχ (1 kg)

Κωδικός	Συσκ.
P21390010	1 kg
P21390015	5 kg
P21390020	20 kg

**GLX 290****Διάφανο ακρυλικό αστάρι**

Αστάρι ακρυλικής βάσης, ενός συστατικού. Εμποτίζει και σταθεροποιεί τις τσιμεντοκονίες, δημιουργώντας μια γέφυρα πρόσφυσης για τα υλικά που θα ακολουθήσουν. Προστατεύει τις επιφάνειες από το λέκισμα και εμποδίζει την απορρόφηση του νερού.



Κατάλληλο για την επάλειψη επιφανειών πριν από βάψιμο ή επισκευές.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



80 τμχ (4 kg)



Χωρίς αραιώση:
60-90 g/m² ανά στρώση
Με αραιώση:

• **Για σχετικά ομαλά τσιμεντοειδή υποστρώματα**

(π.χ. τσιμεντοκονίες, σοβάδες, κ.λπ.):

αστάρι: νερό = 1:4 - 300-350 g/m² ανά στρώση

αστάρι: νερό = 1:3 - 350-400 g/m² ανά στρώση

• **Για απορροφητικές επιφάνειες τύπου πορομετόν:**

αστάρι: νερό = 1:4 - 400-450 g/m² ανά στρώση

* Οι παραπάνω καταναλώσεις είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από το είδος του υποστρώματος (απορροφητικότητα, ομαλότητα, κ.λπ.) και το είδος της εφαρμογής.

Κωδικός	Συσκ.
P21472901	4 kg

**GLX 292 FLEX PRIM****Ακρυλικό αστάρι υψηλής διείσδυσης**

Έτοιμο προς χρήση, ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού με μεγάλη ικανότητα διείσδυσης.



Ιδανικό για την προετοιμασία κάθε νέας ή παλαιάς πορώδους επιφάνειας όπως σοβάς, τούβλα, μπετόν, σπατουλαριστοί τοίχοι κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό δημιουργεί γέφυρες πρόσφυσης για ακρυλικούς σοβάδες, χρώματα νερού, κονιάματα, κόλλες πλακιδίων, ακρυλικά και τσιμεντοειδή στεγανωτικά επαλειφόμενα κ.λπ.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



15 - 20 m²/L ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας



84 τμχ (5 kg)
24 τμχ (20 kg)



16 τμχ (1 kg)

Κωδικός	Συσκ.
P21472920	1 kg
P21472925	5 kg
P21472921	20 kg

**LATEX 296****Βελτιωτικό πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων**

Οικοδομικό ακρυλικό πρόσμικτο. Συνιστάται για μια μεγάλη σειρά από βελτιώσεις των ιδιοτήτων των κονιαμάτων όπως: αντοχή, συγκόλληση πάνω σε διάφορες επιφάνειες, ελαστικότητα, αντίσταση στον παγετό, στεγανότητα, ανθεκτικότητα στην τριβή και τα οξέα, αποφυγή συρρίκνωσης, πρόσφυση και εργασιμότητα. Χωρίς οργανικούς διαλύτες.



Κατάλληλο για κάθε είδους κονιάματα με βάση το τσιμέντο ή τον γύψο.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



Αραιώνεται με το νερό ανάμιξης.
Αναλογία: LATEX 296: νερό = 1:1 έως 1:5



240 τμχ (1 kg)



16 τμχ (1 kg)

Κωδικός	Συσκ.
P21472960	1 kg
P21472962	5 kg
P21472961	20 kg



GLX 298 PREMIUM

Ενισχυμένο ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων, πλακιδίων και πατητής τσιμεντοκονίας

Έτοιμο προς χρήση ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης. Ιδανικό για την ενίσχυση της πρόσφυσης της κόλλας πλακιδίων και της πατητής τσιμεντοκονίας πάνω σε λείες και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες. Αποτελείται από συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο.



Για την ενίσχυση της πρόσφυσης του σοβά, του γυψοσοβά, της κόλλας πλακιδίων και της πατητής τσιμεντοκονίας πάνω σε λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες. Μετά την εφαρμογή του δημιουργεί μια αδρή επιφάνεια.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



0,19 - 0,24 kg/m²



12 τμχ (1 kg)
33 τμχ (20 kg)



Ροζ

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21479800	1 kg	Ροζ
P21472983	5 kg	
P21472984	20 kg	

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ



ANTI-MOULD

Αντιμυκηλική σφραγιστική σιλικόνη

Αντιμυκηλική, ακετοξικής βάσεως, σφραγιστική σιλικόνη ενός συστατικού. Είναι αδιάβροχη και κατάλληλη για στεγάνωση αρμών. Εφαρμόζεται εύκολα με ισχυρή πρόσφυση σε μη πορώδη υλικά. Ανθεκτική στις ρηγματώσεις, στην διαχρωμία αλλά και στις καιρικές συνθήκες.



Για χρήσεις που απαιτούν ελαστικότητα σε γενικές εφαρμογές στεγανοποίησης και εφαρμογές υαλοπινάκων. Σφράγιση περιμετρικά των κουφωμάτων. Υγειονομικές εφαρμογές. Ενώσεις και αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
12 τμχ (280 mL)



Αρμός 6 mm x 6 mm:
8 m ανά φύσιγγα
Αρμός 12 mm x 6 mm:
4 m ανά φύσιγγα

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
C/C	280 mL	Διάφανη, Λευκή



KITCHEN & BATH

Στεγανωτική Σιλικόνη

Στεγανωτική σιλικόνη είναι μια ειδικά σχεδιασμένη στεγανωτική σιλικόνη, ακετοξικής βάσεως για χρήση σε υγρούς χώρους όπως μπάνια και κουζίνες. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία.



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκόλληση τζαμιών και ενώσεων καμπίνας μπάνιου, κατά την διάρκεια της κατασκευής. Πλήρωση αρμών πλακιδίων, μπανιέρας και καμπίνας μπάνιου κατά την εγκατάσταση. Παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή και εξαιρετική αντοχή στην παραμόρφωση. Σε γυάλινες επιφάνειες χωρίς αστάρωμα. Πλήρωση των αρμών μεταξύ μπανιέρας και πλακιδίων. Στεγάνωση νεροχύτη, ενώσεων μπάνιου.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



Αρμός 6 mm x 6 mm:
8 m ανά φύσιγγα
Αρμός 12 mm x 6 mm:
4 m ανά φύσιγγα



12 τμχ (280 mL)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
C/C	280 mL	Διάφανη, Λευκή



ELASTO PU

Πολυουρεθανική μαστίχη μέτριας διόγκωσης

Πολυουρεθανική μαστίχη ενός συστατικού, μέτριας διόγκωσης που ωριμάζει κατά την έκθεση στην ατμοσφαιρική υγρασία. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση.



Κατάλληλη για στεγανοποίηση και για κατασκευή αρμών διαστολής σε όλα τα κοινά οικοδομικά υλικά όπως τα τσιμεντοειδή, τούβλα, κεραμικά, γυαλί, ξύλο, σίδερα γαλβανισμένα και επικρωμωμένα καθώς και διάφορα πλαστικά.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



Αρμός 15 mm x 8 mm:
2,5 m ανά φύσιγγα 310 mL
5 m ανά λουκάνικο 600 mL



12 τμχ (310 mL / 600 mL)

Αρμός 20 mm x 10 mm:
1,5 m ανά φύσιγγα 310 mL
3 m ανά λουκάνικο 600 mL

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
C/C	310 mL	Λευκό/ Γκρι*/ Καφέ*
C/C	600 mL	

*Κατόπιν παραγγελίας



PU FOAM

Υψηλής ποιότητας αυτοδιογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης χειρός

Αυτοδιογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης, ενός συστατικού, αντιδρά και σκληραίνει σε επαφή με τον αέρα και την υγρασία. Έχει άριστες συγκολλητικές ιδιότητες σε όλα σχεδόν τα οικοδομικά υλικά.



Προτείνεται ιδιαίτερα για το γέμισμα οπών και διακένων των θερμομονωτικών πλακών, στην εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης. Είναι αδιάβροχο, αντιμouxκτικό και μπορεί να επαναβαφεί.



Εξωτερικού χώρου



12 τμχ

Κωδικός	Συσκευασία
T10000420	750 mL



PU FOAM GUN

Υψηλής ποιότητας αυτοδιογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού

Αυτοδιογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης, ενός συστατικού, αντιδρά και σκληραίνει σε επαφή με τον αέρα και την υγρασία. Έχει άριστες συγκολλητικές ιδιότητες σε όλα σχεδόν τα οικοδομικά υλικά.



Προτείνεται ιδιαίτερα για το γέμισμα οπών και διακένων των θερμομονωτικών πλακών, στην εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης. Είναι αδιάβροχο, αντιμouxκτικό και μπορεί να επαναβαφεί.



Εξωτερικού χώρου



12 τμχ

Κωδικός	Συσκευασία
T10000430	750 mL



BITU-COAT

Ασφαλτικό γαλάκτωμα

Ασφαλτικό υδατοδιαλυτό γαλάκτωμα καφέ χρώματος σε μορφή πολτού. Παρασκευάζεται από ασφαλτό και νερό σε συνδυασμό με ειδικά πρόσθετα. Η μεμβράνη που δημιουργείται μετά από την εξάτμιση του νερού δεν προσβάλλεται από αραιά οξέα ή βάσεις και διάφορα χημικά διαβρωτικά υγρά. Δεν έχει αντοχή στα πετρελαιοειδή.



Έχει τέλεια πρόσφυση σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, πέτρα, μέταλλο ή ξύλο. Είναι συμβατό με πολυουρεθάνη και με πολυστερίνη. Αποτελεί υλικό κατάλληλο για δημιουργία φράγματος υδρατμών, για μονώσεις θεμελίων, υπογείων, δαπέδων, τοίχων, επίπεδων και κεκλιμένων στεγών καθώς και για τη συγκόλληση θερμομονωτικών υλικών. Χρησιμοποιείται επίσης σαν υπόστρωμα για την εφαρμογή ασφαλτικών μεμβρανών.



Εξωτερικού χώρου



33 τμχ

Κωδικός	Συσκευασία
T10000330	19 kg

ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ

ΕΔΡΑ:

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 130, 11745, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 2103633512-3 - FAX: 2103640230
www.thrakon.gr
info@thrakon.gr

ΟΙΝΟΦΥΤΑ:

54° ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ:

2° ΧΛΜ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 57007, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ:

ΝΕΟΧΩΡΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, 13ο ΧΛΜ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΟΡΜΕΝΙΟΥ, 68200, ΕΒΡΟΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:

ΟΙΝΟΦΥΤΑ: ΤΗΛ: 2262032970 - FAX 2262056020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΗΛ: 2391023670 - FAX: 2391021121
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: ΤΗΛ: 2552092520 - FAX: 2552092522
[email: info@thrakon.gr](mailto:info@thrakon.gr)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΤΗΛ: 210 3633512
[email: info@thrakon.gr](mailto:info@thrakon.gr)

Κεντρικά Γραφεία

Headquarters
Λεωφ. Συγγρού 130
Αθήνα - Τ.Κ. 11745
7^{ος} όροφος
130 Siggrou Avenue
Athens -11745
7th floor

Εξυπηρέτηση Πελατών

Customer Service
+30 210 36 33 512
sales@thrakon.gr

Τεχνική Υποστήριξη

Technical Support
+30 210 36 33 512
info@thrakon.gr

Join us at:

/ Thrakon.Greece
/ company / thrakon-group

/ thrakon.greece
/ THRAKONGreece

We build together.

www.thrakon.gr