

ΤΣΙΜΕΝΤΟ

CEM II / B-M (V-L) 32,5N

Τσιμέντο Portland - Σύνθετο

Το προϊόν CEM II / B-M (V-L) 32,5N είναι γκρι τσιμέντο τύπου Portland, κατάλληλο για την δημιουργία κονιαμάτων για όλων των ειδών τις εφαρμογές. Χάρη στην ενισχυμένη σύνθεσή του και τη γρήγορη ανάπτυξη αντοχών, αποτελεί ιδανική λύση για παραγωγή σκυροδέματος.

Πλεονεκτήματα:

- Υψηλές αντοχές σε θλίψη.
- Υψηλή αντοχή σε κάμψη.
- Υψηλή αντοχή σε τριβή.
- Αντίσταση στις δύσκολες καιρικές συνθήκες και την διάβρωση.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις εφαρμογές.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συσκευασία:



Χάρτινοι σάκοι
• 25kg
• 40kg

Εφαρμογή:



Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδανικό για προετοιμασία σκυροδέματος, διακοσμητικών κονιαμάτων, σοβάδων και στόκων.



Χρώμα:

Γκρι.

Αποθήκευση:



Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση εντός 6 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής προκειμένου να διατηρήσει την ενεργότητα των αναγωγικών του μέσων, τα οποία περιορίζουν το περιεχόμενο Cr IV κάτω από 0.0002% (2003/53/EC), εφόσον ο σάκος παραμένει σφραγισμένος και προφυλαγμένος από τον ήλιο, τον αέρα και την υγρασία

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το CEM II / B-M (V-L) 32,5N είναι ιδανικό για την παρασκευή:

- Σκυροδέματος
- Κονιαμάτων τοιχοποιίας
- Σοβάδων
- Τιμμεντόλιθων πατώματος

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για ασφαλή, υψηλής ποιότητας χρήση, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω οδηγίες:

- Αναμίξτε καλά το τιμμέντο με τα στερεά πρόσθετα μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές σκουρόχρωμα μίγμα. Τότε προσθέστε το νερό.
- Προσθέστε το ελάχιστον ποσό νερού που απαιτείται για καλή εργασιμότητα, η προσθήκη επιπλέον νερού, θα μειώσει την ισχύ του μίγματος και θα οδηγήσει σε ρηγματώσεις.
- Για να αποφύγετε την μείωση της ισχύος και της απόδοσης, το φρέσκο υλικό πρέπει να εφαρμοστεί εντός 60 λεπτών από την ανάμιξη.

- Για τη βέλτιστη απόδοση σκυροδέματος, η θερμοκρασία εφαρμογής δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από 5°C και όχι μεγαλύτερη από 30°C. Οι χαμηλές θερμοκρασίες καθυστερούν την πήξη, ενώ υψηλές την επιταχύνουν.
- Η ανθεκτικότητα του προϊόντος εξασφαλίζεται με την πάροδο 7 ημερών.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το προϊόν CEM II / B-M (V-L) 32,5N είναι τιμμέντο και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στο αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα και σοβαρή ζημιά στα μάτια. Μην εισπνέετε τη σκόνη. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Φορέστε κατάλληλα γάντια και προστατευτικά ματιών και προσώπου. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε το Φυλλάδιο Ασφαλείας Προϊόντος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονάδες	Πρότυπο	Τιμή
Μορφή			Ξηρή σκόνη
Χρώμα			Γκρι
Ωρίμανση πλήρης ανθεκτικότητας	d		7
Αντοχή σε θλίψη	N		32,5
Αδιάλυτο υπόλειμμα			NPD
Απώλεια πύρωσης			NPD

*Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε εργαστηριακό περιβάλλον υπό κανονικές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας (+23°C, 50%). Οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, απορροφητικότητα υποστρώματος).

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της THRAKON βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της THRAKON. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η THRAKON έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.
Έκδοση B: 11/06/2026